

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

w myśl rozporządzenia (UE) 305/2011

0451I - CPR - 14/06/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **BASSANO 5** P64235X (Invicta) - 724103730XI (Caminetti Montegrappa)

EN 14785:2006

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art. 11, paragraf 4:

BASSANO 5

3. Przewidziane o przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną come specyfikacją techniczną:

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11, paragraf 5:

INVICTA
Zone Industrielle lieu-dit « la gravette »
08350 DONCHERY - FRANCJA
Tel: +33 0324 277171

CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A. con Socio Unico
Via A. da Bassano, n° 7/9
36020 POVE DEL GRAPPA (VI) - WŁOCHY
Tel: +39 0424 800500

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w 'załączniku V:

System 3 i 4

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Jednostka notyfikowana IMQ S.p.A. (nr 0051) określiła cechy produktu typowego na podstawie prób przeprowadzonych zgodnie z systemem 3 oraz sporządziła raport z próby CS19-0037053-02 z dnia 13/06/2019

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zharmonizowana norma		EN 14785:2006			
Cechy zasadnicze		Właściwości użytkowe			
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe					
Reakcja na ogień		A1			
Odległość od materiału palnego (szczegóły patrz instrukcja obsługi)		Minimalna odległość w mm:			
		tylna	50	podłoga	-
		boczna	200	sufit	-
		frontalna	1500		
Ryzyko powstania żaru		Zgodne			
Emisja produktów spalania			moc cieplna nominalna	moc cieplna zredukowana	
		CO (13% O ₂)	0,010 %	- %	
Temperatura powierzchniowa		Zgodne			
Bezpieczeństwo elektryczne		Zgodne (EN 60335-2-102:2016)			
Możliwość czyszczenia		Zgodne			
Maksymalne ciśnienie robocze		- bar			
Temperatura spalin przy nominalnej mocy cieplnej		T 106,2°C			
Wytrzymałość mechaniczna (w celu utrzymania kanału dymowego)		NPD			
Nominalna moc cieplna		4,2 kW			
Moc cieplna oddana do środowiska		4,2 kW			
Moc cieplna oddana do wody		- kW			
Wydajność		przy mocy cieplnej nominalnej		przy mocy cieplnej zredukowanej	
		93,5%		-%	

8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisali				Podpis
Osoba kontaktowa	Stanowisko	Data	Miejsce	
Sergio Treviño	Prezydent	14/06/2019	Pove del Grappa	