

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI PŁYT WENTYLACYJNYCH LAMINOWANYCH
PCV
2024 11 29**

Nr. 24-09

My, UAB „Poliprofile”, kod firmy 302699274, adres: Palazdinės k. 1, LT-32101 Zarasai, Litwa, przejmując odpowiedzialność, oświadczamy, że dostarczane przez nas WENTYLACYJNYCH LAMINOWANYCH PCV (plastyfikowany polichlorek winylu) są wykonane metodą wytłaczania i spełniają wartości litewskiej normy **LST EN 13245-2**.

SZCZEGÓŁY OGÓLNE I WARUNKI

Producent: UAB „POLIPROFILE”

Miejsce produkcji: Palazdinės k. 1, LT-32101 Zarasai, Litwa

Obszar wykorzystania: Wewnętrzne/zewnętrzne laminowane płyty uszczelniające (PVC) do pokrycia okapu dachu. Nie stosować w bezpośrednim świetle słonecznym.

Nr seryjny produktu: A5

Material: Laminowane PCV

Zalety: dobra jakość i estetyka, dobra trwałość, klasyfikacja palności - klasa „E”, według metody badawczej LST EN ISO 11925-2:2003, LST EN 13501 -1 2007 rozdział 12 (klasyfikacja).

Nie wydziela do środowiska substancji szkodliwych, jest odporny na wilgoć i bakterie. Łatwa konserwacja. Nie wymaga konserwacji.

Właściwości chemiczne: Odporność na zabrudzenia i wilgoć.

Dane techniczne:

Długość: 2700 mm. **Grubość:** 8 mm **Szerokość:** 100 mm.

- Nominalna gęstość masy wzdłużnej 610 ± 15 g/m
- Odkształcenie termiczne w 100°C , % $\leq 16\%$
- Odporność na uderzenia w temperaturze 23°C , $J \geq 3,5$
- Odporność na odrywanie N/mm $4,0$

Dyrektor



Mindaugas Sinkus