Edenite

V41222_5059340165820_MAND1_2223

LYS-09

EN CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT

CERTIFICATION BODY

CTC-4,rue Hermann Frenkel-69367 Lyon Cedex 07 – France (Notified Body: 0075)

These products are classed as Personal Protective Equipment (PPE) by the European PPE Regulation 2016/425 and have been shown to comply with this Regulation through the European Standard.

ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, United Kingdom. Approved Body: 0362

These products are classed as Personal Protective Equipment by Regulation 2016/425 on personal protective equipment as brought into UK law and amended.

INTENDED USE

This footwear is designed to minimize the risk of injury from the specific hazards as identified by the marking on the safety shoe product.

However, always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out the risk-based activity.

WARNING:The footwear must not be worn without hoses.

PERFORMANCE AND LIMITATION OF USE

These products have been tested in accordance with EN ISO 20345:2011 for the types of protection defined on the product by the markings explained below.

However, always ensure that the footwear is suitable for the intended end use.

EFFECTIVE DURATION

To put on and take off products, always fully undo the fastening systems. Only wear footwear of a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimum level of protection. The size of these products is marked on them.

COMPATIBILITY

To optimise protection, in some instances it may be necessary to use this footwear with additional PPE such as protective trousers or over gaiters. In this case, before carrying out the risk-related activity, consult your supplier to ensure that all your products are compatible for your application.

STORAGE AND TRANSPORT

When not in use, store the footwear in a well-ventilated area away from extremes of temperature. Never store the footwear underneath heavy items or in contact with sharp objects.If the footwear is wet, allow it to dry slowly and naturally away from direct heat source (direct sunlight, placing it into storage. Use suitable protective packaging to transport the footwear, e.g. the original container.

REPAIR

If the footwear becomes damaged, it will NOT provide the optimum level of protection, and therefore should be replaced as soon as is practicable. Only use identical replacement parts. Do not carry out any cut & risk related activity. If in doubt about the level of damage consult your supplier before using the footwear.

CLEANING

Clean your footwear regularly using high quality cleaning treatments recommended as suitable for the purpose by footwear retailer. Avoid the use of corrosive cleaning agents.

SLIP RESISTANCE

Footwear marked "SRA" Slip resistance on ceramic tile floor with Sodium lauril sulphate lubricant,

Footwear marked "SRB" Slip resistance on steel floor with Glycerine lubricant, Footwear marked "SRC" Slip resistance on ceramic tile floor with Sodium lauril sulphate lubricant and on steel floor with glycerol lubricant.

INSOCKS

The footwear is supplied with a removable insock or seat sock which was in place during testing.The insock should remain in place such that the footwear is in use, it should only be replaced by a comparable insock supplied by the original manufacturer.

WEAR LIFE

The wear and life of the product will greatly depend on how and where it is worn and cared for. It is therefore very important that you carefully examine the footwear before use and replace as soon as it appears to be unfit for wear. Careful attention should be paid to the condition of the upper stitching, wear in the outsole tread pattern and the condition of the upper/outsole bond.

PRODUCT CLASSIFICATION

The product is marked with:

SITE	Brand mark
EDENITE	Product Identification
UK 7 EUR 41*	Size of product
CE/UKCA	**CE/UKCA mark**
LY*	Manufacturer identification
EN ISO 20345:2011*	Number of European standard
S1P*	Category of protection offered
DOM*	Date of manufacture
Knightsmar International Products Limited, 3 Sheldon Square London,W2 6PX,United Kingdom. Knotfabriek International Products B.V., Raamsingelstraat 1758, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands	Address of importer

*Denotes example of marking

EXPLANATION OF MARKING CODES USED TO DEFINE LEVEL OF PROTECTION PROVIDED.

EN ISO 20345:2011: Includes toecaps which protect the wearers toes against risk of falling objects and crushing risk. The protection is tested with 200J impact energy and 15000N compression force.

SB	Safety Basic
	CLASS I FOOTWEAR: Upper from material other than all leather or polymeric materials
S1=	Safety basic + Closed seat region + Antistatic + Energy absorption of the seat region + Fuel oil resistant outsole.
S2=	As S1 plus: Water resistance of the upper
S3=	As S2 plus: Penetration resistance of the outsole + Cleated outsoles
	CLASS II FOOTWEAR: Upper of all rubber or polymeric materials
S4=	Safety basic + Antistatic + energy absorption of the seat region + Fuel oil resistant outsoles.
S5=	As S4 plus: Penetration resistance of the outsole + Cleated outsoles

ADDITIONAL FOOT PROTECTION MAY BE PROVIDED

AND THE FOLLOWING MARKING CODES IDENTIFY THE PROTECTION OFFERED.

Marking	Protection offered
	WHOLE FOOTWEAR
P	Penetration resistant(1100N)
E	Energy absorption of the seat region (20 J)
M	Metatarsal protection (100J)
CR	Cut resistance of the upper
WR	Water resistance
AN	Ankle protection

ELECTRICAL PROPERTIES	
A	Antistatic – Electrical resistance 0,1 -1000 MΩ
C	Conductive – Electrical resistance ≤100 kΩ
	RESISTANT TO INIBICAL ENVIRONMENTS
CI	Cold insulation of the sole complex
HI	Heat insulation of the sole complex
	UPPERS
WRU	Water penetration and absorption
	OUTSOLES
HRO	Resistance to hot contact
FO	Resistance to fuel oil

ANTISTATIC FOOTWEAR

Obuwie antystatyczne stosuje się w sytuacjach, gdy konieczne jest zminimalizowanie gromadzenia się ładunków elektrycznych poprzez ich odprowadzenie, co zapobiega powstaniu iskrzenia, które mogłoby na przykład doprowadzić do zapłonu łatwopalnych substancji oparów w sytuacji, gdy nie wyeliminowano całkowicie zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. **Obuwie antystatyczne nie może być uważane za jedyny środek ochrony przed porażeniem prądem, ponieważ zapewnia ograniczoną ochronę tylko pewien opór elektryczny między stopą a podłożem.** Jeśli ryzyko porażenia prądem istnieje, należy zastosować dodatkowe środki ochrony zgodnie z odpowiednią oceną ryzyka. Opór obuwia nowego i stanowi stały element każdego programu zapobiegania wypadkom w miejscu pracy (wraz z wymiennymi ponizej dodatkowymi testami).

Z dodatkowymi wkładkami, w aby właściwości antystatyczne były zapewnione, przez cały okres przydatności obuwia do użytku ściśle wydatkowania przestrzegając przez but powinna wykazywać rezystancję poniżej 1000 omów (1 kΩ) przez cały okres jego użytkowania. Rezystancja nowego obuwia może być jednak znacznie niższa. Ostrzeżenie zapewnić ograniczoną ochronę przed porażeniem prądem poniżejnawet przy użyciu tych zapewnia w wyniku awarii urządzeń elektrycznych zasilanych napięciem do 250 V. Trzeba jednak mieć świadomość, że w określonych warunkach obuwie może nie gwarantować dostatecznej ochrony i zawsze należy podejmować dodatkowe kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi.

Ugięcia, zanieczyszczenia, nagłe mokre lub chemiczne stopnio zmieniać rezystancję tego rodzaju obuwia. Wilgotne lub mokre podłoże spowoduje utratę ochrony, w związku z tym należy unikać wilgoci, aby przez cały okres użytkowania obuwia zapewnić ochronę. Obuwie antystatyczne nie powinno być używane w pobliżu części pod napięciem, ponieważ ochrona zależy od odpowiednie kody i opóźnić sprawdzić rezystancję obuwia.

Nosz ne przez dłuższy czas obuwie klasy I może wchłaniać wilgoć i w wilgotnym lub mokrym otoczeniu może zacząć przewodzić prąd.

Rezystancja materiału powadzi w pomieszczeniach, w których stosowane jest obuwie antystatyczne, powinna być dobrana tak, aby nie niweczeć efektu ochrony, jaką zapewnia to obuwie.

Między podeszwą wewnętrzną a stopą użytkownika nie może być żadnego materiału izolującego z wyjątkiem zwykłej skarpety, W przypadku korzystania z dodatkowych wkładek pod stopę należy sprawdzić właściwości antystatyczne obuwia z taką wkładką.

ANTISTATISCHE SCHUHE

Antistatische Schuhe werden verwendet, um elektrostatische Aufladung durch Ableitung zu minimieren und so die Gefahr einer Entzündung von zum Beispiel brennbaren Materialien und Dämpfen zu verringern. Außerdem schützen sie, wenn das Risiko von Stromschlägen durch elektrische Apparate oder stromführende Teile noch nicht vollständig ausgeschlossen wurde. **Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass antistatische Schuhe nur einen gewissen Schutz bieten, indem sie einen ausreichenden Widerstand bieten, um eine gefährliche Durchströmung des Körpers zu verhindern. Wenn das Risiko von Stromschlägen nicht beseitigt ist, müssen zusätzliche Maßnahmen gegen solches Risiko unabdingbar, Derartige Maßnahmen gefördern, ebenso wie die unten aufgeführten zusätzlichen Prüfungen, zum gewährleisten Schuhes während seiner Lebenserwartung, dass sie ihren Arbeitsplatz.**

Die Erfahrung zeigt, dass der Entladewert durch ein Produkt zu antistatischen Zwecken gewährleistet zu jeder Zeit in diesen Nutzungsdauer einen elektrischen Widerstand von unter 1.000 MΩ haben sollten. Ein Wert von 100 kΩ wird als untere Widerstandsgrenze eines neuen Produktes betrachtet, damit ein gewisser Schutz gegen gefährliche Stromschläge oder Entzündung im Fall der Beschädigung eines elektrischen Apparats beim Betrieb unter bis zu 250 V gewährleistet bleibt. Jedoch ist der Widerstand fortgewiesen, dass die Schuhe unter gewissen Umständen unzureichend schützen und der Träger zu seinem eigenen Schutz jederzeit zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen sollte.

Biegen, Verschmutzung oder Kontakt mit Wasser oder Chemikalien können den Widerstandswert des Schuhs wesentlich verringern. Feuchte Böden verhindern in feuchter Umgebung nicht die bestimmungsgemäße Funktion. Daher ist während des gesamten Zeitraums, das ein Produkt in der Lage ist, seine bestimmungsgemäße Funktion zu gewährleisten, Feuchtigkeit abzuhalten. Antistatische Schuhe sollten nicht in Situationen getragen werden, in denen ein Kurzschluss eine zusätzliche Gefahr darstellen könnte. Wenn das Risiko von Elektroschocks nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, sind zusätzliche Maßnahmen gegen solches Risiko unabdingbar, Derartige Maßnahmen gefördern, ebenso wie die unten aufgeführten zusätzlichen Prüfungen, zum gewährleisten Schuhes während seiner Lebenserwartung, dass sie ihren Arbeitsplatz.

Abgesehen von normalen Stromflexen sollte sich zwischen der Innensohle des Schuhs und dem Fuß des Trägers kein leitendes Material befinden. Wenn dem irgendeines zwischen Innensohle und Fuß gebracht wird, sollte die Kombination aus Schuh und Einlage auf ihre elektrischen Eigenschaften hin untersucht werden.

ELEKTRISCHE LEITFÄHIGKEIT

☐ In diesen Schuhen wird ein Durchtrittselektrodenweisatz aus Metall eingesetzt.

☐ In diesen Schuhen wird ein Durchtrittselektrodenweisatz aus nichtmetallischem Material eingesetzt.

Der Durchtrittselektrodenweisatz ist zwischen Sohle und Innenschuh im Labor mit einem abgeschirmten Nagel von 4,5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1.100 N gemessen. Größere Kräfte oder Nägel mit geringerem Durchmesser können den Durchtrittsgrad verändern. Unter solchen Umständen ist über andere vorliegende Maßnahmen nachzudenken.

Gegenwärtig gibt es zwei typische Durchtrittselektrodenweisätze für PSA-Schuhe, solche aus Metall und andere aus nichtmetallischen Materialien. Beide Sorten entsprechen den Mindestanforderungen für den Durchtrittselektrodenweisatz wie ihn die auf diesem Schuh gekennzeichnete Norm verlangt, aber jeder hat darüber hinaus Vor- und Nachteile, darunter die folgenden:

Metallisch – Wenniger anfällig für die Form des scharfen Gegenstands/Gefahrguts (d.h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe), dafür dies ist aus Gründen, die in der Schuhkonstruktion liegen, nicht den gesamten unteren Bereich des Schuhs ab.

Nichtmetallisch – Im Vergleich zu Metall oft leichter, flexibler und mit größerer Abdeckung, dafür hängt der Widerstand stärker von der Form des scharfen Gegenstands/Gefahrguts (d.h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) ab.

Nähere Informationen über den Durchtrittselektrodenweisatz in Ihrem Schuh erhalten Sie vom in diesen Anweisungen angegebenen Hersteller oder Lieferanten.

FR LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

ORGANISME DE CERTIFICATION

CTC-4,rue Hermann Frenkel-69367 Lyon Cedex 07 - France (Organisme notifié: 0075)

Ces produits sont classés dans la catégorie Equipement de protection individuelle en vertu du Règlement européen relatif aux équipements de protection individuelle (2016/425) et ont démontré leur conformité au Règlement par le biais de la norme européenne.

UTILISATION PRÉVUE

Ces chaussures sont conçues pour réduire le risque de blessure causée par les dangers spécifiques identifiés par les codes inscrits sur le produit.

Cependant, il faut retenir qu'aucun article d'équipement de protection individuelle ne fournit une protection intégrale et que l'activité à risque doit toujours être exécutée avec précaution.

AVERTISSEMENT : Le port de chaussettes est obligatoire avec ces chaussures.

PERFORMANCES ET RESTRICTIONS D'UTILISATION

Ces produits ont été testés conformément à la norme EN ISO 20345:2011 relative aux types de protection définie sur le produit par les marquages expliqués ci-dessous.

Cependant, il convient de toujours vérifier si les chaussures sont adaptées à l'utilisation finale prévue.

AJUSTEMENT ET FOURNIR

Toujours défaire entièrement les systèmes d'attache pour mettre et enlever ces produits. Les chaussures doivent être portées à la bonne pointure. Les produits trop larges ou trop serrés limitent les mouvements et n'offrent pas le niveau optimal de protection. La pointure est indiquée sur les produits.

COMPATIBILITÉ

Pour optimiser la protection, ces chaussures doivent parfois être portées avec un équipement de protection individuelle supplémentaire, tel que des pantalons de protection ou des guêtres. Dans ce cas, avant de faire appel de procéder à l'activité à risque, vérifier auprès de votre fournisseur si tous vos produits de protection sont compatibles et adaptés à l'application.

RANGEMENT ET TRANSPORT

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les chaussures doivent être rangées dans une pièce bien aérée, à l'abri des températures extrêmes. Ne jamais ranger les chaussures sous des objets lourds ou en contact avec des objets tranchants. Si les chaussures sont mouillées, les laisser sécher lentement et naturellement, à l'abri des sources de chaleur directes, avant de les ranger. Utiliser un emballage de protection adéquat pour transporter les chaussures, par ex, la boîte d'origine.

RÉPARATIONS

Si les chaussures commencent à s'abîmer, elles n'offrent PAS le niveau optimal de protection. Par conséquent, elles doivent être remplacées dans les plus brefs délais. Ne jamais porter seulement de chaussures endommagées sans des réparation d'une activité à risque. En cas de doute sur le degré de dommage, consulter votre fournisseur avant de porter les chaussures.

NETTOYAGE

Nettoyer vos chaussures régulièrement à l'aide de produits de nettoyage d'excellente qualité recommandés à cette fin, tel qu'AMARS utiliser de produits de nettoyage caustiques ou corrosifs.

ANTIDÉRAPANT

Les chaussures portant le code – SRA – sont antidérapantes sur un carrelage en céramique recouvert d'un lubrifiant au lauryisulphate de sodium et sur un sol en acier recouvert d'un lubrifiant au glycérol, Les chaussures portant le code – SRC – sont antidérapantes sur un carrelage en céramique recouvert d'un lubrifiant au lauryisulphate de sodium et sur un sol en acier recouvert d'un lubrifiant au glycérol.

DOUBLURE

Les chaussures renferment une doublure amovible, déjà en place pendant les tests. La doublure doit demeurer en place pendant le port des chaussures. Elle ne doit être remplacée que par une doublure comparable fournie par le fabricant d'origine.

DURÉE DE VIE

La durée de vie exacte du produit dépend considérablement de la façon dont il a été porté et entretenu et de l'environnement d'utilisation. Par conséquent, il est très important d'inspecter soigneusement les chaussures avant utilisation et de les remplacer dès qu'elles semblent inadéquates. Une attention particulière doit être accordée à l'état des coutures supérieures, à l'usure de la semelle extérieure et à l'état de l'adhésif à la tige et la semelle extérieure.

CLASSE DE DONNÉES

Le produit porte les codes suivants :

SITE	Emblème de la marque
EDENITE	Identification du produit
UK 7 EUR 41*	Pointure du produit
CE/UKCA	**Symbole CE/UKCA**
LY*	Identification fabricant
EN ISO 20345:2011*	Numéro de la norme européenne
S1P*	Catégorie de protection offerte
DOM*	Identification date
Knightsmar International Products Limited, 3 Sheldon Square London,W2 6PX,United Kingdom. Knotfabriek International Products B.V., Raamsingelstraat 1758, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands	Adresse de l'importateur

*Dénote un exemple de code

CODES DE CLASSE UTILISÉS POUR DÉFINIR LE NIVEAU DE PROTECTION FOURNI

EN ISO 20345:2011 : les chaussures protègent les orteils contre le risque de chute d'objets et d'écrasement. La protection des orteils est testée pour l'énergie d'impact de 200 J et une force de compression de 15 000 N.

SB	Protection élémentaire
	CHAUSSURES DE CLASSE I : Tige dans un matériau autre que le cuir/matériau ou des matières
S1=	Protection élémentaire + Talon fermé + Antistatique + Absorption de l'énergie au niveau du talon + Semelles extérieures résistantes au mazout
S2=	Comme S1 plus :Tige résistante à l'eau
S3=	Comme S2 plus : Semelle extérieure résistante à la pénétration.+ Semelles extérieures à crampons
	CHAUSSURES DE CLASSE II : Tige en caoutchouc ou matières polymérisées
S4=	Protection élémentaire + Antistatique + Absorption de l'énergie au niveau du talon + Semelles extérieures résistantes au mazout.
S5=	Comme S4 plus : Semelle extérieure résistante à la pénétration + Semelles extérieures à crampons

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

A	Antistatique – Résistance électrique de 0,1 - 1 000 MΩ
C	Conducteur - Résistance électrique ≤100 kΩ
	RÉSISTANCE AUX ENVIRONNEMENTS HOSTILES
CI	Isolation de la semelle contre le froid
HI	Semelle calorifuge
	SEMELLE EXTÉRIEURES
WRU	Résistance contact chaud
FO	Résistance au mazout

CHAUSSURES ANTISTATIQUES

Les chaussures antistatiques doivent être utilisées lorsqu'il est nécessaire de réduire la concentration électrostatique en dissipant les charges électrostatiques, en vue d'éviter le risque d'inflammation des substances inflammables par des étincelles produites par le chaussures, par exemple lorsque des vapeurs de solvants sont susceptibles de s'enflammer. Ces chaussures ne doivent pas être considérées comme le seul moyen de protection contre les risques sous tension n'a pas été entièrement éliminé.**Il faut cependant noter que les chaussures antistatiques ne garantissent pas une protection adéquate contre les chocs électriques, car elles introduisent une résistance entre les pieds et le sol uniquement,** Si le risque de choc électrique n'a pas été intégralement éliminé, des mesures supplémentaires doivent impérativement être prises, telles que celles énumérées ci-dessous, ainsi que des vérifications mentionnées ci-dessous, doivent être intégrés au programme de prévention assurés du fait de la travail.

L'apparence a montré qu'à des fins antistatiques, le tirapé de décharge à travers le produit doit normalement présenter une résistance électrique inférieure à 1000 MΩ pendant toute la durée de vie du produit. Une valeur de 100 KΩ est spécifiée comme le seuil de résistance d'un produit neuf afin de garantir une protection limitée contre les dangers présentés par les équipements électriques sous tension, en cas d'un appareil électrique fonctionnant en panne sous une utilisation à une tension maximale de 250 V. Cependant, dans certaines conditions, les utilisateurs doivent savoir que les chaussures risquent de fournir une protection inadéquate et que des dispositions supplémentaires doivent être prises pour protéger l'utilisateur.

La résistance électrique de ce type de chaussures peut être considérablement affectée par la flexion, la contamination ou l'humidité. Ces chaussures ne fournissent pas leur fonction prévue si elles sont portées dans des environnements humides, il est donc nécessaire de s'assurer que le produit remplisse sa fonction désignée tout au long de la période pendant laquelle il est censé offrir une protection. Les chaussures ne doivent pas être utilisées dans des situations où elles seraient exposées à des risques électriques en raison de l'absence de protection isolante.

Les chaussures de classe I peuvent absorber l'humidité si elles sont portées pendant des périodes prolongées. En outre, elles peuvent devenir conductrices dans des environnements humides.

Si les chaussures sont portées dans des environnements humides ou à matériau de la semelle devient contaminé, l'utilisateur doit toujours vérifier que les propriétés antistatiques avant d'entrer dans une zone à risque.

Lorsque vous utilisez des chaussures antistatiques, la résistance de la surface du sol doit être telle qu'elle n'annule pas la protection fournie par la chaussure.

Lors de leur utilisation, aucun élément isolant, à l'exception de la doublure normale, ne doit être placé entre la chaussure et la pied de l'utilisateur. Si un tel élément doit être placé, il faut vérifier que la combinaison résultante offre les propriétés électriques de la combinaison requise.

RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION

☐ Dans ces chaussures, une semelle métallique résistante à la pénétration est utilisée.

☐ Dans ces chaussures, une semelle non métallique résistante à la pénétration est utilisée.

Le test de résistance à la pénétration des chaussures est effectué en laboratoire à l'aide d'un clou tronqué de 4,5 mm de diamètre et une force de 1 100 N. Des forces supérieures ou des clous de diamètres inférieur augmentent le risque de pénétration, Dans ce cas, d'autres mesures préventives doivent être envisagées, Il existe deux types génériques de semelle résistante à la pénétration dans les chaussures de protection individuelle : les semelles métalliques et les semelles non métalliques. Les deux types répondent aux exigences minimales spécifiées en matière de résistance à la pénétration de la norme indiquée sur les chaussures, mais chacun présente des avantages et des inconvénients, dont les suivants :

Semelles métalliques – elles sont moins affectées par la forme de l'objet tranchant (à savoir, diamètre, géométrie, acuité du tranchant), mais elles ne restreignent pas la chaussure, elles ne couvrent pas l'ensemble de la partie inférieure de la chaussure.

Semelles non métalliques : elles sont plus légères et plus souples et couvrent une plus grande surface que les semelles métalliques, mais elles sont plus affectées par la forme de l'objet tranchant (à savoir, diamètre, géométrie, acuité du tranchant).

Pour plus d'informations sur le type de semelle résistante à la pénétration fournie dans vos chaussures, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur indiqué dans les chaussures.

DE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN

PRÜFSTELLE

CTC-4,rue Hermann Frenkel-69367 Lyon Cedex 07 - France (Benannte Stelle:0075)

Diese Produkte sind durch die europäische PSA-Verordnung 2016/425 als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) klassifiziert und genügen dieser Verordnung einesenormenhalten über die europäische Norm.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Diese Schuhe sollen das Verletzungsrisiko bei bestimmten Gefahren minimieren, die auf dem jeweiligen Produkt angegeben sind.

Denken Sie aber immer daran, dass keine PSA vollständigen Schutz bietet und gefahrerschöpfige Tätigkeiten immer mit Vorsicht auszuführen sind.

WARNHINWEIS: Die Schuhe dürfen nicht ohne Strümpfe getragen werden.

LEISTUNG UND NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Diese Produkte wurden in Übereinstimmung mit EN ISO 20345:2011 hinsichtlich des auf dem Produkt angegebenen Schutzarten geprüft, die durch die unten erläuterten Symbole gekennzeichnet sind.

Achten Sie jedoch stets darauf, dass die Schuhe für die bestehenden Gefahren geeignet sind.

EFFEKTIVE DAUER

Öffnen bzw. lösen Sie die Verschlüsse zum An- und Ausziehen der Produkte immer vollständig.Tragen Sie nur passende Schuhgrößen, Wenn Produkte zu locker oder zu fest sitzen, behindern sie die Beweglichkeit und bieten nicht den optimalen Schutz. Die Größe ist auf dem Produkt angegeben.

KOMPATIBILITÄT

Für optimalen Schutz kann es unter bestimmten Bedingungen erforderlich sein, zusätzliche PSA wie Schutzhosen oder Überzüge zu diesen Schuhen zu verwenden.In solchen Fällen wenden Sie sich vor Aufnahme der gefahrerschöpfenden Tätigkeit an Ihren Hersteller, um sicherzustellen, dass sämtliche Schutzprodukte für Ihre Anbelt kompatibel und passend sind.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Bewahren Sie nichtbenutzte Schuhe in einem gut belüfteten Bereich fern von extremen Temperaturen auf.Lagern Sie Schuhe nie unter schweren oder an scharfen Gegenständen.Wenn die Schuhe feucht sind, lassen Sie sie fern von direkter Wärmestrahlung langsam und natürlich trocknen, bevor Sie sie wegstellen, Benutzen Sie zum Transport der Schuhe geeignete Schutzverpackungen, z.B. die Originalverpackung.

REPARATUR

Wenn die Schuhe beschädigt sind, bieten sie KEINEN optimalen Schutz mehr und sollten daher so schnell wie möglich ausgetauscht werden.Tragen Sie bei gefahrerschöpfen Tätigkeiten nie einsenfish beschädigte Schuhe, Wenn Ihnen das Ausmaß der Beschädigung unklar ist, wenden Sie sich vor der Benutzung an Ihren Hersteller.

REINIGUNG

Reinigen Sie Ihre Schuhe regelmäßig mit dafür empfohlenen Pflegemitteln. Verwenden Sie NIE scharfe oder ätzende Reinigungsmittel.

RUTSCHSICHERHEIT

Schuhe mit „SRA"-Kennzeichnung sind rutschfest auf Keramikfliesen mit „Sie mit Reinigungsmittel (Sodium Laurel Sulfat) behandelt wurden, Schuhe mit „SRB"-Kennzeichnung sind rutschfest auf Stahlfliesen mit Glyzerinbelag, Schuhe mit „SRC"-Kennzeichnung sind rutschfest auf Keramikfliesen mit Sodium Laurel Sulfat- und Stahlboden mit Glyzerinbelag.

EINLAGE

Die Schuhe werden mit herausnehmbarer Einlage oder Einlegesohle geliefert, die während der Prüfung auch eingelegt war, Die Einlage sollte beim Tragen der Schuhe nicht entfernt werden, Sie sollte nur durch eine vergleichbare Einlage des Originalherstellers ersetzt werden.

NUTZUNGSDAUER

Die konkrete Nutzungsdauer des Produkts hängt stark davon ab, wie und wo es benutzt und gepflegt wurde, Daher ist es wichtig, dass Sie die Schuhe vor der Benutzung sorgfältig untersuchen und sie ersetzen, sobald sie nicht mehr benutzbar erscheinen, Dabei sollten Sie besonders auf den Zustand der Obernaht, Abnutzung des Laufsohlenprofils und den Zustand der Verbindung zwischen Obermaterial und Laufsohle achten.

KLASSIFIZIERUNG DES PRODUKTS

Das Produkt ist gekennzeichnet mit:

SITE	Markenkennzeichnung
EDENITE	Produktkennzeichnung
UK 7 EUR 41*	Größe des Produkts
CE/UKCA	**CE/UKCA**-Kennzeichnung
LY*	Herstellerkennzeichnung
EN ISO 20345:2011*	Europäische Normziffer
S1P*	Schutzkategorie
DOM*	Herstellungsdatum
Knightsmar International Products Limited, 3 Sheldon Square London,W2 6PX,United Kingdom. Knotfabriek International Products B.V., Raamsingelstraat 1758, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands	Anschrift des Importeurs

*Zeigt Beispiele für die Kennzeichnung

ERLÄUTERUNG DER KENNZEICHNUNGSCODES ZUR ANGABE DES SCHUTZGRADES

EN ISO 20345:2011 - Schuhe schützen den Träger vor Gefahren durch herunter fallende Gegenstände und Quetschungen, Der Zehenschutz wurde mit 200 J Aufprallenergie und 15,000 N Druckkraft geprüft,

SB	Safety Basic (Grundsicherheit)
	SCHUHE KLASSE I: Obermaterial aus anderen Materialien als Vollgummi oder
S1=	Safety Basic + geschlossener Fersenbereich + antistatisch + Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich + kraftstoffbeständige Laufsohlen
S2=	Wie S1, dazu Wasserbeständiges Obermaterial
S3=	Wie S2, dazu Durchtrittsicherheit der Laufsohlen + profilierte Laufsohlen
	SCHUHE KLASSE II: Obermaterial aus Vulgummi oder Polymeren
S4=	Safety Basic + antistatisch + Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich + kraftstoffbeständige Laufsohlen
S5=	Wie S4, dazu Durchtrittsicherheit der Laufsohlen + profilierte Laufsohlen

GEGEBENENFALLS GIBT DIE SCHUTZWIRKUNG NOCH WEITER, DIES WIRD AUF DEM PRODUKT WIE FOLGT GEKENNZEICHNET:

Kennzeichen	Gebotener Schutz
	GESAMTSCHUH
P	Durchtrittsicherheit (1.100 N)
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (20 J)
M	Mittelfußschutz (100 J)
CR	Schnittfestes Obermaterial
WR	Wasserbeständigkeit
AN	Knöchelschutz
	ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
A	Antistatisch - elektrischer Widerstand 0,1 - 1.000 MΩ
C	Leitfähigkeit - elektrischer Widerstand ≤100 kΩ
	BESTÄNDIG GEGEN WEITERE RISIKEN
CI	Kälteisolierung der Sohlen
HI	Wärmeisolierung der Sohlen
	OBERMATERIAL
WRU	Wasserdurchtritt und -aufnahme
	LAUFSOHLEN
HRO	Kontaktwärmebeständigkeit
FO	Öl- und Kraftstoffbeständigkeit

PL PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU NALEŻY UWAŻNIE PRZEPOCZNAĆ SIĘ Z TYM INSTRUKCJAMI

ORGAN CERTYFIKUJĄCY

CTC-4,rue Hermann Frenkel-69367 Lyon Cedex 07 - France (Jednostka notyfikowana: 0075)

Na mocy rozporządzenia UE 2016/425 produkty te są klasyfikowane jako środki ochrony indywidualnej, ich zgodność z przepisami rozporządzenia została wykazana zgodnie z normą europejską.

PRZEWIDYWANE UŻYCIE

Zadaniem tego obuwia jest zminimalizowanie ryzyka obrażeń wynikającego z określonych zagrożeń, które są wskazane w oznaczeniu konkretnego produktu.

Należy jednak pamiętać, że żaden środek ochrony indywidualnej nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa i że ich stosowanie nie zwalnia z konieczności zachowania należytej ostrożności przy wykonywaniu niebezpiecznych prac.

OSTRZEŻENIE: Obuwia nie wolno nosić bez skarpet.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I OGRANICZENIA

Produkty zostały przetestowane zgodnie z normą EN ISO 20345:2011 w zakresie rodzajów ochrony wskazanej na produkcie za pomocą oznaczeń wyjaśnionych poniżej.

Należy jednak zawsze upewnić się, że obuwie jest odpowiednie do przewidywanego sposobu jego użycia.

DOPASOWANIE I ROZMIARY

Przy zakładaniu i zdejmowaniu obuwia należy całkowicie otworzyć zapięcia/rzepy/sznurowadła. Należy nosić tylko obuwie o pasującym rozmiarze. Zbyt ciasne lub zbyt luźne obuwie będzie ograniczać ruchy i nie zapewni optymalnego poziomu ochrony. Rozmiar obuwia jest podany na produkcie.

ZGODNOŚĆ

Aby zoptymalizować ochronę w niektórych przypadkach konieczne może okazać się stosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej, takich jak spodnie ochronne lub getry,W takich przypadkach przed rozpoczęciem czynności ryzykownych należy upewnić się, czy wszystkie używane przez użytkownika środki ochrony są ze sobą zgodne i odpowiednie do wykonywanej czynności.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Obuwie, które nie jest używane, należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu o umiarkowanej temperaturze, z dala od ekstremalnych temperatur. Nigdy nie przechowywać obuwia pod ciężkimi przedmiotami. Nigdy nie stykać obuwia przed ostrymi przedmiotami.W miejscu przechowywania należy zapewnić wentylację naturalnym lampie, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Obuwia należy przewozić w opakowaniu ochronnym, np.pudełek jego oryginalnym opakowaniu.

NAPRAWA

Uszkodzone obuwie nie zapewnia optymalnego poziomu ochrony i należy je jak najszybciej wymienić, W trakcie wykonywania niebezpiecznych prac nie wolno świadomie korzystać z uszkodzonego obuwia,.W razie problemów z oceną stopnia uszkodzenia obuwia należy skontaktować się z punktu do dystrybucji.

CZYSZCZENIE

Obuwie należy regularnie czyścić z użyciem zalecanych środków czyszczących wysokiej jakości. NIE WOLNO stosować środków żrących ani powodujących korozję.

ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG PODŁOGOWY

Obuwie z oznaczeniem „SRA" zapewnia odporność na poślizgnięcia na podłoży ceramicznym pokrytym lubrykantem zawierającym siarczan laurylu sodu, Obuwie z oznaczeniem „SRB" zapewnia odporność na poślizgnięcia na podłoży ze stali pokrytym glicerolem, Obuwie z oznaczeniem „SRC" zapewnia odporność na poślizgnięcia na podłoży ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu oraz na podłożu ze stali pokrytym glicerolem.

WKŁADKI

Obuwie jest dostarczane z wyjmowaną wkładką lub podpiątkiem, które znajdowały się w butach w trakcie testów. Z obuwia należy zawsze korzystać z wkładką, Można ją zastąpić wyłącznie porównywalną wkładką od producenta wkładki oryginalnej.

TRWAŁOŚĆ

Rzeczywista trwałość tego produktu w bardzo dużym stopniu zależy od sposobu jego użytkowania i konserwacji, W związku z tym przed założeniem obuwia należy dokładnie sprawdzić, czy nadaje się ono do użytku, i w razie jakichkolwiek wątpliwości należy je wymienić, Szczególnie uważnie powinno się obejrzeć szwy obuwia, a także ocenić zużycie bieżnika podeszwy zewnętrznej oraz stan połączenia cholewki z podeszwą zewnętrzną.

WEAR LIFE

The wear and life of the product will greatly depend on how and where it is worn and cared for. It is therefore very important that you carefully examine the footwear before use and replace as soon as it appears to be unfit for wear. Careful attention should be paid to the condition of the upper stitching, wear in the outsole tread pattern and the condition of the upper/outsole bond.

PRODUCT CLASSIFICAT