

**(EN) DECLARATION OF PERFORMANCE****(PL) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

DOP E52236 5063022697370 01

EN - Unique identification code of the product-type :
PL - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :

EN - By extension, this declaration of performance also applies to any EAN product codes detailed in Appendix 1
PL – Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów EAN, wymienionych w aneksie I

STEEL PANEL C22 60X60
5063022697370

EN - Intended use:
PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN – In heating systems in building
PL – W instalacjach grzewczych w budynkach

Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands

EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance:
PL - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 / Système 3

EN - Harmonized standard:
PL - Norma zharmonizowana:

EN442-1:2014

EN - Notified body/ies:
PL - Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nb Number : 1695

Nb Number : 2693

EN - Declared performance/s:
PL - Deklarowane właściwości użytkowe:

EN-Essential characteristics	EN - Performance	EN - Standard / EAD
Reaction to fire A1	A1	EN 442-1 :2014
Release of Dangerous Substances	None	
Maximum Operating Pressure	MOP=10 Bar (1000 kPa)	
Pressure Tightness	No Leakage at 1,3xMOP	
Resistance to Pressure	No Breakage at 1,69xMOP	
Surface Temperature	Max. 120 C	
Rated Thermal Outputs $\Delta T=30C$	512 W	
Rated Thermal Outputs $\Delta T=50C$	995 W	
Thermal output in different operating conditions	Φ 6.13323 ΔT 1.3008	
Resistance Against Corrosion	No Corrosion After 100h humidity	
Resistance Against Corrosion	No Corrosion After 100h humidity	
PL - Zasadnicze Charakterystyki	PL - Właściwości użytkowe	PL - Norma / EDO

Reakcja na ogien	A1	EN 442-1 :2014
Uwalnianie niebezpiecznych substancji	Brak	
Maksymalne cisnienie robocze	MOP=0,1 MPa (10 Bar)	
Szczelnosc cisnieniowa	Brak wycieku przy 1.3x MOP	
Odpornosc cisnieniowa	Brak pekniec przy 1,69 x MOP	
Maks. Temperatura powierzchni	Max. 120 C	
Powiazane parametry cieplne ΔT=30C	512 W	
Powiazane parametry cieplne ΔT=50C	995 W	
Wydajnosć sieplna w roznych warunkach roboczych (charakterystyka graniczna)	Φ 6.13323 ΔT1.3008	
Trwalosc rozumiana jako odpornosc na korozje	Brak korozji po 100 godz. W warunkach wilgotnosci	
Trwalosc rozumiana jako odpornosc na niewielkie uderzenia	Klasa 0	
EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above PL - Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. Signed for and on behalf of/Signé par et au nom de/ Podpisano przez lub w imieniu/ Semnat pentru și în numele / adina ve adina imzalandi / Firmado por y en nombre de/ Assinado por e em nome de: Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands  David Awe Group Quality Director Directeur Qualité Groupe Director Calitate Grup : [27/06/2025]		