



# **SOLID STEP**

**PROFESSIONAL UNDERLAY  
DEDICATED FOR LVT/RIGID/SPC  
AND OTHER FLOATING FLOORS  
(LAMINATE AND ENGINEERED WOOD)**

**SOUS-COUCHE PROFESSIONNELLE  
DÉDIÉE AUX LVT/RIGIDE/SPC  
ET AUTRES SOLS FLOTTANTS  
(STRATIFIÉS ET BOIS D'INGÉNIERIE)**

**PROFESJONALNY PODKŁAD  
POD PANELE WINYLOWE  
MONTOWANE NA CLICK  
LVT/RIGID/SPC ORAZ PANELE LAMINOWANE  
I DESKI WARSTWOWE**





## Technical Parameters / Paramètres techniques / Parametry techniczne

| MMFA                                                                                          | Value / Valeur<br>Wartość | Class / Classe<br>Klasa | Unit / Unité<br>Jednostka | Test Method / Méthode d'examen<br>Metoda badań |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| T Thickness / Épaisseur / Grubość                                                             | 1,0                       | +/- 0,10                | [mm]                      | EN ISO 29466:2023                              |
| L Length / Longueur / Długość                                                                 | 6000                      | -0% +5%                 | [mm]                      | EN ISO 29466:2023                              |
| W Width / Largeur / Szerokość                                                                 | 1000                      | -1% +2,5%               | [mm]                      | EN ISO 29465:2023                              |
| q Squariness / Rectangularité / Prostokątność                                                 | ≤4                        | -                       | [mm/m]                    | EN 824:2013                                    |
| S Flatness / Platitude / Płaskość                                                             | ≤1                        | -                       | [mm/m]                    | EN ISO 29468:2023                              |
| AW Surface mass / Masse surfacique / Masa powierzchniowa                                      | 1,1                       | +/- 10%                 | [kg/m²]                   | EN ISO 23997:2012                              |
| RWS Reflected walking sound / Gain en bruit aérien / Poprawa akustyczna                       | 62                        | +/- 2                   | [sone]                    | EN 16205:2021                                  |
| IS Impact sound reduction / Gain en bruits de choc                                            | 15                        | +/- 2                   | [dB]                      | EN ISO 10140:2021                              |
| CS Compressive strength / Résistance à la compression / Wytrzymałość na ściskanie             | 700                       | +/- 10%                 | CS3                       | EN ISO 29469:2023                              |
| CC Compressive creep / Contrainte statique / Statyczna wytrzymałość na ściskanie              | 100                       | +/- 10%                 | CC3                       | EN 1606:2013                                   |
| DL Dynamic compressive strength / Contrainte dynamique / Dynamiczna wytrzymałość na ściskanie | >3 500 000                | -                       | DL3                       | EN 13793:2004                                  |
| PC Punctual conformability / Compensation d'aspérités / Wyrównanie nierówności podłoża        | 0,6                       | +/- 10%                 | PC2                       | EN ISO 868:2005                                |
| TR* Thermal Resitance / Résistance thermique / Opór cieplny                                   | 0,005                     | +/- 0,003               | [m²K/W]                   | EN 12664:2002                                  |
| SD sD-value / Valeur SD / Wartość SD                                                          | >75                       | -                       | [m]                       | EN 12086:2013                                  |
| RLB Resistance to Large Ball / RLB / Odporność na uderzenie [test kulki]                      | ≤1100                     | -                       | RLB2                      | EN 13329:2024                                  |
| RTF Reaction on fire / Classement au feu / Klasa niepalności                                  | Bfl - s1                  | -                       | -                         | EN 13501-1:2019                                |

## Logistic Parameters / Paramètres logistiques / Parametry logistyczne

|                              | Packaging Unit / Unité d'emballage<br>Op. jednostkowe | Pallet / Palette<br>Paleta |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Form / Forme / Forma         | Roll / Rouleau / Rolka 6 m²                           | 288 m²                     |
| Weight / Poids / Masa        | 7,2 kg +/- 10%                                        | 365,5 kg +/- 10%           |
| Sizes / Dimensions / Wymiary | 130x130x1060 mm                                       | 1200x800x1200 mm           |

\*Thermal resistance calculated on the basis of a test of a single underlay sample with a thickness of 2.8 cm. /  
Résistance thermique calculée sur la base de l'essai d'un échantillon unique de sous-couche d'une épaisseur de 2.8 cm. /  
Opór cieplny obliczony na podstawie badania pojedynczej próbki podkładu o grubości 2,8 cm.

## Other / Autres / Inne

|                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Customs tariff number / Code des douanes / Kod celny          | 39211310                    |
| Waste key / Classification des déchets / Klasyfikacja odpadów | 170604                      |
| Recycling / Recyclage / Recykling                             | Yes / Oui / Tak             |
| Approvals / Certifications / Certyfikaty                      | EN 16354:2018, Z-158.10-220 |
| Box / Carton / Karton                                         |                             |