



/ **ANDRIS LUX ECO**
10-15-30 I



/ **ANDRIS R**
10-15-30 I

KOMFORT CIEPŁEJ WODY



TRWAŁOŚĆ

Grzałka z wysokiej jakości miedzi
Wzmocniona konstrukcja kryzy
(mocowanie na 4 śruby)
Zbiornik pokryty emalią tytanową

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Spełnia wszystkie wymogi normy CE
Pakiet ABS:
• zabezpieczający przed przegrzaniem
• funkcja przeciwwzamrozeniowa
• funkcja antylegionella
• zabezpieczenie przed uruchomieniem „na sucho”

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



15% oszczędności energii
Funkcja ECO EVO

WZORNICTWO I ERGONOMIA

Wzornictwo klasy premium z czarnym panelem i diodami led



Grzałka z wysokiej jakości miedzi
Wzmocniona konstrukcja kryzy
(mocowanie na 4 śruby)

Spełnia wszystkie wymogi normy CE

DO 

Nowoczesne wzornictwo i intuicyjna zewnętrzna regulacja temperatury

ANDRIS LUX ECO



do **+15%**
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
=
około
82kWh/rocznie
=
5 miesięczne
zużycie prądu
przez lodówkę
klasy **A++**



EMALIA
TYTANOWA



FUNKCJA
ECO EVO



SYSTEM
ZABEZPIECZEN



ELEKTRONICZNA
KONTROLA
TEMPERATURY



WYŚWIETLACZ
LED



DO 7 LAT
GWARANCJI NA
ZBIORNIK*

DANE TECHNICZNE		10 EU / 10U EU	15 EU / 15U EU	30 EU
Pojemność	l	10	15	30
Instalacja		nad / pod zlew	nad / pod zlew	nad zlew
Moc	kW	2,0	2,0	2,0
Napięcie	V	230	230	230
Dobowe straty energii przy 65°C	kWh/24h	0,43 / 0,55	0,53 / 0,65	0,61
Maks. ciśnienie robocze	bar	8	8	8
Maks. temperatura pracy	°C	80	80	80
Waga	kg	6,6	7,4	12,8
Stopień ochrony	IP	IPX4	IPX4	IPX4
WYMIARY				
Wysokość	mm	360	360	447
Szerokość	mm	360	360	447
Głębokość	mm	298	346	410
KOD				
		3100692 / 3100693	3100694 / 3100695	3100696
Klasa energetyczna	ErP	A / A	A / A	A
Profil poboru wody	ErP	XXS	XXS	S

ANDRIS R



ZEWNETRZNA
REGULACJA
TEMPERATURY



DO 5 LAT
GWARANCJI NA
ZBIORNIK*

DANE TECHNICZNE		10 EU / 10U EU	15 EU / 15U EU	30 EU
Pojemność	l	10	15	30
Instalacja		nad / pod zlew	nad / pod zlew	nad zlew
Moc	kW	1,2	1,2	1,5
Napięcie	V	230	230	230
Dobowe straty energii przy 65°C	kWh/24h	0,43 / 0,55	0,53 / 0,65	0,61
Maks. ciśnienie robocze	bar	8	8	8
Maks. temperatura pracy	°C	80	80	80
Waga	kg	6,6	7,4	12,8
Stopień ochrony	IP	IPX1	IPX1	IPX1
WYMIARY				
Wysokość	mm	360	360	447
Szerokość	mm	360	360	447
Głębokość	mm	276	324	389
KOD				
		3100328 / 3100331	3100333 / 3100336	3100338
Klasa energetyczna	ErP	A / B	A / B	C
Profil poboru wody	ErP	XXS	XXS	S