

hertalan
the Waterproof Solution
(techniki wodoszczelności)

ZAŁĄCZONY DOKUMENT WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
DEKLARACJA PARAMETRÓW (DoP)

MAJ 2013



Ustawa o Produktach Budowlanych (EU) Nr 305/2011

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Typ produktu: | Hertalan easy cover (Hertalan łatwe pokrycie) |
| 2. Numer typu, wsadu lub serii: | patrz produkt (opakowanie) |
| 3. Przeznaczenie: | Uszczelnienia dachów płaskich, EN 13956 |
| 4. Adres kontaktowy producenta: | Hertalan Rubber Products bv
Industrieweg 16
NL-8263 AD KAMPEN |
| 5. Adres kontaktowy pełnomocnika: | nie podano |
| 6. System oceny i kontroli/badań: | 2+ |
| 7. Jednostka notyfikowana (hEN) | KIWA n.v.
Sir W. Churchill-laan 273
NL-2288 EA Rijswijk
Notified body no.: 0620
Firma Kiwa nv przeprowadziła przegląd początkowy oddziału produkcyjnego, kontrolę produkcji i prowadziła ciągłe monitorowanie, ocenę i ewaluację kontroli produkcji oraz wystawiła deklarację zgodności dla kontroli produkcji 0620-CPD-44520. |
| 8. Jednostka notyfikowana (ETA): | nie podano |

ZAŁĄCZONY DOKUMENT WE

1/2

Gwarancja jakości Lloyd ISO9001 i ISO14001
ADCE deklaracja parametrów 15.05.2013 - V1



9. Deklarowane parametry			
Istotne cechy charakterystyczne	Parametry	Test	Norma
Obciążenie ogniowe z zewnątrz	patrz certyfikat produktu	standardowy EN 13501-5	
Własności ppoż. Szczelność na wodę Wytrzymałość na rozciąganie (l/b) (N/mm ²)	Klasa E spełniona 10 ± 20%	EN 13501-1 EN 1928 EN 12311-2B	EN 13956: 2012
Wydłużenie przy rozciąganiu (l/b) (%)	> 440	EN 12311-2B	
Odporność na przerastanie korzeni	patrz certyfikat produktu	EN 13948	
Odporność na obciążenie statyczne (kg)	≥ 25	EN 12730	
Odporność na obciążenie uderowe (mm)	≥ 300	EN 12691	
Odporność na rozdzieranie (l/b) (N)	≥ 25	EN 12310-2	
Odporność na oddzieranie spoiny złączonej (N/50 mm)	≥ 25	EN 12316-2	
Odporność na ścinanie spoiny złączonej (N/50 mm)	≥ 200	EN 12317-2	EN 13956: 2012
Własności dot. łączenia na zakłady przy niskich temperaturach (°C)	≤ -45	EN 495-5	
Odporność na ozon Składniki niebezpieczne	odpowiednia wymagania spełnione	EN 1844	

10. Deklaracja

Parametry niniejszego produktu wg punktów 1 i 2 odpowiadają parametrom zadeklarowanym wg punktu 9. Za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności odpowiada wyłącznie producent wg punktu 4.

Podpisano za producenta i w imieniu producenta przez:

Onno Fokkinga, manager R&D
Kampen, maj 2013 r.

ZAŁĄCZONY DOKUMENT WE 2/2 Gwarancja jakości Lloyd ISO9001 i ISO14001
ADCE deklaracja parametrów 15.05.2013 - V1

Repertorium Nr: 1088/2013

Ja, niżej podpisana, mgr Anna Makowiecka-Siudut, Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego (wpis na liście Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/3013/05) stwierdzam zgodność tłumaczenia z treścią dokumentu w języku niemieckim. Przypisy Tłumacza oznaczono kursywą. Wynagrodzenie pobrano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2004 (Dziennik Ustaw Nr 273 z dnia 27 grudnia 2004). 28.10.2013

Anna Makowiecka-Siudut

