



INSTRUKCJA MONTAŻU I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

EGEN[®]
HOME DESIGN

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przed ułożeniem należy rozłożyć płytki na próbę bez kleju i sprawdzić jakość i płaskość powierzchni, odcień i wymiary poprzez porównanie płytek z różnych kartonów. Płytki produkowane poprzez proces wypalania mogą różnić się od siebie odcieniem, zatem nie zawsze wyglądają tak samo jak na ekspozytorze. Po ułożeniu płytek reklamacje nie będą uwzględniane. Zaprawę klejową należy dobrać w zależności od rodzaju płytek ich ciężaru i warunków w jakich będą stosowane. Zaprawy klejowe należy stosować ściśle według instrukcji producenta. Płytki zaleca się układać minimum na 3mm fugę. Spoinowanie rozpocząć po upływie czasu przewidzianego w instrukcji użytej do zaprawy fugowej. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu, zastosowania niewłaściwych zapraw klejowych i fugowych oraz środków czyszczących nie stanowią podstawy do uwzględnienia reklamacji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 	Wyroby ceramiczne w wielu przypadkach posiadają masę >25 kg (w zależności od rozmiaru wyrobu). Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia wyrobów. Wyroby o masie >25 kg zaleca się przenosić w dwie osoby. Zaleca się stosowanie obuwia posiadającego właściwości ochronne łącznie z ochroną palców stopy za pomocą podnosków.
 	Podczas prac związanych z cięciem płytek ceramicznych za pomocą urządzeń elektrycznych może powstawać pył. Pył ten zawiera drobiny krzemionki lub kwarcu, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Osobom wykonujące takie prace zaleca się noszenie masek ochronnych przeciwpyłowych. Pracom związanym z cięciem płytek ceramicznych za pomocą urządzeń elektrycznych może towarzyszyć wysoki poziom hałasu, przekraczający dopuszczalne normy. Zaleca się stosowanie ochronników słuchu.
 	Płytki ceramiczne po przecięciu, złamaniu posiadają bardzo ostre krawędzie, odłamki. Należy zachować szczególną ostrożność podczas cięcia, montażu, przenoszenia płytek. Zleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych.