



WENINGER

Declaration of Performance

Deklaracja Właściwości Użytkowych

DOP: WEN V007/4

Vinyl floor panels:

AQUATUS, AQUA PROFI: 4mm/0.55, 5mm/0.55

- 1 | English
- 2 | Polski
- 3 | Svenska



Weninger Sp. z o.o.

ul. Rybnicka 81
44-350, Gorzyce
Poland

www.weninger.pl

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP No: WEN V007/4



1. Unique identification code of the product type:

DOP: WEN V007/4, vinyl floor panels AQUATUS, AQUA PROFI: 4mm/0.55, 5mm/0.55

2. Intended use or uses:

Use inside buildings as a floor covering

3. Producer:

Weninger Sp. z o.o. ul. Rybnicka 81, 44-350 Gorzyce, Poland

4. Authorized representative:

Not applicable

5. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:

System 3 - report 753501974/2020; System 4 – other performance characteristics

6a. Harmonized standard:

EN 14041:2004 + EN 14041:2004/AC:2006

Notified body or bodies:

1023 - INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

7. Declared performance characteristics:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Content of pentachlorophenol (PCP)	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehyde emission	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Slipperiness	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Water-tightness	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Electrical behaviour	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Thermal conductivity	$\leq 0,16$ W/mK	EN 14041:2004/AC:2006
Thermal resistance	$\leq 0,04$ m ² K/W	EN 14041:2004/AC:2006

8. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed on behalf of the producer:

Krzysztof Piechaczek / CEO
Gorzyce, Poland, 01/09/2024



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DOP: WEN V007/4

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DOP: WEN V007/4, winylowe panele podłogowe AQUATUS, AQUA PROFI: 4mm/0.55, 5mm/0.55

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Pokrycie podłogowe użytkowane wewnątrz budynków

3. Producent:

Weninger Sp. z o.o. ul. Rybnicka 81, 44-350 Gorzyce, Polska

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 - raport 753501974/2020; System 4 - inne właściwości użytkowe

6a.

Norma zharmonizowana:

EN 14041:2004 + EN 14041:2004/AC:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1023 - INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Zawartość pięciochlorofenolu (PCP)	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Emisja formaldehydu (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Śliskość	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Wodoszczelność	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Właściwości elektryczne	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Przewodność cieplna	≤ 0,16 W/mK	EN 14041:2004/AC:2006
Opór cieplny	≤ 0,04 m ² K/W	EN 14041:2004/AC:2006

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Piechaczek / CEO
Gorzyce, Polska, 01/09/2024



PRESTANDADECLARATION

Nr DOP: WEN V007/4



1. Produkttypens unika identifikationskod:

DOP: WEN V007/4, vinyl golvpaneler AQUATUS, AQUA PROFI: 4mm/0.55, 5mm/0.55

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Användning inomhus som golvbeläggning

3. Tillverkare:

Weniger Sp. z o.o. ul. Rybnicka 81, 44-350 Gorzyce, Polen

4. Tillverkarens representant:

Ej tillämpligt

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3 - rapport 753501974/2020; System 4 - andra prestandaegenskaper

6a. Harmoniserad standard:

EN 14041:2004 + EN 14041:2004/AC:2006

Anmält/anmälda organ:

1023 - INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brand	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Innehåll av pentaklorfenol (PCP)	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehydutsläpp	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Halkmotstånd	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Vattentäthet	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisk beteende	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Värmeledningsförmåga	$\leq 0,16 \text{ W/mK}$	EN 14041:2004/AC:2006
Värmemotstånd	$\leq 0,04 \text{ m}^2\text{K/W}$	EN 14041:2004/AC:2006

8. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Krzysztof Piechaczek / CEO
Gorzyce, Polen, 01/09/2024

