

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 01/06/2022**

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :**
Membrana Dachowa Strotex Mustang 170
- 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :** wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe, wyroby podkładowe do ścian
- 3. Producent :**

Foliarex ForooF Sp. z o.o.
ul. Przejazdowa 2 AB
42-280 Częstochowa

- 4. System (-y) oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych : 3**

- 5. Norma zharmonizowana :**

EN 13859-1:2014-06
EN 13859-2:2014-06

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nr 1434 – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Jednostka miary	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień		Klasa E	-	EN 13859-1:2014 EN 13859-2:2014
Odporność na przesiąkanie wody		Klasa W1	-	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu	Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	270 ± 25%	N/50mm	
	Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	140 ± 25%	N/50mm	
	Wydłużenie wzdłuż	80 ± 50%	%	
	Wydłużenie w poprzek	150 ± 50%	%	
Wytrzymałość na rozdzielanie wzdłuż		170 ± 35%	N	
Wytrzymałość na rozdzielanie w poprzek		180 ± 35%	N	
Giętkość w niskiej temperaturze		-30	°C	
Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu		Klasa W1	-	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu po	Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	190 ± 25%	N/50mm	
	Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	110 ± 35%	N/50mm	
	Wydłużenie wzdłuż	70 ± 50%	%	
	Wydłużenie w poprzek	110 ± 50%	%	
Przenikanie pary wodnej (S _d)		0,02 (+0,04;-0,01)	m	EN 13859-2:2014

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.