



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr GS/03/3CE/Bla

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Prasowane na sucho płytki ceramiczne, gres szkliwiony, o nasiąkliwości wodnej E≤0,5%, Grupa Bla, GL.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do stosowania na ściany i podłogi włączając schody, wewnątrz i na zewnątrz budynków i obiektów przemysłowych.**
3. Producent: **EUROCEMATIC Sp. z o.o., ul. Puławska 491 lok. 16, 02-844 Warszawa**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 14411:2012**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1/A1 _{FL}
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:	
- Cd (kadm)	≤ 0,07 mg/dm ²
- Pb (ołów)	≤ 0,8 mg/dm ²
- inne	NPD
Siła łamiąca	
- grubość ≥ 7,5mm	≥ 1300 N
Siła wiązania/adhezja	
- kleje cementowe	≥ 0,5 N/mm ²
- kleje dyspersyjne	≥ 1 N/mm ²
- kleje z żywic reaktywnych	≥ 2 N/mm ²
- zaprawa murarska	NPD
Poślizg wg CEN/TS 16165:2012, Załącznik B	≤ R13
Odporność na szok termiczny	Spełnia
Trwałość dla:	
- zastosowań wewnętrznych	Spełnia
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie – rozmrażanie (mrozoodporność)	Spełnia
Odczucie dotyku	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Miejsce, data:

Warszawa, 11.12.2023r.

W imieniu producenta podpisał:

Elżbieta Milner-Gębska

EUROCEMATIC Sp. z o.o.
02-844 Warszawa, ul. Puławska 491 lok. 16
Tel: (+48 22) 247 24 81
Fax: (48 22) 247 28 08
NIP: 1231410299 / REGON: 381240660