



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr GSP/03/2CE/Bla

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Prasowane na sucho płytki ceramiczne, gres szklwiony, polerowany o nasiąkliwości wodnej $E \leq 0,5\%$, Grupa Bla, GL.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do stosowania na ściany i podłogi włączając schody, wewnątrz i na zewnątrz budynków i obiektów przemysłowych.**
3. Producent: **EUROCEMIC Sp. z o.o., ul. Puławska 491 lok. 16, 02-844 Warszawa**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 14411:2012**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1/A1 _{FL}
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:	
- Cd (kadm) - Pb (ołów) - inne	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$ $\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$ NPD
Siła łamiąca	
- grubość $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
Siła wiązania/adhezja	
- kleje cementowe	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- kleje dyspersyjne	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- kleje z żywic reaktywnych	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- zaprawa murarska	NPD
Odporność na szok termiczny	Spełnia
Trwałość dla:	
- zastosowań wewnętrznych	Spełnia
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie – rozmrażanie (mrozoodporność)	Spełnia
Odczucie dotyku	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Miejsce, data:

Warszawa, 11.12.2023r.

W imieniu producenta podpisał:

Elżbieta Milner-Gębska

EUROCEMIC Sp. z o.o.
02-844 Warszawa, ul. Puławska 491 lok. 16
Tel. +48 22 247 24 81
Fax: (48 22) 247 26 08
NIP: 1231410289, REGON: 381240660