



Śnieżka EKO Plus ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

WT15.2



Śnieżka EKO Plus ЛАТЕКСОВА БАРВА ПРО ПОУЖИТІ ДО ІНТЕР'ЄРУ

WT15.1

СВОЙСТВА: Устойчива к истиранию. Стойкий к воздействию ультрафиолетового/УФ-С излучения белый цвет. Снежно-белая. Матовая. Идеальное покрытие и расход – до 14 м²/л при однократном окрашивании. Рекомендуется для больших площадей. Не разбрызгивается во время окрашивания. Идеальное покрытие: 1-2 слоя. **ПРИМЕНЕНИЕ:** Краска предназначена для декоративного окрашивания стен и потолков внутри помещений: из цементных смесей, цементно-известковых, известковых, гипсовых, гипсокартонных плит, деревянных, изготовленных из древесины, обоев, также из стекловолокна.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Подготовка – предназначенное для окрашивания основание должно быть стабильным, сухим, без пыли и жира. Свежая цементно-известковая штукатурка может быть окрашена через 4 недели после её нанесения, гипсовая штукатурка через 2 недели, так называемая «сухая штукатурка» после шлифовки и удаления пыли. Новую, стойкую либо имеющую очень интенсивный цвет штукатурку рекомендуется окрасить грунтовой эмульсией Śnieżka GRUNT. Покрытия в виде клеевых красок, известковых, такие, которые слущиваются, плохо прилегающие к основанию старой краски – удалить. Неровности и трещины выровнять соответствующей шпаклёвочной массой ACRYL-PUTZ[®], предназначенной для внутренних работ. Пятна от потёков воды, никотина, масла закрасить краской Śnieżka ZACIEKI-PLAMY. Слабосвязанные основания, которым свойственна высокая впитывающая способность, а также основания с меловым покрытием, следует загрунтовать соответствующим препаратом. Места, инфицированные грибом, после устранения причин его возникновения следует обработать противогрибковым препаратом. **Окрашивание** – перемешать краску, нанести кистью, валиком либо посредством гидродинамического распыления 1-2 слоя (без грунтовки минимум 3 слоя) с интервалом 2-4 часа. Для первого окрашивания новых, интенсивно впитывающих оснований, разбавить краску, добавляя до 10% воды. На загрунтованное основание наносить неразбавленную краску. Малярные работы проводить при температуре основания и окружающей среды от +10°C до +25°C. Инструменты мыть водой. Во время проведения малярных работ и после их завершения следует проветривать помещение до исчезновения запаха. Хранить и складировать в плотно закрытой упаковке. Беречь от воздействия низких температур и солнечного света. Температура хранения: от +5°C до +30°C. Детальная информация, содержащаяся в карте технической характеристики.

РАСХОД: до 14 м²/л при однократном окрашивании.

Срок годности и номер партии: указаны на упаковке. Лимит содержания летучих органических соединений для этого изделия: (кат. A/a/WB): 30 г/л (2010). Изделие содержит макс. 5 г/л.

Состав: стирено-акриловая смола, вода, пигменты и наполнители, вспомогательные вещества.

PN-C-81914: 2002 Тип I – краска, стойкая к мокрой очистке.

PN EN 13300 в соответствии с пунктом 5.4, стойкость к влажному истиранию: класс 3.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Содержит биоцидные продукты: Содержит: 1,2-Бензотиазол-3(2H)-он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он, 2-метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он [ЕС no. 247-500-7] с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном [ЕС no. 220-239-6] (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию. EUH211 Предупреждение! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не вдыхайте спрей или туман. P101 При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. P102 Хранить в недоступном для детей месте. P103 Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. P501 Утилизировать содержимое и/или его контейнер с помощью системы раздельного сбора, установленного в Вашем городе.

Производитель:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

00-867 Warszawa, Chłodna 51

Коммерческие отдел: ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica

Информационная линия: 801 500 801 (стоимость соединения согласно тарифам оператора)

www.sniezka.pl

ВЛАСТНОСТИ: Одолна проти дрхнути. Триваліва біла барва odolна проти UV/UVC. Сніговів біла. Матна. Діаконала кривост а вдатност – аґ 14 м²/л при једнєј врствє. Дорочунєна на велєкє плочы. При маловані нецєка. Діаконала кривост: 1-2 врствы.

УРЄНІ: Барва је урєна к провєдєні декоративних нєтєрє стєн а стропє унутрї мїстностї з цементовых, цементовєпєнєных, вєпєнєных а сєдровых гмот, десєк з сєдрокартону, дрєва а матерїалу на бєзї дрєва а тєкє тапєт вєтєнє тєч з скєлєных влєкєн.

ВПЄСОБ ПОУЖИТІ: Пїпрєва – подкєдє урєнєј к маловані в мєл бїт тривалїв, сухї, збєвєнє прєчу а одмєштєнї. На єрствє цементовєпєнєну омитку нєтєрє провєдєјтє по 4 тїднєч од јєјїо нєнєсєнї, на сєдровє омитку по 2 тїднєч, на тєв „suchou омитку“ по јєјїм збрушєнї а збєвєнє прєчу. Омитку новє, тривалїву небу вє вєсоєє интензївнї барвє сє дорочунєј нєтїрї зєкєдєловє емулзї Śnieżka GRUNT. Нєтєрє з лєпїдїловых лєкє, вєпєнєных бєрєв, одлупїюєї сє нєтєрє а нєтєрє старє барвы шпєтнє прїлєгєјїкї к подлєжї одстрєнїтє. Нєровностї а прєсклїны вєровнєтє стєркє вєднєну до інтерїєру ACRYL-PUTZ[®]. Скврмы од зєсчлє вєды, нїкотїну, олєјє зєтєтє барвов Śnieżka ZACIEKI-PLAMY. Волнє вєзєнє, сїлнє насєкєвє а зкїрїдовєтлїв подкєдє ошєтїтє вєднєнєм зєкєдєловєм пїпрєвкєм. Мїста нєпєдєнє плїснї по одстрєнїтї прїчїн јєјїо звнїку ошєтїтє фунгїцїднїм пїпрєвкєм. **Малованї** – барву промїсчєјтє а нєнєшєјтє стєтєм, вєлєкєм небу гїдродїнамїкїм нєстїрїкєм вє 1-2 врствєх (у подкєдєу неошєтїтєнє зєкєдєловє барвов мїн. вє 3 врствєх) в інтервалу 2-4 год. В пїрїпадє прїнїо малованї новєго, вєсоєє насєкєвєго подкєдєу барву нєнєдтє пїрїдєнїм до 10 % вєды. На подкєдє ошєтїтєнє зєкєдєловє барвов нєнєшєјтє нєрєдєнєу барву. Малїрскє пїрєє вєрєдєјтє при тєплєтє подкєдєу а прєстїрїє +10°C аґ +25°C. Нєрїдї умыјтє вєдєу. В пїрїбєхє малїрскїх пїрєє а по јєјїх скончєнї мїстност вєтїрїтє, докєд нєзмїзї зєпєч. Учєвєјтє а скєдєјтє в нєпрєдєнє узєвєнєных обєлєх. Чрєнїтє пїрєд мрєзєм а слєнєчнїм свїтєм. Тєплєтє скєдєловєнї: +5°C аґ +30°C. Дєтрєбнє інформєє нєлєзнєтє на тєхнїкєм лїстє.

ВЫДАТНОСТ: аґ 14 м²/л в једнєј врствє.

Мїнїмєлнї тривалївост а чїсло шєрїжє: на обєлу.

Лїмїт обєхєу VOC про тєнєо пїрєдкєт: (кат. A/a/VRNH): 30г/л (2010). Вїрєбєк обєхєує мєк. 5 г/л. PN-C-81914: 2002 тїп I – одолнї вїчї мєкрєму чїстїнї.

PN EN 13300 в сєдєлу с бєдєм 5.4. одолност вїчї мєкрєму тїрїстїнї: тїрїдє 3

БЄЗПЄЧНОСТ: Обєхєує бїоцїднї лєткє: Обєхєує 1,2-бєнзїсїоєтїєзїолїн-3-он, 2-мєтїлїсїоєтїєзїол-3(2H)-он, рєєкнїє смєс: 5-члєр-2-мєтїлїсїоєтїєзїол-3(2H)-он [чїсло ES 247-500-7] 2-мєтїлїсїоєтїєзїол-3(2H)-он [чїсло ES 220-239-6] (3:1). Мїжє вєвєлєтє алєрїгїкє рєєкцїє. EUH211 Позор! Пїрї постїрїкє сє мєхєу вєтїрїтє нєбєзпєчнє рєспїрєбїлнї кєпїкє. Нєвдєчєјтє аєрєослє небу мїлєу. P101 Јє-ї нєтнє лєкєрєкє пємєк, мєјтє по рєчє обєл небу шїтїтєк вїрєбкє. P102 Учєвєјтє мїмє дєсєх дєтї. P103 Пїрєд пєрїзїтїєм сї прїчєтєјтє ўдєјє на шїтїтку. P501 Одстрєнїтє обєл / обєл. Пєрїзїтїє, рєднє вєпрїзїднєнє обєл пєслєн до сбєру одпєдє.

Вїрєбє:

Барвы Лєкє Śnieżka SA

00-867 Варшєвє, Члєднє 51

Сїдлє: 39-207 Брєжїнєцє, ул. Дєбїкє 44

Обчєднї рєјстїрїк KRS 0000060537 XII Госпєдєрскє оддєлєнї KRS в Рєзєсєвє

ДїС: 8181433438, Зєкєдєлнї кєпїтєл пїлнє сплєчєнє: 12 617 778 зл

www.sniezka.pl

Śnieżka EKO Plus LATEKSOWA FARBA DO WNĘTRZ

WT15-X-KK-20241211

ZASTOSOWANIE: Farba przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń: z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych, drewnopochodnych oraz tapet, również tych z włókna szklanego.

SPOSÓB STOSOWANIA: Przygotowanie – podłoże przeznaczone do malowania powinno być trwałe, suche, bez kurzu i zatluszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne malować po 4 tygodniach od ich położenia, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” po przeszlifowaniu i odpyleniu. Nowe, trwałe lub o bardzo intensywnym kolorze zaleca się pomalować emulsją podkładową Śnieżka GRUNT. Powłoki farb klejowych, wapiennych, łuszczące się, złe przyczepne do podłoża warstwy starej farby – usunąć. Nierówności oraz spękania wyrównać odpowiednią masą szpachlową ACRYL-PUTZ®. Plamy z zacieków wodnych, nikotyny, oleju zamalować farbą Śnieżka ZACIEKI-PLAMY. Podłoże luźno związane, mocno chłonne i skredowane zagruntować preparatem Śnieżka Grunt Ekspresowy Głęboko Penetrujący. Miejsca zagrybione po usunięciu przyczyn ich powstania zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.

Malowanie – farbę wymieszać, nakładać pędzlem, wałkiem lub przez natrysk hydrodynamiczny 1-2 warstwy (niegruntowane min. 3 warstwy) w odstępach 2-4 godz. Do pierwszego malowania nowych, bardzo chłonnych podłoży farbę rozcieńczyć, dodając do 10% wody. Na zagrunтовane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną. Prace malarskie wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +25°C. Narzędzia umyć wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zniknięcia zapachu. Przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej.

WYDAJNOŚĆ: do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.

Data ważności i numer partii: na opakowaniu.

Limit zawartości LZO: (kat. A/a/FW): 30g/l (2010).

Produkt zawiera max. 5g/l.

Farba posiada atest higieniczny.

PN-C-81914:2002 Rodzaj I – farba odporna na szorowanie na mokro.

PN EN 13300 zgodnie z pkt 5.4. odporność na szorowanie na mokro: klasa 3.

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera produkty biobójcze: Zawiera 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! W przypadku rozpylenia mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Producent:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Dział Handlowy:

39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44

Infolinia: 801 500 801 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

www.sniezka.pl



Śnieżka EKO Plus VOPSEA PE BAZĂ DE LATEX PENTRU INTERIOR

WT15.1

PROPRIETĂȚI: Rezistentă la frecare. Alb durabil rezistent la UV/UV-C. Culoarea albă ca zăpadă. Mată. Acoperire perfectă și randament – până la 14 m²/l la o singură aplicare. Recomandată pentru suprafețe mari. Nu stropește în timpul aplicării. Acoperire excelentă: 1-2 straturi.

UTILIZARE: Vopseaua este destinată pentru acoperirea decorativă a pereților, a plăfoanelor interioare: din mortare de ciment, ciment-var, var, ispos, plăci de gips-carton, de Iemn, din materiale lemnoase, precum și tapete, inclusiv cele din fibră de sticlă.

MOD DE UTILIZARE: Pregătire – substratul care urmează să fie vopsit trebuie să fie durabil, uscat, fără praf și degresat. Tencuielile de var-ciment proaspăt se pot vopsi după 4 săptămâni de la aplicarea acestora, tencuielile de ipsos după 2 săptămâni, așa-numitele "tencuieli uscate" după șlefuirea și îndepărtarea prafului. Pentru tencuieli noi, durabile sau cu culoare foarte intensă, se recomandă emulsia pentru amorsă Śnieżka GRUNT. Straturile de vopsea pe bază de clei, var care se exfoliază, nu aderă bine la stratul de vopsea veche – trebuie îndepărtate. Neregularitățile și crăpăturile trebuie nivelate cu ajutorul masei de șpacu potrivite ACRYL-PUTZ® pentru interioare. Petele de apă, nicotină, ulei trebuie acoperite cu vopseaua Śnieżka ZACIEKI-PLAMY. Suprafețele legate slab, foarte absorbant și acoperit cu cretă trebuie amorsat cu un preparat adecvat. Locurile afectate de fungi, după îndepărtarea acestora, trebuie protejate cu un Fungicid. **Vopsire** – amestecați vopseaua, aplicați cu ajutorul pensulei, trafalutului sau prin pulverizare hidrodinamică, 1-2 straturi (în cazul suprafețelor neamorsate min. 3 straturi) la intervale de 2-4 ore. Pentru aplicarea primului strat pe suprafețe noi, foarte absorbante, diluați vopseaua adăugând până la 10% apa. Pe suprafețe amorsate aplicați vopsea nediluată. Lucrările de vopsire trebuie efectuate la o temperatură a substratului și a mediului cuprinsă între +10°C și +25°C. Spălați ustensilele cu apă. Aerisiți spațiul în timpul lucrărilor de vopsire și după terminarea acestora, până la dispariția mirosului. Păstrați și depozitați în ambalaje închide etanș. Protejați împotriva înghețului și luminii soarelui. Temperatura de depozitare: între +5°C și +30°C. Informații detaliate figurează în fișa tehnică.

RANDAMENT: până la 14 m²/l la o singură aplicare.

Data expirării și numărul lotului: pe ambalaj. COV valoare limită, g/l: (cat. A/a/WB): 30 (2010). Acest produs conține max. 5 g/l. PN-C-81914: 2002 tip I – vopsea rezistentă la spălarea umeză. PN EN 13300 în conformitate cu punctul 5.4. rezistența la frecare umeză: clasa 3

SECURITATE: Conține produse biocide: EUH 208: Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metilizotiazol-3(2H)-onă, masa de reacție a: 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Poate provoca o reacție alergică. EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți eticheta înainte de utilizare. P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs. Producător:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, 00-867 Warszawa, Chłodna 51

Departamentul Comercial: ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica

Linie de asistență telefonică: 801 500 801 (costul apelului în funcție de

tariful operatorului), www.sniezka.pl

Importatori Republica Moldova: „M.C.F. – ENGR0S” S.R.L.,

www.mcf.md or. Chișinău, str. Ismail 112/1, tel. 54-54-01; 54-85-66

“STIALIT GE” SRL, mun. Chișinău, Uzinelor 6, tel: 10-50-45

S.C. NELIMOT-COM S.R.L. Str. Constructorilor 1, MD-2059 mun. Chișinău,

Republica Moldova



Śnieżka

EKO Plus

ODPORA NA SZOROWANIE
Lateksowa farba do wnętrz

ŚNIEŻNOBIAŁA
matowa

10L



DOSKONAŁE
KRYCIE I WYDAJNOŚĆ
do 14 m²/L
do 140 m²
Z OPAKOWANIA
*przy jednokrotnym malowaniu



- TRWAŁA BIEL ODPORNA NA UV/UV-C
- POLECANA DO DUŻYCH POWIERZCHNI
- NIE CHLAPIE PODCZAS MALOWANIA
- DOSKONAŁE KRYCIE: 1-2 WARSTWY