

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH I ZGODNOŚCI: PN1

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:	PN1	
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach	
3	Producent:	MSTEEL POLSKA sp. z o.o.	
4	Upoważniony przedstawiciel:	-	
5	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	SYSTEM 3	
6	Norma zharmonizowana:	PN-EN 16510-1:2023-06 PN-EN 16510-2-1:2023-06	
6a	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1450	
6b	Numer sprawozdania z badań:	5607 A1 25	
7	Deklarowane właściwości użytkowe		
	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
A	Wytrzymałość mechaniczna i stabilność		
	Nośność:	150 kg	
B	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe		
	Dane/wyniki dla mocy cieplnej	Przy nominalnej mocy cieplnej	Przy częściowym obciążeniu
C	Odległości od części/materiałów palnych		
	Minimalna odległość do przód	dB =150cm	-
	Minimalna odległość do Tył	dR=100cm	-
	Minimalna odległość do Bok	dS =150cm	-
	Minimalna odległość do Góra	dC>150cm	-
	Minimalna odległość do promieniowanie boczne	dL=150cm	-
	Minimalna odległość do materiałów palnych (np. mebli)	dP =150cm	-
D	Higiena, zdrowie i środowisko		
	Emisja tlenku węgla (CO)	1493 mg/m³	-
	Emisja tlenku azotu (Nox)	100 mg/m³	-
	Emisja gazowych związków organicznych (OGC)	51 mgC/m³	-
	Emisja cząstek stałych (PM)	38 mg/m³	-
E	Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania		
	Temperatura spalin w czopuchu	329 °C	-
	Temperatura spalin średnia w odcinku pomiar.	274 °C	-
	Strumień masy spalin	12,1 g/s	-
	Wymagana ciąg kominowy	12 Pa	-

F	Dane dotyczące komina w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego		
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe komina	T400 P1 D 3 000	-
G	Dane energetyczne i wydajność cieplna		
	Moc oddawana do pomieszczenia	13,1 kW	-
	Wydajność cieplna obiegu wody	-	-
	Efektywność energetyczna/ Klasa	A	
	Wskaźnik efektywności energetycznej	EEl 105	-
	Zużycie energii elektrycznej przy włączonym wentylatorze	0,06 kWh	-
	Pobór mocy w trybie czuwania	0,005kWh	-

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

MSTEEL POLSKA sp. z o.o.
00-140 Warszawa
Aleja Solidarności 117/317



Warszawa 10.04.2026
Prezes Zarządu
Mariusz Smoliński

MSTEEL POLSKA Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Smoliński Mariusz

MSTEEL POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-140 Warszawa ul. Aleja Solidarności 117/315
Zakład produkcyjny: 87-800 Włocławek ul. Wapienna 5
NIP PL 5252775447
produkcja@msteel.pl
Telefon kontakt: 577 828 811

MSTEEL POLSKA