

[CZ]

NORDFLAM		CE 16	
Výrobce NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Jedinečný identifikační kód typu výrobku: TORN SZYBA PRAWA Zamýšlené použití: vytápění místností v budovách Notifikovaná osoba: 1450			
Produkt splňuje normu		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Deklarované výkonnostní vlastnosti			
Celkový tepelný výkon		12,0 kW	
Tepelný výkon pro vytápění místnosti		12,0 kW	
Tepelný výkon vodního okruhu		0,0 kW	
Energetická účinnost		67 %	
Emise CO		1709 mg/Nm³	
Emise NOx		113 mg/Nm³	
Emise OGC		98 mg/Nm³	
Emise PM		38 mg/Nm³	
Typ zařízení		BE	
Požadovaný tah komína		12 Pa	
Ref. č. prohlášení o užitných vlastnostech 04/TORN SZYBA PRAWA			
Minimální vzdálenost od hořlavých částí	Přední strana dP	100 cm	
	Zadní strana dR	- cm	
	Boční strana dS	50 cm	
	Horní strana dC	≥ 55 cm	
	Přední bok dL	- cm	
	Dolní přední strana dF	50 cm	
Další vlastnosti bez certifikátu CE			
Palivo	listnaté dřevo		
Hmotnost	117 kg		
Pec s periodickým spalováním			

[HU]

NORDflam		CE 16	
Gyártó NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
A terméktípus egyedi azonosító kódja: TORN SZYBA PRAWA Rendeltetésszerű használat: Helyiségek fűtése épületekben Bejelentett szervezet: 1450			
A termék megfelel a szabványnak		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Deklarált teljesítményjellemzők			
Teljes hőteljesítmény		12,0 kW	
Hőteljesítmény helyiségfűtéshez		12,0 kW	
Vízoldali hőteljesítmény		0,0 kW	
Energiahatékonyság		67 %	
CO kibocsájtás		1709 mg/Nm³	
NOx kibocsájtás		113 mg/Nm³	
VOC kibocsájtás		98 mg/Nm³	
PM kibocsájtás		38 mg/Nm³	
Készülék típusa		BE	
Szükséges kéményhuzat		12 Pa	
A teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma: 04/TORN SZYBA PRAWA			
Min. távolság az éghető részekről	Előlap	dP	100 cm
	Hátlap	dR	- cm
	Oldal	dS	50 cm
	Felső rész	dC	≥ 55 cm
	Elülső oldal	dL	- cm
	Alsó oldal	dF	50 cm
Egyéb, nem társított CE-jellemzők			
Tüzelőanyag	keményfa lombos fából		
Tömeg/	117 kg		
Időszakos égésű tűztér			

[SK]

NORDflam		CE 16	
Výrobca NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku TORN SZYBA PRAWA Zamýšľané použitie: vykurovanie miestností v budovách Notifikovaná osoba: 1450			
Výrobok v súlade s normou		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Deklarované parametre			
Celkový tepelný výkon		12,0 kW	
Tepelný výkon na vykurovanie miestnosti		12,0 kW	
Tepelný výkon vodného okruhu		0,0 kW	
Energetická účinnosť		67 %	
Emisia CO		1709 mg/Nm³	
Emisia NOx		113 mg/Nm³	
Emisia OGC		98 mg/Nm³	
Emisia PM		38 mg/Nm³	
Typ zariadenia		BE	
Požadovaný ťah komína		12 Pa	
Ref. č. vyhlásenia o parametroch: 04/TORN SZYBA PRAWA			
min. odstup od horľavých častí	Predná strana dP	100 cm	
	Zadná strana dR	- cm	
	Bok dS	50 cm	
	Horná časť dC	≥ 55 cm	
	Predný bok dL	- cm	
	Dolný bok dF	50 cm	
Ostatné nesprievodné parametre CE			
Palivo	drevo z listnatých stromov		
Hmotnosť	117 kg		
Ohnisko s cyklickým spaľovaním			

[LT]

NORDFLAM		CE 16	
Gamintojas NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas TORN SZYBA PRAWA Numatomas naudojimas: patalpų šildymas pastatuose Notifikuota įstaiga: 1450			
Atitinka standartą		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Deklaruojamos eksploatacinės savybės			
Bendra šiluminė galia		12,0 kW	
Šiluminė galia patalpų šildymui		12,0 kW	
Vandens kontūro galia		0,0 kW	
Energijos efektyvumas		67 %	
CO išmetimas		1709 mg/Nm³	
NOx išmetimas		113 mg/Nm³	
OGC išmetimas		98 mg/Nm³	
PM išmetimas		38 mg/Nm³	
Įrenginio tipas		BE	
Reikalingas kamino traukimas		12 Pa	
Eksploatacinių savybių deklaracijos ref. Nr.: 04/TORN SZYBA PRAWA			
Maž. atstumas nuo degių dalių	Priekinė pusė	dP	100 cm
	Galinė pusė	dR	- cm
	Šonas	dS	50 cm
	Viršus	dC	≥ 55 cm
	Priekinis šonas	dL	- cm
	Apatinis šonas	dF	50 cm
Kitos savybės be CE/			
Kuras	lapuočių mediena		
Svoris	117 kg		
Židiny su periodiniu degimu			

[LV]

NORDFLAM			CE 16		
Ražotājs NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn					
Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs TORN SZYBA PRAWA Paredzētais pielietojums: telpu apkure ēkās Paziņotā iestāde: 1450					
Produkts atbilst standartam			EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022		
Deklarētās lietošanas īpašības					
Kopējā siltuma jauda			12,0 kW		
Telpu apkures siltuma jauda			12,0 kW		
Ūdens kontūra jauda			0,0 kW		
Energoefektivitāte			67 %		
CO emisija			1709 mg/Nm³		
NOx emisija			113 mg/Nm³		
OGC emisija			98 mg/Nm³		
PM emisija			38 mg/Nm³		
Ierīces tips			BE		
Nepieciešamais skursteņa vilkme			12 Pa		
Atsauce uz īpašību deklarācijas numuru: 04/TORN SZYBA PRAWA					
Minimālie attālumi no degošām daļām	Priekšpuse	dP	100 cm		
	Aizmugure	dR	- cm		
	Sāni	dS	50 cm		
	Augša	dC	≥ 55 cm		
	Priekšējā mala	dL	- cm		
	Apakšējā priekšpuse	dF	50 cm		
Citas īpašības, kas nav CE deklarācijas sastāvdaļa:					
Degviela	lapu koku malka				
Svars	117 kg				
Kurtuve periodiskai kurināšanai					

NORDflam		CE 16	
Производитель NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Уникальный идентификационный код типа изделия TORN SZYBA PRAWA Предназначение: отопление помещений в зданиях Нотифицированный орган: 1450			
Продукция соответствует стандарту		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Заявленные эксплуатационные характеристики			
Общая тепловая мощность		12,0 kW	
Тепловая мощность для обогрева помещения		12,0 kW	
Мощность водяного контура		0,0 kW	
Энергоэффективность		67 %	
Выброс CO		1709 mg/Nm³	
Выброс NOx		113 mg/Nm³	
Выброс OGC		98 mg/Nm³	
Выброс PM		38 mg/Nm³	
Тип устройства		BE	
Необходимая тяга дымохода		12 Pa	
Номер ссылки на декларацию эксплуатационных характеристик: 04/TORN SZYBA PRAWA			
Минимальные расстояния от горючих материалов	Спереди	dP	100 см
	Сзади	dR	- см
	Сбоку	dS	50 см
	Сверху	dC	≥ 55 см
	Передняя боковая часть	dL	- см
	Нижняя передняя часть	dF	50 см
Другие свойства, не относящиеся к маркировке CE			
Топливо	древесина лиственных пород		
Масса	117 кг		
Топка для периодического горения			

[EE]

NORDflam		CE 16	
Tootja NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood TORN SZYBA PRAWA Ettenähtud kasutus: ruumide kütmine hoonetes Teavitatud sertifitseerimisasutuse number: 1450			
Toode vastab standardile		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Deklareeritud kasutusomadused			
Kogu soojusvõimsus		12,0 kW	
Soojusvõimsus ruumi kütmiseks		12,0 kW	
Veeringluse võimsus		0,0 kW	
Energiaefektiivsus		67 %	
CO heide		1709 mg/Nm ³	
NOx heide		113 mg/Nm ³	
OGC heide		98 mg/Nm ³	
PM heide		38 mg/Nm ³	
Seadme tüüp		BE	
Nõutav korstnatõmme		12 Pa	
Deklaratsiooni viitenumber: 04/TORN SZYBA PRAWA			
Minimaalne kaugus põlevatest osadest	Ees	dP	100 cm
	Taga	dR	- cm
	Külg	dS	50 cm
	Üleval	dC	≥ 55 cm
	Eesmine külg	dL	- cm
	Alumine esiosa	dF	50 cm
Muud omadused, mis ei kuulu CE märgistuse alla			
Kütus	lehtpuupuit		
Mass	117 kg		
Perioodiliseks põletamiseks mõeldud kold			

[GR]

NORDFLAM		CE 16	
Κατασκευαστής NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος TORN SZYBA PRAWA Προβλεπόμενη χρήση: θέρμανση χώρων σε κτίρια Κοινοποιημένος οργανισμός: 1450			
Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Δηλωμένα χαρακτηριστικά επιδόσεων			
Συνολική θερμική ισχύς		12,0 kW	
Θερμική ισχύς για θέρμανση χώρου		12,0 kW	
Ισχύς κυκλώματος νερού		0,0 kW	
Ενεργειακή απόδοση		67 %	
Εκπομπή CO		1709 mg/Nm³	
Εκπομπή NOx		113 mg/Nm³	
Εκπομπή OGC		98 mg/Nm³	
Εκπομπή PM		38 mg/Nm³	
Τύπος συσκευής		BE	
Απαιτούμενη υποπίεση καμινάδας		12 Pa	
Αριθμός αναφοράς δήλωσης επιδόσεων: 04/TORN SZYBA PRAWA			
Ελάχιστες αποστάσεις από εύφλεκτα μέρη	Μπροστά	dP	100 cm
	Πίσω	dR	- cm
	Πλάι	dS	50 cm
	Επάνω	dC	≥ 55 cm
	Πλευρά μπροστά	dL	- cm
	Κάτω μπροστά	dF	50 cm
Άλλα χαρακτηριστικά που δεν συνοδεύουν τη σήμανση CE			
Καύσιμο	ξύλο πλατύφυλλων δέντρων		
Βάρος	117 kg		
Εστία για περιοδική καύση			

[RO]

NORDflam		CE 16
Producător NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Cod unic de identificare al tipului de produs TORN SZYBA PRAWA Utilizare prevăzută: încălzirea spațiilor din clădiri Număr organism de certificare notificat: 1450		
Produs conform standardului		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022
Caracteristici declarate de performanță		
Putere termică totală		12,0 kW
Putere termică pentru încălzirea încăperii		12,0 kW
Putere circuit de apă		0,0 kW
Eficiență energetică		67 %
Emisie CO		1709 mg/Nm ³
Emisie NOx		113 mg/Nm ³
Emisie OGC		98 mg/Nm ³
Emisie PM		38 mg/Nm ³
Tip de aparat		BE
Tracțiune necesară a coșului de fum		12 Pa
Nr. ref. al declarației caracteristicilor de performanță: 04/TORN SZYBA PRAWA		
Distanță minimă față de părțile combustibile	Față dP	100 cm
	Spate dR	- cm
	Lateral dS	50 cm
	Sus dC	≥ 55 cm
	Partea frontală laterală dL	- cm
	Partea inferioară frontală dF	50 cm
Alte proprietăți care nu însoțesc marcajul CE		
Combustibil	lemn de esență tare (foioase)	
Greutate	117 kg	
Focar pentru ardere periodică		

NORDflam		CE 16	
Производител NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Уникален идентификационен код на типа продукт TORN SZYBA PRAWA Предназначено използване: отопление на помещения в сгради Нотифициран орган: 1450			
Продуктът съответства на стандарта		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Декларирани експлоатационни характеристики			
Обща топлинна мощност		12,0 kW	
Топлинна мощност за отопление на помещението		12,0 kW	
Мощност на водния контур		0,0 kW	
Енергийна ефективност		67 %	
Емисии на CO		1709 mg/Nm ³	
Емисии на NOx		113 mg/Nm ³	
Емисии на OGC		98 mg/Nm ³	
Емисии на PM		38 mg/Nm ³	
Тип на уреда		BE	
Необходима тяга на комина		12 Pa	
Референтен номер на декларацията за експлоатационни характеристики: 04/TORN SZYBA PRAWA			
Минимално разстояние от горими части	Отпред	dP	100 cm
	Отзад	dR	- cm
	Отстрани	dS	50 cm
	Отгоре	dC	≥ 55 cm
	Предна страна	dL	- cm
	Долна предна страна	dF	50 cm
Други характеристики, които не съпътстват CE маркировката			
Гориво	дърва от широколистни дървета		
Тегло	117 kg		
Горивна камера за периодично горене			

[UA]

NORDFLAM		CE 16
Виробник NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Унікальний ідентифікаційний код типу виробу TORN SZYBA PRAWA Призначення: опалення приміщень у будівлях Нотифікований орган: 1450		
Продукт відповідає стандарту		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022
Задекларовані експлуатаційні характеристики		
Загальна теплова потужність		12,0 kW
Теплова потужність для обігріву приміщення		12,0 kW
Потужність водяного контуру		0,0 kW
Efektywność energetyczna / Energy efficiency		67 %
Викиди CO		1709 mg/Nm³
Викиди NOx		113 mg/Nm³
Викиди OGC		98 mg/Nm³
Викиди PM		38 mg/Nm³
Тип пристрою		BE
Необхідна тяга димоходу		12 Pa
Номер декларації експлуатаційних характеристик: 04/TORN SZYBA PRAWA		
Мінімальні відстані від горючих матеріалів	Спереду dP	100 см
	Ззаду dR	- см
	Збоку dS	50 см
	Зверху dC	≥ 55 см
	Передня бокова частина dL	- см
	Нижня передня частина dF	50 см
Інші характеристики, що не супроводжують маркування CE		
Паливо	деревина твердолистяних порід	
Вага	117 кг	
Топка для періодичного згоряння		

[NL]

NORDflam		CE 16
Fabrikant NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Unieke identificatiecode van het producttype TORN SZYBA PRAWA Voorgenomen gebruik: verwarming van ruimtes in gebouwen Aangewezen instantie: 1450		
Product voldoet aan de norm		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022
Gedeclareerde prestatiekenmerken		
Totale thermische vermogen		12,0 kW
Thermisch vermogen voor ruimteverwarming		12,0 kW
Watercircuitvermogen		0,0 kW
Energie-efficiëntie		67 %
CO-uitstoot		1709 mg/Nm ³
NOx-uitstoot		113 mg/Nm ³
OGC-uitstoot		98 mg/Nm ³
PM-uitstoot		38 mg/Nm ³
Type toestel		BE
Vereiste schoorsteentrek		12 Pa
Referentienummer van de prestatieverklaring: 04/TORN SZYBA PRAWA		
Minimale afstand tot brandbare onderdelen	Voorzijde dP	100 cm
	Achterzijde dR	- cm
	Zijkant dS	50 cm
	Bovenzijde dC	≥ 55 cm
	Voorste zijkant dL	- cm
	Onderste voorzijde dF	50 cm
Andere eigenschappen die niet onder de CE-markering vallen		
Brandstof	hardhout	
Gewicht	117 kg	
Verbrandingskamer voor periodische verbranding		

NORDflam		CE 16
Proizvođač NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Jedinstveni identifikacijski kod tipa proizvoda TORN SZYBA PRAWA Namjena: grijanje prostorija u zgradama Notificirano tijelo: 1450		
Proizvod je u skladu s normom		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022
Deklarirane radne značajke		
Ukupna toplinska snaga		12,0 kW
Toplinska snaga za grijanje prostorije		12,0 kW
Snaga vodenog kruga		0,0 kW
Energetska učinkovitost		67 %
Emisija CO		1709 mg/Nm³
Emisija NOx		113 mg/Nm³
Emisija OGC		98 mg/Nm³
Emisija PM		38 mg/Nm³
Vrsta uređaja		BE
Potrebni potisak dimnjaka		12 Pa
Referentni broj izjave o radnim značajkama: 04/TORN SZYBA PRAWA		
Minimalna udaljenost od zapaljivih dijelova	Prednja strana dP	100 cm
	Stražnja strana dR	- cm
	Bočna strana dS	50 cm
	Gornja strana dC	≥ 55 cm
	Prednji bok dL	- cm
	Donja prednja strana dF	50 cm
Ostale značajke koje ne prate CE oznaku		
Gorivo	drvo tvrdih listača	
Masa	117 kg	
Ložište za povremeno loženje		

[TR]

NORDflam		CE 16
Üretici NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Ürün tipi için benzersiz tanımlama kodu TORN SZYBA PRAWA Tasarlanan kullanım amacı: binalarda alan ısıtması Bildirilmiş kuruluş: 1450		
Ürün şu standarda uygundur		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022
Beyan edilen performans özellikleri		
Toplam ısıtıl güç		12,0 kW
Oda ısıtma ısıt gücü		12,0 kW
Su devresi gücü		0,0 kW
Enerji verimliliği		67 %
CO emisyonu		1709 mg/Nm³
NOx emisyonu		113 mg/Nm³
OGC emisyonu		98 mg/Nm³
PM emisyonu		38 mg/Nm³
Cihaz tipi		BE
Gerekli baca çekişi		12 Pa
Performans beyanı referans numarası: 04/TORN SZYBA PRAWA		
Yanıcı parçalardan minimum mesafeler	Ön dP	100 cm
	Arka dR	- cm
	Yan dS	50 cm
	Üst dC	≥ 55 cm
	Ön yan dL	- cm
	Alt ön dF	50 cm
CE işaretlemesine dâhil olmayan diğer özellikler		
Yakıt	sert ağaç odunu	
Ağırlık	117 kg	
Periyodik yanma için tasarlanmış yakma haznesi		

[PT]

NORDflam		CE 16	
Fabricante NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Código de identificação único do tipo de produto TORN SZYBA PRAWA Utilização prevista: aquecimento de espaços em edifícios Organismo notificado: 1450			
O produto está em conformidade com a norma		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Características declaradas de desempenho			
Potência térmica total		12,0 kW	
Potência térmica para aquecimento do espaço		12,0 kW	
Potência do circuito de água		0,0 kW	
Eficiência energética		67 %	
Emissão de CO		1709 mg/Nm³	
Emissão de NOx		113 mg/Nm³	
Emissão de OGC		98 mg/Nm³	
Emissão de PM		38 mg/Nm³	
Tipo de aparelho		BE	
Tiro de chaminé necessário		12 Pa	
N.º de referência da declaração de desempenho: 04/TORN SZYBA PRAWA			
Distância mínima de partes combustíveis	Frente	dP	100 cm
	Traseira	dR	- cm
	Lado	dS	50 cm
	Topo	dC	≥ 55 cm
	Lado frontal	dL	- cm
	Parte frontal inferior	dF	50 cm
Outras características não incluídas na marcação CE			
Combustível	madeira de árvores de folha larga (madeira dura)		
Peso	117 kg		
Forno de combustão periódica			

[FR]

NORDflam		CE 16
Fabricant NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Code d'identification unique du type de produit TORN SZYBA PRAWA Utilisation prévue : chauffage des locaux dans les bâtiments Organisme notifié: 1450		
Le produit est conforme à la norme		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022
Caractéristiques déclarées de performance		
Puissance thermique totale		12,0 kW
Puissance thermique pour le chauffage de la pièce		12,0 kW
Puissance du circuit d'eau		0,0 kW
Rendement énergétique		67 %
Émission de CO		1709 mg/Nm ³
Émission de NOx		113 mg/Nm ³
Émission de COV		98 mg/Nm ³
Émission de PM		38 mg/Nm ³
Type d'appareil		BE
Tirage de cheminée requis		12 Pa
Référence de la déclaration des performances: 04/TORN SZYBA PRAWA		
Distance minimale des parties combustibles	Avant dP	100 cm
	Arrière dR	- cm
	Côté dS	50 cm
	Dessus dC	≥ 55 cm
	Côté avant dL	- cm
	Partie avant inférieure dF	50 cm
Autres caractéristiques non couvertes par le marquage CE		
Combustible	bois de feuillus	
Poids	117 kg	
Foyer à combustion périodique		

[ES]

NORDFLAM		CE 16
Fabricante NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Código de identificación único del tipo de producto TORN SZYBA PRAWA Uso previsto: calefacción de espacios en edificios Organismo notificado: 1450		
El producto cumple con la norma		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022
Características declaradas de rendimiento		
Potencia térmica total		12,0 kW
Potencia térmica para calefacción del espacio		12,0 kW
Potencia del circuito de agua		0,0 kW
Eficiencia energética		67 %
Emisión de CO		1709 mg/Nm³
Emisión de NOx		113 mg/Nm³
Emisión de OGC		98 mg/Nm³
Emisión de PM		38 mg/Nm³
Tipo de aparato		BE
Tiro de chimenea requerido		12 Pa
Número de referencia de la declaración de prestaciones: 04/TORN SZYBA PRAWA		
Distancia mínima a partes combustibles	Frontal dP	100 cm
	Posterior dR	- cm
	Lateral dS	50 cm
	Superior dC	≥ 55 cm
	Lado frontal dL	- cm
	Frontal inferior dF	50 cm
Otras características no incluidas en el marcado CE		
Combustible	madera de árboles de hoja caduca (madera dura)	
Peso	117 kg	
Hogar para combustión periódica		