

[CZ]

NORDFLAM		CE 07	
Výrobce NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Jedinečný identifikační kód typu výrobku: LB700 PIROLIZA Zamýšlené použití: vytápění místností v budovách Notifikovaná osoba: 1450			
Produkt splňuje normu		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Deklarované výkonnostní vlastnosti			
Celkový tepelný výkon		14,0 kW	
Tepelný výkon pro vytápění místnosti		14,0 kW	
Tepelný výkon vodního okruhu		0,0 kW	
Energetická účinnost		71 %	
Emise CO		1571 mg/Nm³	
Emise NOx		104 mg/Nm³	
Emise OGC		110 mg/Nm³	
Emise PM		29 mg/Nm³	
Typ zařízení		BE	
Požadovaný tah komína		12 Pa	
Ref. č. prohlášení o užitných vlastnostech 04/LB700 PIROLIZA			
Minimální vzdálenost od hořlavých částí	Přední strana dP	100 cm	
	Zadní strana dR	- cm	
	Boční strana dS	50 cm	
	Horní strana dC	≥ 55 cm	
	Přední bok dL	- cm	
	Dolní přední strana dF	50 cm	
Další vlastnosti bez certifikátu CE			
Palivo	listnaté dřevo		
Hmotnost	132 kg		
Pec s periodickým spalováním			

[HU]

NORDflam		CE 07	
Gyártó NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
A terméktípus egyedi azonosító kódja: LB700 PIROLIZA Rendeltetésszerű használat: Helyiségek fűtése épületekben Bejelentett szervezet: 1450			
A termék megfelel a szabványnak		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Deklarált teljesítményjellemzők			
Teljes hőteljesítmény		14,0 kW	
Hőteljesítmény helyiségfűtéshez		14,0 kW	
Vízoldali hőteljesítmény		0,0 kW	
Energiahatékonyság		71 %	
CO kibocsájtás		1571 mg/Nm ³	
NOx kibocsájtás		104 mg/Nm ³	
VOC kibocsájtás		110 mg/Nm ³	
PM kibocsájtás		29 mg/Nm ³	
Készülék típusa		BE	
Szükséges kéményhuzat		12 Pa	
A teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma: 04/LB700 PIROLIZA			
Min. távolság az éghető részekről	Előlap	dP	100 cm
	Hátlap	dR	- cm
	Oldal	dS	50 cm
	Felső rész	dC	≥ 55 cm
	Elülső oldal	dL	- cm
	Alsó oldal	dF	50 cm
Egyéb, nem társított CE-jellemzők			
Tüzelőanyag	keményfa lombos fából		
Tömeg/	132 kg		
Időszakos égésű tüztér			

[SK]

NORDflam		CE 07	
Výrobca NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku LB700 PIROLIZA Zamýšľané použitie: vykurovanie miestností v budovách Notifikovaná osoba: 1450			
Výrobok v súlade s normou		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Deklarované parametre			
Celkový tepelný výkon		14,0 kW	
Tepelný výkon na vykurovanie miestnosti		14,0 kW	
Tepelný výkon vodného okruhu		0,0 kW	
Energetická účinnosť		71 %	
Emisia CO		1571 mg/Nm ³	
Emisia NOx		104 mg/Nm ³	
Emisia OGC		110 mg/Nm ³	
Emisia PM		29 mg/Nm ³	
Typ zariadenia		BE	
Požadovaný ťah komína		12 Pa	
Ref. č. vyhlásenia o parametroch: 04/LB700 PIROLIZA			
min. odstup od horľavých častí	Predná strana dP	100 cm	
	Zadná strana dR	- cm	
	Bok dS	50 cm	
	Horná časť dC	≥ 55 cm	
	Predný bok dL	- cm	
	Dolný bok dF	50 cm	
Ostatné nesprievodné parametre CE			
Palivo	drevo z listnatých stromov		
Hmotnosť	132 kg		
Ohnisko s cyklickým spaľovaním			

[LT]

NORDFLAM		CE 07	
Gamintojas NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas LB700 PIROLIZA Numatomas naudojimas: patalpų šildymas pastatuose Notifikuota įstaiga: 1450			
Atitinka standartą		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Deklaruojamos eksploatacinės savybės			
Bendra šiluminė galia		14,0 kW	
Šiluminė galia patalpų šildymui		14,0 kW	
Vandens kontūro galia		0,0 kW	
Energijos efektyvumas		71 %	
CO išmetimas		1571 mg/Nm³	
NOx išmetimas		104 mg/Nm³	
OGC išmetimas		110 mg/Nm³	
PM išmetimas		29 mg/Nm³	
Įrenginio tipas		BE	
Reikalingas kamino traukimas		12 Pa	
Eksploatacinių savybių deklaracijos ref. Nr.: 04/LB700 PIROLIZA			
Maž. atstumas nuo degių dalių	Priekinė pusė	dP	100 cm
	Galinė pusė	dR	- cm
	Šonas	dS	50 cm
	Viršus	dC	≥ 55 cm
	Priekinis šonas	dL	- cm
	Apatinis šonas	dF	50 cm
Kitos savybės be CE/			
Kuras	lapuočių mediena		
Svoris	132 kg		
Židiny su periodiniu degimu			

[LV]

NORDflam		CE 07	
Ražotājs NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs LB700 PIROLIZA Paredzētais pielietojums: telpu apkure ēkās Paziņotā iestāde: 1450			
Produkts atbilst standartam		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Deklarētās lietošanas īpašības			
Kopējā siltuma jauda		14,0 kW	
Telpu apkures siltuma jauda		14,0 kW	
Ūdens kontūra jauda		0,0 kW	
Energoefektivitāte		71 %	
CO emisija		1571 mg/Nm ³	
NOx emisija		104 mg/Nm ³	
OGC emisija		110 mg/Nm ³	
PM emisija		29 mg/Nm ³	
Ierīces tips		BE	
Nepieciešamais skursteņa vilkme		12 Pa	
Atsauce uz īpašību deklarācijas numuru: 04/LB700 PIROLIZA			
Minimālie attālumi no degošām daļām	Priekšpuse	dP	100 cm
	Aizmugure	dR	- cm
	Sāni	dS	50 cm
	Augša	dC	≥ 55 cm
	Priekšējā mala	dL	- cm
	Apakšējā priekšpuse	dF	50 cm
Citas īpašības, kas nav CE deklarācijas sastāvdaļa:			
Degviela	lapu koku malka		
Svars	132 kg		
Kurtuve periodiskai kurināšanai			

[RU]

NORDflam		CE 07	
Производитель NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Уникальный идентификационный код типа изделия LB700 PIROLIZA Предназначение: отопление помещений в зданиях Нотифицированный орган: 1450			
Продукция соответствует стандарту		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Заявленные эксплуатационные характеристики			
Общая тепловая мощность		14,0 kW	
Тепловая мощность для обогрева помещения		14,0 kW	
Мощность водяного контура		0,0 kW	
Энергоэффективность		71 %	
Выброс CO		1571 mg/Nm ³	
Выброс NOx		104 mg/Nm ³	
Выброс OGC		110 mg/Nm ³	
Выброс PM		29 mg/Nm ³	
Тип устройства		BE	
Необходимая тяга дымохода		12 Pa	
Номер ссылки на декларацию эксплуатационных характеристик: 04/LB700 PIROLIZA			
Минимальные расстояния от горючих материалов	Спереди	dP	100 см
	Сзади	dR	- см
	Сбоку	dS	50 см
	Сверху	dC	≥ 55 см
	Передняя боковая часть	dL	- см
	Нижняя передняя часть	dF	50 см
Другие свойства, не относящиеся к маркировке CE			
Топливо	древесина лиственных пород		
Масса	132 кг		
Топка для периодического горения			

[EE]

NORDflam		CE 07	
Tootja NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood LB700 PIROLIZA Ettenähtud kasutus: ruumide kütmine hoonetes Teavitatud sertifitseerimisasutuse number: 1450			
Toode vastab standardile		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Deklareeritud kasutusomadused			
Kogu soojusvõimsus		14,0 kW	
Soojusvõimsus ruumi kütmiseks		14,0 kW	
Veeringluse võimsus		0,0 kW	
Energiaefektiivsus		71 %	
CO heide		1571 mg/Nm ³	
NOx heide		104 mg/Nm ³	
OGC heide		110 mg/Nm ³	
PM heide		29 mg/Nm ³	
Seadme tüüp		BE	
Nõutav korstnatõmme		12 Pa	
Deklaratsiooni viitenumber: 04/LB700 PIROLIZA			
Minimaalne kaugus põlevatest osadest	Ees	dP	100 cm
	Taga	dR	- cm
	Külg	dS	50 cm
	Üleval	dC	≥ 55 cm
	Eesmine külg	dL	- cm
	Alumine esiosa	dF	50 cm
Muud omadused, mis ei kuulu CE märgistuse alla			
Kütus	lehtpuupuit		
Mass	132 kg		
Perioodiliseks põletamiseks mõeldud kold			

[GR]

NORDFLAM		CE 07	
Κατασκευαστής NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος LB700 PIROLIZA Προβλεπόμενη χρήση: θέρμανση χώρων σε κτίρια Κοινοποιημένος οργανισμός: 1450			
Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Δηλωμένα χαρακτηριστικά επιδόσεων			
Συνολική θερμική ισχύς		14,0 kW	
Θερμική ισχύς για θέρμανση χώρου		14,0 kW	
Ισχύς κυκλώματος νερού		0,0 kW	
Ενεργειακή απόδοση		71 %	
Εκπομπή CO		1571 mg/Nm³	
Εκπομπή NOx		104 mg/Nm³	
Εκπομπή OGC		110 mg/Nm³	
Εκπομπή PM		29 mg/Nm³	
Τύπος συσκευής		BE	
Απαιτούμενη υποπίεση καμινάδας		12 Pa	
Αριθμός αναφοράς δήλωσης επιδόσεων: 04/LB700 PIROLIZA			
Ελάχιστες αποστάσεις από εύφλεκτα μέρη	Μπροστά	dP	100 cm
	Πίσω	dR	- cm
	Πλάι	dS	50 cm
	Επάνω	dC	≥ 55 cm
	Πλευρά μπροστά	dL	- cm
	Κάτω μπροστά	dF	50 cm
Άλλα χαρακτηριστικά που δεν συνοδεύουν τη σήμανση CE			
Καύσιμο	ξύλο πλατύφυλλων δέντρων		
Βάρος	132 kg		
Εστία για περιοδική καύση			

[RO]

NORDFLAM		CE 07
Producător NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Cod unic de identificare al tipului de produs LB700 PIROLIZA Utilizare prevăzută: încălzirea spațiilor din clădiri Număr organism de certificare notificat: 1450		
Produs conform standardului		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022
Caracteristici declarate de performanță		
Putere termică totală		14,0 kW
Putere termică pentru încălzirea încăperii		14,0 kW
Putere circuit de apă		0,0 kW
Eficiență energetică		71 %
Emisie CO		1571 mg/Nm ³
Emisie NOx		104 mg/Nm ³
Emisie OGC		110 mg/Nm ³
Emisie PM		29 mg/Nm ³
Tip de aparat		BE
Tracțiune necesară a coșului de fum		12 Pa
Nr. ref. al declarației caracteristicilor de performanță: 04/LB700 PIROLIZA		
Distanță minimă față de părțile combustibile	Față dP	100 cm
	Spate dR	- cm
	Lateral dS	50 cm
	Sus dC	≥ 55 cm
	Partea frontală laterală dL	- cm
	Partea inferioară frontală dF	50 cm
Alte proprietăți care nu însoțesc marcajul CE		
Combustibil	lemn de esență tare (foioase)	
Greutate	132 kg	
Focar pentru ardere periodică		

[BG]

NORDflam		CE 07	
Производител NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Уникален идентификационен код на типа продукт LB700 PIROLIZA Предназначено използване: отопление на помещения в сгради Нотифициран орган: 1450			
Продуктът съответства на стандарта		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Декларирани експлоатационни характеристики			
Обща топлинна мощност		14,0 kW	
Топлинна мощност за отопление на помещението		14,0 kW	
Мощност на водния контур		0,0 kW	
Енергийна ефективност		71 %	
Емисии на CO		1571 mg/Nm³	
Емисии на NOx		104 mg/Nm³	
Емисии на OGC		110 mg/Nm³	
Емисии на PM		29 mg/Nm³	
Тип на уреда		BE	
Необходима тяга на комина		12 Pa	
Референтен номер на декларацията за експлоатационни характеристики: 04/LB700 PIROLIZA			
Минимално разстояние от горими части	Отпред	dP	100 cm
	Отзад	dR	- cm
	Отстрани	dS	50 cm
	Отгоре	dC	≥ 55 cm
	Предна страна	dL	- cm
	Долна предна страна	dF	50 cm
Други характеристики, които не съпътстват CE маркировката			
Гориво	дърва от широколистни дървета		
Тегло	132 kg		
Горивна камера за периодично горене			

[UA]

NORDFLAM		CE 07	
Виробник NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Унікальний ідентифікаційний код типу виробу LB700 PIROLIZA Призначення: опалення приміщень у будівлях Нотифікований орган: 1450			
Продукт відповідає стандарту		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Задекларовані експлуатаційні характеристики			
Загальна теплова потужність		14,0 kW	
Теплова потужність для обігріву приміщення		14,0 kW	
Потужність водяного контуру		0,0 kW	
Efektywność energetyczna / Energy efficiency		71 %	
Викиди CO		1571 mg/Nm ³	
Викиди NOx		104 mg/Nm ³	
Викиди OGC		110 mg/Nm ³	
Викиди PM		29 mg/Nm ³	
Тип пристрою		BE	
Необхідна тяга димоходу		12 Pa	
Номер декларації експлуатаційних характеристик: 04/LB700 PIROLIZA			
Мінімальні відстані від горючих матеріалів	Спереду	dP	100 см
	Ззаду	dR	- см
	Збоку	dS	50 см
	Зверху	dC	≥ 55 см
	Передня бокова частина	dL	- см
	Нижня передня частина	dF	50 см
Інші характеристики, що не супроводжують маркування CE			
Паливо	деревина твердолистяних порід		
Вага	132 кг		
Топка для періодичного згоряння			

[NL]

NORDFLAM		CE 07
Fabrikant NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Unieke identificatiecode van het producttype LB700 PIROLIZA Voorgenomen gebruik: verwarming van ruimtes in gebouwen Aangewezen instantie: 1450		
Product voldoet aan de norm		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022
Gedeclareerde prestatiekenmerken		
Totale thermische vermogen		14,0 kW
Thermisch vermogen voor ruimteverwarming		14,0 kW
Watercircuitvermogen		0,0 kW
Energie-efficiëntie		71 %
CO-uitstoot		1571 mg/Nm ³
NOx-uitstoot		104 mg/Nm ³
OGC-uitstoot		110 mg/Nm ³
PM-uitstoot		29 mg/Nm ³
Type toestel		BE
Vereiste schoorsteentrek		12 Pa
Referentienummer van de prestatieverklaring: 04/LB700 PIROLIZA		
Minimale afstand tot brandbare onderdelen	Voorzijde dP	100 cm
	Achterzijde dR	- cm
	Zijkant dS	50 cm
	Bovenzijde dC	≥ 55 cm
	Voorste zijkant dL	- cm
	Onderste voorzijde dF	50 cm
Andere eigenschappen die niet onder de CE-markering vallen		
Brandstof	hardhout	
Gewicht	132 kg	
Verbrandingskamer voor periodische verbranding		

[HR]

NORDflam		CE 07
Proizvođač NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Jedinstveni identifikacijski kod tipa proizvoda LB700 PIROLIZA Namjena: grijanje prostorija u zgradama Notificirano tijelo: 1450		
Proizvod je u skladu s normom		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022
Deklarirane radne značajke		
Ukupna toplinska snaga		14,0 kW
Toplinska snaga za grijanje prostorije		14,0 kW
Snaga vodenog kruga		0,0 kW
Energetska učinkovitost		71 %
Emisija CO		1571 mg/Nm³
Emisija NOx		104 mg/Nm³
Emisija OGC		110 mg/Nm³
Emisija PM		29 mg/Nm³
Vrsta uređaja		BE
Potrebni potisak dimnjaka		12 Pa
Referentni broj izjave o radnim značajkama: 04/LB700 PIROLIZA		
Minimalna udaljenost od zapaljivih dijelova	Prednja strana dP	100 cm
	Stražnja strana dR	- cm
	Bočna strana dS	50 cm
	Gornja strana dC	≥ 55 cm
	Prednji bok dL	- cm
	Donja prednja strana dF	50 cm
Ostale značajke koje ne prate CE oznaku		
Gorivo	drvo tvrdih listača	
Masa	132 kg	
Ložište za povremeno loženje		

[TR]

NORDflam		CE 07
Üretici NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Ürün tipi için benzersiz tanımlama kodu LB700 PIROLIZA Tasarlanan kullanım amacı: binalarda alan ısıtması Bildirilmiş kuruluş: 1450		
Ürün şu standarda uygundur	EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Beyan edilen performans özellikleri		
Toplam ısıtıl güç	14,0 kW	
Oda ısıtma ısıt güçü	14,0 kW	
Su devresi gücü	0,0 kW	
Enerji verimliliği	71 %	
CO emisyonu	1571 mg/Nm³	
NOx emisyonu	104 mg/Nm³	
OGC emisyonu	110 mg/Nm³	
PM emisyonu	29 mg/Nm³	
Cihaz tipi	BE	
Gerekli baca çekişi	12 Pa	
Performans beyanı referans numarası: 04/LB700 PIROLIZA		
Yanıcı parçalardan minimum mesafeler	Ön dP	100 cm
	Arka dR	- cm
	Yan dS	50 cm
	Üst dC	≥ 55 cm
	Ön yan dL	- cm
	Alt ön dF	50 cm
CE işaretlemesine dâhil olmayan diğer özellikler		
Yakıt	sert ağaç odunu	
Ağırlık	132 kg	
Periyodik yanma için tasarlanmış yakma haznesi		

[PT]

NORDFLAM		CE 07
Fabricante NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Código de identificação único do tipo de produto LB700 PIROLIZA Utilização prevista: aquecimento de espaços em edifícios Organismo notificado: 1450		
O produto está em conformidade com a norma		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022
Características declaradas de desempenho		
Potência térmica total	14,0 kW	
Potência térmica para aquecimento do espaço	14,0 kW	
Potência do circuito de água	0,0 kW	
Eficiência energética	71 %	
Emissão de CO	1571 mg/Nm ³	
Emissão de NOx	104 mg/Nm ³	
Emissão de OGC	110 mg/Nm ³	
Emissão de PM	29 mg/Nm ³	
Tipo de aparelho	BE	
Tiro de chaminé necessário	12 Pa	
N.º de referência da declaração de desempenho: 04/LB700 PIROLIZA		
Distância mínima de partes combustíveis	Frente dP	100 cm
	Traseira dR	- cm
	Lado dS	50 cm
	Topo dC	≥ 55 cm
	Lado frontal dL	- cm
	Parte frontal inferior dF	50 cm
Outras características não incluídas na marcação CE		
Combustível	madeira de árvores de folha larga (madeira dura)	
Peso	132 kg	
Forno de combustão periódica		

[FR]

NORDFLAM		CE 07
Fabricant NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Code d'identification unique du type de produit LB700 PIROLIZA Utilisation prévue : chauffage des locaux dans les bâtiments Organisme notifié: 1450		
Le produit est conforme à la norme		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022
Caractéristiques déclarées de performance		
Puissance thermique totale		14,0 kW
Puissance thermique pour le chauffage de la pièce		14,0 kW
Puissance du circuit d'eau		0,0 kW
Rendement énergétique		71 %
Émission de CO		1571 mg/Nm ³
Émission de NOx		104 mg/Nm ³
Émission de COV		110 mg/Nm ³
Émission de PM		29 mg/Nm ³
Type d'appareil		BE
Tirage de cheminée requis		12 Pa
Référence de la déclaration des performances: 04/LB700 PIROLIZA		
Distance minimale des parties combustibles	Avant dP	100 cm
	Arrière dR	- cm
	Côté dS	50 cm
	Dessus dC	≥ 55 cm
	Côté avant dL	- cm
	Partie avant inférieure dF	50 cm
Autres caractéristiques non couvertes par le marquage CE		
Combustible	bois de feuillus	
Poids	132 kg	
Foyer à combustion périodique		

[ES]

NORDFLAM		CE 07	
Fabricante NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Código de identificación único del tipo de producto LB700 PIROLIZA Uso previsto: calefacción de espacios en edificios Organismo notificado: 1450			
El producto cumple con la norma		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Características declaradas de rendimiento			
Potencia térmica total		14,0 kW	
Potencia térmica para calefacción del espacio		14,0 kW	
Potencia del circuito de agua		0,0 kW	
Eficiencia energética		71 %	
Emisión de CO		1571 mg/Nm ³	
Emisión de NOx		104 mg/Nm ³	
Emisión de OGC		110 mg/Nm ³	
Emisión de PM		29 mg/Nm ³	
Tipo de aparato		BE	
Tiro de chimenea requerido		12 Pa	
Número de referencia de la declaración de prestaciones: 04/LB700 PIROLIZA			
Distancia mínima a partes combustibles	Frontal	dP	100 cm
	Posterior	dR	- cm
	Lateral	dS	50 cm
	Superior	dC	≥ 55 cm
	Lado frontal	dL	- cm
	Frontal inferior	dF	50 cm
Otras características no incluidas en el marcado CE			
Combustible	madera de árboles de hoja caduca (madera dura)		
Peso	132 kg		
Hogar para combustión periódica			