

[CZ]

NORDFLAM		CE 13	
Výrobce NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Jedinečný identifikační kód typu výrobku: LB800 PW Zamýšlené použití: vytápění místností v budovách Notifikovaná osoba: 1450			
Produkt splňuje normu		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Deklarované výkonnostní vlastnosti			
Celkový tepelný výkon		14,0 kW	
Tepelný výkon pro vytápění místnosti		6,5 kW	
Tepelný výkon vodního okruhu		7,5 kW	
Energetická účinnost		70 %	
Emise CO		1890 mg/Nm³	
Emise NOx		120 mg/Nm³	
Emise OGC		118 mg/Nm³	
Emise PM		48 mg/Nm³	
Typ zařízení		BE	
Požadovaný tah komína		12 Pa	
Max. tlak vody		1 bar	
Ref. č. prohlášení o užitných vlastnostech 04/LB800 PW			
Minimální vzdálenost od hořlavých částí	Přední strana dP	100 cm	
	Zadní strana dR	- cm	
	Boční strana dS	50 cm	
	Horní strana dC	≥ 55 cm	
	Přední bok dL	- cm	
	Dolní přední strana dF	50 cm	
Další vlastnosti bez certifikátu CE			
Palivo	listnaté dřevo		
Hmotnost	163 kg		
Pec s periodickým spalováním			

[HU]

NORDFLAM		CE 13	
Gyártó NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
A terméktípus egyedi azonosító kódja: LB800 PW Rendeltetésszerű használat: Helyiségek fűtése épületekben Bejelentett szervezet: 1450			
A termék megfelel a szabványnak		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Deklarált teljesítményjellemzők			
Teljes hőteljesítmény		14,0 kW	
Hőteljesítmény helyiségfűtéshez		6,5 kW	
Vízoldali hőteljesítmény		7,5 kW	
Energiahatékonyság		70 %	
CO kibocsájtás		1890 mg/Nm³	
NOx kibocsájtás		120 mg/Nm³	
VOC kibocsájtás		118 mg/Nm³	
PM kibocsájtás		48 mg/Nm³	
Készülék típusa		BE	
Szükséges kéményhuzat		12 Pa	
Max. víznyomás		1 bar	
A teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma: 04/LB800 PW			
Min. távolság az éghető részekről	Előlap	dP	100 cm
	Hátlap	dR	- cm
	Oldal	dS	50 cm
	Felső rész	dC	≥ 55 cm
	Elülső oldal	dL	- cm
	Alsó oldal	dF	50 cm
Egyéb, nem társított CE-jellemzők			
Tüzelőanyag	keményfa lombos fából		
Tömeg	163 kg		
Időszakos égésű tüztér			

[SK]

NORDFLAM		CE 13
Výrobca NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku LB800 PW Zamýšľané použitie: vykurovanie miestností v budovách Notifikovaná osoba: 1450		
Výrobok v súlade s normou		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022
Deklarované parametre		
Celkový tepelný výkon		14,0 kW
Tepelný výkon na vykurovanie miestnosti		6,5 kW
Tepelný výkon vodného okruhu		7,5 kW
Energetická účinnosť		70 %
Emisia CO		1890 mg/Nm ³
Emisia NOx		120 mg/Nm ³
Emisia OGC		118 mg/Nm ³
Emisia PM		48 mg/Nm ³
Typ zariadenia		BE
Požadovaný ťah komína		12 Pa
Max. tlak vody		1 bar
Ref. č. vyhlásenia o parametroch: 04/LB800 PW		
min. odstup od horľavých častí	Predná strana dP	100 cm
	Zadná strana dR	- cm
	Bok dS	50 cm
	Horná časť dC	≥ 55 cm
	Predný bok dL	- cm
	Dolný bok dF	50 cm
Ostatné nesprievodné parametre CE		
Palivo	drevo z listnatých stromov	
Hmotnosť	163 kg	
Ohnisko s cyklickým spaľovaním		

[LT]

NORDFLAM		CE 13
Gamintojas NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas LB800 PW Numatomas naudojimas: patalpų šildymas pastatuose Notifikuota įstaiga: 1450		
Atitinka standartą	EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Deklaruojamos eksploatacinės savybės		
Bendra šiluminė galia	14,0 kW	
Šiluminė galia patalpų šildymui	6,5 kW	
Vandens kontūro galia	7,5 kW	
Energijos efektyvumas	70 %	
CO išmetimas	1890 mg/Nm ³	
NOx išmetimas	120 mg/Nm ³	
OGC išmetimas	118 mg/Nm ³	
PM išmetimas	48 mg/Nm ³	
Įrenginio tipas	BE	
Reikalingas kamino traukimas	12 Pa	
Maks. vandens slėgis	1 bar	
Eksploatacinių savybių deklaracijos ref. Nr.: 04/LB800 PW		
Maž. atstumas nuo degių dalių	Priekinė pusė dP	100 cm
	Galinė pusė dR	- cm
	Šonas dS	50 cm
	Viršus dC	≥ 55 cm
	Priekinis šonas dL	- cm
	Apatinis šonas dF	50 cm
Kitos savybės be CE		
Kuras	lapuočių mediena	
Svoris	163 kg	
Židiny su periodiniu degimu		

NORDFLAM		CE 13	
Ražotājs NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs LB800 PW Paredzētais pielietojums: telpu apkure ēkās Paziņotā iestāde: 1450			
Produkts atbilst standartam		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Deklarētās lietošanas īpašības			
Kopējā siltuma jauda		14,0 kW	
Telpu apkures siltuma jauda		6,5 kW	
Ūdens kontūra jauda		7,5 kW	
Energoefektivitāte		70 %	
CO emisija		1890 mg/Nm³	
NOx emisija		120 mg/Nm³	
OGC emisija		118 mg/Nm³	
PM emisija		48 mg/Nm³	
Ierīces tips		BE	
Nepieciešamais skursteņa vilkme		12 Pa	
Maks. ūdens spiediens		1 bar	
Atsauce uz īpašību deklarācijas numuru: 04/LB800 PW			
Minimālie attālumi no degošām daļām	Priekšpuse	dP	100 cm
	Aizmugure	dR	- cm
	Sāni	dS	50 cm
	Augša	dC	≥ 55 cm
	Priekšējā mala	dL	- cm
	Apakšējā priekšpuse	dF	50 cm
Citas īpašības, kas nav CE deklarācijas sastāvdaļa:			
Degviela	lapu koku malka		
Svars	163 kg		
Kurtuve periodiskai kurināšanai			

NORDflam		CE 13	
Производитель NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Уникальный идентификационный код типа изделия LB800 PW Предназначение: отопление помещений в зданиях Нотифицированный орган: 1450			
Продукция соответствует стандарту		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Заявленные эксплуатационные характеристики			
Общая тепловая мощность		14,0 kW	
Тепловая мощность для обогрева помещения		6,5 kW	
Мощность водяного контура		7,5 kW	
Энергоэффективность		70 %	
Выброс CO		1890 mg/Nm ³	
Выброс NOx		120 mg/Nm ³	
Выброс OGC		118 mg/Nm ³	
Выброс PM		48 mg/Nm ³	
Тип устройства		BE	
Необходимая тяга дымохода		12 Pa	
Макс. давление воды		1 bar	
Номер ссылки на декларацию эксплуатационных характеристик: 04/LB800 PW			
Минимальные расстояния от горючих материалов	Спереди	dP	100 см
	Сзади	dR	- см
	Сбоку	dS	50 см
	Сверху	dC	≥ 55 см
	Передняя боковая часть	dL	- см
	Нижняя передняя часть	dF	50 см
Другие свойства, не относящиеся к маркировке CE			
Топливо	древесина лиственных пород		
Масса	163 кг		
Топка для периодического горения			

[EE]

NORDFLAM		CE 13	
Tootja NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood LB800 PW Ettenähtud kasutus: ruumide kütmine hoonetes Teavitatud sertifitseerimisasutuse number: 1450			
Toode vastab standardile		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Deklareeritud kasutusomadused			
Kogu soojusvõimsus		14,0 kW	
Soojusvõimsus ruumi kütmiseks		6,5 kW	
Veeringluse võimsus		7,5 kW	
Energiaefektiivsus		70 %	
CO heide		1890 mg/Nm ³	
NOx heide		120 mg/Nm ³	
OGC heide		118 mg/Nm ³	
PM heide		48 mg/Nm ³	
Seadme tüüp		BE	
Nõutav korstnatõmme		12 Pa	
Maks. veesurve		1 bar	
Deklaratsiooni viitenumber: 04/LB800 PW			
Minimaalne kaugus põlevatest osadest	Ees	dP	100 cm
	Taga	dR	- cm
	Külg	dS	50 cm
	Üleval	dC	≥ 55 cm
	Eesmine külg	dL	- cm
	Alumine esiosa	dF	50 cm
Muud omadused, mis ei kuulu CE märgistuse alla			
Kütus	lehtpuupuit		
Mass	163 kg		
Perioodiliseks põletamiseks mõeldud kold			

[GR]

NORDFLAM		CE 13	
Κατασκευαστής NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος LB800 PW Προβλεπόμενη χρήση: θέρμανση χώρων σε κτίρια Κοινοποιημένος οργανισμός: 1450			
Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Δηλωμένα χαρακτηριστικά επιδόσεων			
Συνολική θερμική ισχύς		14,0 kW	
Θερμική ισχύς για θέρμανση χώρου		6,5 kW	
Ισχύς κυκλώματος νερού		7,5 kW	
Ενεργειακή απόδοση		70 %	
Εκπομπή CO		1890 mg/Nm³	
Εκπομπή NOx		120 mg/Nm³	
Εκπομπή OGC		118 mg/Nm³	
Εκπομπή PM		48 mg/Nm³	
Τύπος συσκευής		BE	
Απαιτούμενη υποπίεση καμινάδας		12 Pa	
Μέγ. πίεση νερού		1 bar	
Αριθμός αναφοράς δήλωσης επιδόσεων: 04/LB800 PW			
Ελάχιστες αποστάσεις από εύφλεκτα μέρη	Μπροστά	dP	100 cm
	Πίσω	dR	- cm
	Πλάι	dS	50 cm
	Επάνω	dC	≥ 55 cm
	Πλευρά μπροστά	dL	- cm
	Κάτω μπροστά	dF	50 cm
Άλλα χαρακτηριστικά που δεν συνοδεύουν τη σήμανση CE			
Καύσιμο	ξύλο πλατύφυλλων δέντρων		
Βάρος	163 kg		
Εστία για περιοδική καύση			

[RO]

NORDFLAM		CE 13	
Producător NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Cod unic de identificare al tipului de produs LB800 PW Utilizare prevăzută: încălzirea spațiilor din clădiri Număr organism de certificare notificat: 1450			
Produs conform standardului		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Caracteristici declarate de performanță			
Putere termică totală		14,0 kW	
Putere termică pentru încălzirea încăperii		6,5 kW	
Putere circuit de apă		7,5 kW	
Eficiență energetică		70 %	
Emisie CO		1890 mg/Nm ³	
Emisie NOx		120 mg/Nm ³	
Emisie OGC		118 mg/Nm ³	
Emisie PM		48 mg/Nm ³	
Tip de aparat		BE	
Tracțiune necesară a coșului de fum		12 Pa	
Presiune maximă a apei		1 bar	
Nr. ref. al declarației caracteristicilor de performanță: 04/LB800 PW			
Distanță minimă față de părțile combustibile	Față	dP	100 cm
	Spate	dR	- cm
	Lateral	dS	50 cm
	Sus	dC	≥ 55 cm
	Partea frontală laterală	dL	- cm
	Partea inferioară frontală	dF	50 cm
Alte proprietăți care nu însoțesc marcajul CE			
Combustibil	lemn de esență tare (foioase)		
Greutate	163 kg		
Focar pentru ardere periodică			

[BG]

NORDFLAM		CE 13	
Производител NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Уникален идентификационен код на типа продукт LB800 PW Предназначено използване: отопление на помещения в сгради Нотифициран орган: 1450			
Продуктът съответства на стандарта		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Декларирани експлоатационни характеристики			
Обща топлинна мощност		14,0 kW	
Топлинна мощност за отопление на помещението		6,5 kW	
Мощност на водния контур		7,5 kW	
Енергийна ефективност		70 %	
Емисии на CO		1890 mg/Nm ³	
Емисии на NOx		120 mg/Nm ³	
Емисии на OGC		118 mg/Nm ³	
Емисии на PM		48 mg/Nm ³	
Тип на уреда		BE	
Необходима тяга на комина		12 Pa	
Макс. водно налягане		1 bar	
Референтен номер на декларацията за експлоатационни характеристики: 04/LB800 PW			
Минимално разстояние от горими части	Отпред	dP	100 cm
	Отзад	dR	- cm
	Отстрани	dS	50 cm
	Отгоре	dC	≥ 55 cm
	Предна страна	dL	- cm
	Долна предна страна	dF	50 cm
Други характеристики, които не съпътстват CE маркировката			
Гориво	дърва от широколистни дървета		
Тегло	163 kg		
Горивна камера за периодично горене			

[UA]

NORDFLAM		CE 13	
Виробник NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Унікальний ідентифікаційний код типу виробу LB800 PW Призначення: опалення приміщень у будівлях Нотифікований орган: 1450			
Продукт відповідає стандарту		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Заявлені експлуатаційні характеристики			
Загальна теплова потужність		14,0 kW	
Теплова потужність для обігріву приміщення		6,5 kW	
Потужність водяного контуру		7,5 kW	
Efektywność energetyczna / Energy efficiency		70 %	
Викиди CO		1890 mg/Nm³	
Викиди NOx		120 mg/Nm³	
Викиди OGC		118 mg/Nm³	
Викиди PM		48 mg/Nm³	
Тип пристрою		BE	
Необхідна тяга димоходу		12 Pa	
Макс. тиск води		1 bar	
Номер декларації експлуатаційних характеристик: 04/LB800 PW			
Мінімальні відстані від горючих матеріалів	Спереду	dP	100 см
	Ззаду	dR	- см
	Збоку	dS	50 см
	Зверху	dC	≥ 55 см
	Передня бокова частина	dL	- см
	Нижня передня частина	dF	50 см
Інші характеристики, що не супроводжують маркування CE			
Паливо	деревина твердолистяних порід		
Вага	163 кг		
Топка для періодичного згоряння			

[NL]

NORDFLAM		CE 13	
Fabrikant NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Unieke identificatiecode van het producttype LB800 PW Voorgenomen gebruik: verwarming van ruimtes in gebouwen Aangewezen instantie: 1450			
Product voldoet aan de norm		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Gedeclareerde prestatiekenmerken			
Totale thermische vermogen		14,0 kW	
Thermisch vermogen voor ruimteverwarming		6,5 kW	
Watercircuitvermogen		7,5 kW	
Energie-efficiëntie		70 %	
CO-uitstoot		1890 mg/Nm³	
NOx-uitstoot		120 mg/Nm³	
OGC-uitstoot		118 mg/Nm³	
PM-uitstoot		48 mg/Nm³	
Type toestel		BE	
Vereiste schoorsteentrek		12 Pa	
Max. waterdruk		1 bar	
Referentienummer van de prestatieverklaring: 04/LB800 PW			
Minimale afstand tot brandbare onderdelen	Voorzijde	dP	100 cm
	Achterzijde	dR	- cm
	Zijkant	dS	50 cm
	Bovenzijde	dC	≥ 55 cm
	Voorste zijkant	dL	- cm
	Onderste voorzijde	dF	50 cm
Andere eigenschappen die niet onder de CE-markering vallen			
Brandstof	hardhout		
Gewicht	163 kg		
Verbrandingskamer voor periodische verbranding			

NORDflam		CE 13
Proizvođač NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Jedinstveni identifikacijski kod tipa proizvoda LB800 PW Namjena: grijanje prostorija u zgradama Notificirano tijelo: 1450		
Proizvod je u skladu s normom		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022
Deklarirane radne značajke		
Ukupna toplinska snaga		14,0 kW
Toplinska snaga za grijanje prostorije		6,5 kW
Snaga vodenog kruga		7,5 kW
Energetska učinkovitost		70 %
Emisija CO		1890 mg/Nm ³
Emisija NOx		120 mg/Nm ³
Emisija OGC		118 mg/Nm ³
Emisija PM		48 mg/Nm ³
Vrsta uređaja		BE
Potrebni potisak dimnjaka		12 Pa
Maks. tlak vode		1 bar
Referentni broj izjave o radnim značajkama: 04/LB800 PW		
Minimalna udaljenost od zapaljivih dijelova	Prednja strana dP	100 cm
	Stražnja strana dR	- cm
	Bočna strana dS	50 cm
	Gornja strana dC	≥ 55 cm
	Prednji bok dL	- cm
	Donja prednja strana dF	50 cm
Ostale značajke koje ne prate CE oznaku		
Gorivo	drvo tvrdih listača	
Masa	163 kg	
Ložište za povremeno loženje		

[TR]

NORDflam		CE 13	
Üretici NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Ürün tipi için benzersiz tanımlama kodu LB800 PW Tasarlanan kullanım amacı: binalarda alan ısıtması Bildirilmiş kuruluş: 1450			
Ürün şu standarda uygundur		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Beyan edilen performans özellikleri			
Toplam ısıtma gücü		14,0 kW	
Oda ısıtma ısıtma gücü		6,5 kW	
Su devresi gücü		7,5 kW	
Enerji verimliliği		70 %	
CO emisyonu		1890 mg/Nm³	
NOx emisyonu		120 mg/Nm³	
OGC emisyonu		118 mg/Nm³	
PM emisyonu		48 mg/Nm³	
Cihaz tipi		BE	
Gerekli baca çekişi		12 Pa	
Maks. su basıncı		1 bar	
Performans beyanı referans numarası: 04/LB800 PW			
Yanıcı parçalardan minimum mesafeler	Ön	dP	100 cm
	Arka	dR	- cm
	Yan	dS	50 cm
	Üst	dC	≥ 55 cm
	Ön yan	dL	- cm
	Alt ön	dF	50 cm
CE işaretlemesine dâhil olmayan diğer özellikler			
Yakıt	sert ağaç odunu		
Ağırlık	163 kg		
Periyodik yanma için tasarlanmış yakma haznesi			

[PT]

NORDFLAM		CE 13
Fabricante NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Código de identificação único do tipo de produto LB800 PW Utilização prevista: aquecimento de espaços em edifícios Organismo notificado: 1450		
O produto está em conformidade com a norma		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022
Características declaradas de desempenho		
Potência térmica total	14,0 kW	
Potência térmica para aquecimento do espaço	6,5 kW	
Potência do circuito de água	7,5 kW	
Eficiência energética	70 %	
Emissão de CO	1890 mg/Nm ³	
Emissão de NOx	120 mg/Nm ³	
Emissão de OGC	118 mg/Nm ³	
Emissão de PM	48 mg/Nm ³	
Tipo de aparelho	BE	
Tiro de chaminé necessário	12 Pa	
Pressão máxima da água	1 bar	
N.º de referência da declaração de desempenho: 04/LB800 PW		
Distância mínima de partes combustíveis	Frente dP	100 cm
	Traseira dR	- cm
	Lado dS	50 cm
	Topo dC	≥ 55 cm
	Lado frontal dL	- cm
	Parte frontal inferior dF	50 cm
Outras características não incluídas na marcação CE		
Combustível	madeira de árvores de folha larga (madeira dura)	
Peso	163 kg	
Forno de combustão periódica		

[FR]

NORDFLAM		CE 13
Fabricant NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn		
Code d'identification unique du type de produit LB800 PW Utilisation prévue : chauffage des locaux dans les bâtiments Organisme notifié: 1450		
Le produit est conforme à la norme		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022
Caractéristiques déclarées de performance		
Puissance thermique totale		14,0 kW
Puissance thermique pour le chauffage de la pièce		6,5 kW
Puissance du circuit d'eau		7,5 kW
Rendement énergétique		70 %
Émission de CO		1890 mg/Nm ³
Émission de NOx		120 mg/Nm ³
Émission de COV		118 mg/Nm ³
Émission de PM		48 mg/Nm ³
Type d'appareil		BE
Tirage de cheminée requis		12 Pa
Pression d'eau max.		1 bar
Référence de la déclaration des performances: 04/LB800 PW		
Distance minimale des parties combustibles	Avant dP	100 cm
	Arrière dR	- cm
	Côté dS	50 cm
	Dessus dC	≥ 55 cm
	Côté avant dL	- cm
	Partie avant inférieure dF	50 cm
Autres caractéristiques non couvertes par le marquage CE		
Combustible	bois de feuillus	
Poids	163 kg	
Foyer à combustion périodique		

[ES]

NORDflam		CE 13	
Fabricante NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn			
Código de identificación único del tipo de producto LB800 PW Uso previsto: calefacción de espacios en edificios Organismo notificado: 1450			
El producto cumple con la norma		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-2:2022	
Características declaradas de rendimiento			
Potencia térmica total		14,0 kW	
Potencia térmica para calefacción del espacio		6,5 kW	
Potencia del circuito de agua		7,5 kW	
Eficiencia energética		70 %	
Emisión de CO		1890 mg/Nm³	
Emisión de NOx		120 mg/Nm³	
Emisión de OGC		118 mg/Nm³	
Emisión de PM		48 mg/Nm³	
Tipo de aparato		BE	
Tiro de chimenea requerido		12 Pa	
Presión máxima del agua		1 bar	
Número de referencia de la declaración de prestaciones: 04/LB800 PW			
Distancia mínima a partes combustibles	Frontal	dP	100 cm
	Posterior	dR	- cm
	Lateral	dS	50 cm
	Superior	dC	≥ 55 cm
	Lado frontal	dL	- cm
	Frontal inferior	dF	50 cm
Otras características no incluidas en el marcado CE			
Combustible	madera de árboles de hoja caduca (madera dura)		
Peso	163 kg		
Hogar para combustión periódica			