

Informacja techniczna



Producent: **NORDFLAM**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
www.nordflam.pl

EN 13240
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
VERDO

Zamierzone zastosowanie:
Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach.
Jednostka notyfikowana: Nr 1450

Deklarowane właściwości użytkowe

Emisja produktów spalania CO przy 13% O ₂	0,14%
Moc cieplna	7 kW
Efektywność energetyczna	70%

Nr ref. deklaracji właściwości użytkowych:
02/VERDO

Pozostałe właściwości

Odstęp od części palnych: co najmniej 150 cm
Temperatura spalin: <550°C
Paliwo: drewno drzew liściastych
Masa: 66 kg
Palenisko o okresowym spalaniu
Średnica wylotu spalin: 150 mm

Palenisko powinno posiadać osobny komin.
Czytać i stosować instrukcję obsługi.
Stosować wyłącznie zalecane paliwa.

Ogrzewacz pomieszczeń na paliwa
stałe z otwartą komorą spalania.

Wymiary ogrzewacza

Szerokość: 41 cm
Wysokość: 80 cm
Głębokość: 40 cm

Deklarowana sezonowa efektywność
energetyczna η_s : 60%

Deklarowane wartości emisji przy nominalnej mocy cieplnej, przy 13% O₂

PM	41 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NO _x	130 mg/Nm ³

Parametry uzyskano przy spalaniu
drewna bukowego sezonowanego
o wilgotności poniżej 20%.

Ciąg kominowy: 12 Pa.
Wielkość wsadu: ok. 1,9 kg,
(2 równe kawałki, ok. 20 cm).

Nastawy regulatorów:
pokręta odkręcone na ok. 5 mm.

15.11.2021



Výrobce: **NORDFLAM**
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
 www.nordflam.pl

EN 13240
 Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
VERDO
 Zamýšlené použití:
 Vytápění vnitřních prostorů v budovách.
 Oznámený subjekt pro osvědčení č. 1450

Deklarované užité vlastnosti

Emise spalin CO při 13% O ₂	0,14%
Tepelný výkon	7 kW
Energetická účinnost	70%

Ref. č. prohlášení o užitéch vlastnostech:
02/VERDO

Jiné vlastnosti

Odstup od hořlavých částí: alespoň 150 cm.
 Teplota spalin: <550°C.
 Palivo: dřevo listnatých stromů.
 Hmotnost: 66 kg
 Topeniště s periodickým spalováním.
 Průměr ústí spalin: 150 mm

Topeniště musí mít vlastní komín.
 Přečíst a dodržovat návod k obsluze.
 Používat výhradně doporučená paliva.

Ohříváče místností na pevná paliva s
 otevřenou spalovací komorou.

Rozměry ohříváče

Šířka: 41 cm
 Výška: 80 cm
 Hloubka: 40 cm

Deklarovaná sezónní energetická
 účinnost η_s : 60%

Deklarované hodnoty emisí při jmenovitém tepelném výkonu při 13% O₂

PM	41 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NO _x	130 mg/Nm ³

Parametry byly dosaženy při spalování
 dřeva listnatých stromů, sušeného, o
 vlhkosti pod 20%.

Komínový tah: 12 Pa.
 Velikost vsázky: cca 1,9 kg,
 (2 stejné kusy, cca 20 cm).
 Nastavení regulátorů:

knoflíky odšroubované cca 5 mm



Výrobca: NORDFLAM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
www.nordflam.pl

EN 13240
Jedinečný identifikačný kód typu produktu:
VERDO

Zamýšľané použitie:
Vykurovanie miestností v budovách.
Notifikovaný orgán: č. 1450

Deklarované úžitkové vlastnosti

Emisie produktov CO pri 13% O ₂	0,14%
Tepelný výkon	7 kW
Energetická účinnosť	70%

Referenčné číslo vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach:
02/VERDO

Ďalšie vlastnosti

Vzdialenosť od horľavých častí: najmenej 150 cm.
Teplota spalín: <550°C
Palivo: drevo listnatých stromov.
Hmotnosť: 66 kg
Ohnisko nepretržitého spaľovania.
Priemer výfuku splodín: 150 mm

Ohnisko by malo mať samostatný komín.
Prečítajte si a používajte návod na obsluhu.
Používajte výlučne odporúčané palivá.

Ohrievač miestností na tuhé palivá s otvorenou spaľovacou komorou.

Rozmery ohrievača

Šírka: 41 cm
Výška: 80 cm
Hĺbka: 40 cm

Deklarovaná sezónna energetická účinnosť η_s : 60%

Deklarované hodnoty emisií pri menovitom tepelnom výkone pri 13% O₂

PM	41 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NO _x	130 mg/Nm ³

Parametre boli získané pri spaľovaní sezónovaného bukového dreva s vlhkosťou menej ako 20%.

Ťah komína: 12 Pa.

Veľkosť vsádzky: približne 1,9 kg.
(2 stejné kusy, cca 20 cm).

Nastavenia ovládačov:
odviti gumbi cca 5 mm

NORDflam



Gyártó: **NORDFLAM**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
www.nordflam.pl

EN 13240
Egyedi terméktípus azonosító kód:
VERDO

Tervezett használat:
Épületekben lévő helyiségek fűtése.
CE jelölés: Nr 1450

Használati megfelelőségi nyilatkozat

A CO égéstermék kibocsátása, 13% O ₂ esetében	0,14%
---	-------

Hőteljesítmény	7 kW
----------------	------

Energiahatékonyság	70%
--------------------	-----

Használati megfelelőségi nyilatkozat referencia száma:
02/VERDO

Többi tulajdonság

Távolság az égető részekről: kb. 150 cm.
Füstgáz hőmérséklete: <550°C.
Tüzelőanyag: lombhullató fa.
Tömeg: 66 kg
Folyamatos égésű tüztér.
Füstgáz kimenetének átmérője: 150 mm

A tüztérnek külön kéménnyel kell rendelkeznie.
A kezelési útmutatót olvasni és használni kell.
Csak ajánlott tüzelőanyag használható.

Szilárd tüzelőanyagú nyílt tüztérű
fűtőberendezés helyiségek fűtéséhez.

Fűtőberendezés méretei

Szélesség: 41 cm
Magasság: 80 cm
Mélység: 40 cm

Deklarált szezonális Energiahatékonyság
η_s: 60%

**Deklarált kibocsátási érték névleges
hőteljesítménynél, 13% O₂ esetén**

PM	41 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NO _x	130 mg/Nm ³

A kapo paraméterek 20% ala
páratartalmú kiszárito búkkfa
égetésekor.

Kémény huzata: 12 Pa.
Betehető fa mennyisége: kb. 1,9 kg.
(2 egyforma, 20 cm körüli csésze)
A vezérlő beállításai:
gombok lecsavarva kb.5 mm-re



Manufacturer: **NORDFLAM**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
www.nordflam.pl

EN 13240
Unique identification code of the product type:
VERDO
Intended use:
Space heating in buildings.
Notified certification body no. 1450

Declared performance characteristics

Emission of combustion products (CO) at 13% O ₂	0,14%
Thermal power	7 kW
Energy efficiency	70%

ref. no. of the performance characteristics:
02/VERDO

Other characteristics

Distance from combustible parts: at least 150 cm
Flue gas temperature: < 550°C
Fuel: wood of deciduous trees.
Weight: 66 kg
A furnace for periodic combustion.
Combustion gas outlet diameter: 150 mm

The furnace should have a separate stack.
Read and apply the user instruction.
Use only the recommended fuel

Solid fuel space heater with a open combustion chamber.

Dimensions of the heater

Width: 41 cm
Height: 80 cm
Depth: 40 cm

Declared seasonal energy efficiency:
60%

Declared emission values at the rated heat power, at 13% O₂

PM	41 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NO _x	130 mg/Nm ³

The parameters were obtained when burning wood of deciduous trees, seasoned, with the moisture content below 20%.

Chimney dra : 12Pa

Charge size: approx.: ~1,9 kg/h
(2 even pieces, approx. 20 cm).

Controller settings:

knobs unscrewed approx. 5 mm



Producent: **NORDFLAM**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
www.nordflam.pl

EN 13240
Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του τύπου του εμπορεύματος:
VERDO

Συνιστάμενη χρήση:
Θέρμανση χώρων σε κτήρια.
Κοινοποιημένη μονάδα πιστοποίησης Nr 1450

Deklarowane właściwości użytkowe

Εκπομπή προϊόντων καύσης CO με 13% O ₂	0,14%
Ισχύς θέρμανσης	7 kW
Ενεργειακή αποτελεσματικότητα	70%

Αριθ. αναφοράς πιστοποιητικών των δηλώσεων: 02/VERDO

Άλλα χαρακτηριστικά

Απόσταση από τα εύφλεκτα τμήματα:
τουλάχιστον 150 cm
Θερμοκρασία καυσαερίων: <550°C
Καύσιμο: ξύλο από φυλλοβόλα δέντρα.
Βάρος: 66 κιλά.
Εστία με περιοδική καύση.
Διάμετρος εξόδου καύσης: 150 mm

Διαβάστε και εφαρμόστε τις οδηγίες χρήσης.
Εφαρμόστε μόνο τα συνιστάμενα καύσιμα.
Αριθ. αναφοράς πιστοποιητικών των

Θερμαντήρας χώρων για τα στερεά καύσιμα με ανοιχτό το θάλαμο καύσης.

Διαστάσεις θερμαντήρα

Πλάτος: 41 cm
Υψος: 80 cm
Βάθος: 40 cm

Δηλωμένη εποχιακή απόδοση
ενεργητική: 60%

Τυποποιημένες αξίες εκπομπής κατά την ονομαστική θερμική ισχύ, κατά 13% O₂

PM	41 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NO _x	130 mg/Nm ³

Οι παράμετροι λήφθηκαν κατά την καύση του ξύλου των φυλλοβόλων δέντρων, που ωριμάζει σε υγρασία κάτω από το 20%.
Καμινάδα: 12 Pa
Το μέγεθος του ενθέτου: περίπου 1,9 κιλά, (2 ίσα κομμάτια, περίπου 20 cm).
Ρυθμιστές ρυθμίσεων:
πόμολα ξεβιδωμένα περ. 5 χλστ

Техническа информация

 	
Производител: NORDFLAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl	
EN 13240 Уникален идентификационен код на типа продукт: VERDO Предвидена употреба: Отопление на помещенията в сгради. Нотифицирана единица: № 1450	
Декларирани експлоатационни показатели	
Емисия на продукти от горенето на CO при 13% O2	0,14%
Топлинна мощност	7 kW
Енергийна ефективност	70%
Референтен номер на декларацията за експлоатационни показатели: 02/VERDO	
Други свойства	
Разстояние до горими части: мин. 150 cm Темп. на изгорелите газове: <550°C Гориво: широколистна дървесина Тегло: 66 kg Горивна камера за непрекъснато горене Диаметър на изхода за изгорели газове: 150 mm	
Горивната камера трябва да има отделен комин. Моля, прочетете и спазвайте инструкцията за употреба. Използвайте само препоръчвано гориво.	

Отоплителен уред за помещения на твърдо гориво с отворена горивна камера.

Размери на отоплителния уред

Ширина: 41 cm

Височина: 80 cm

Дълбочина: 40 cm

Декларирана сезонна енергийна ефективност η_s : 60%

Декларирани стойности на емисия при нормална топлинна мощност, при 13% O2

PM	41 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Параметрите са получени при изгаряне на букова дървесина с влажност под 20%.

Тяга на комина: 12 Pa.

Размер на зареждането: около 1,9 kg. (2 равни парчета, кръг 20 cm)

Настройки за регулиране:
въздух под скарата - затворен,
копчета отвинтени около 5 mm

Продуктът отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1185 на Комисията от 24 април 2015 г. относно прилагането на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво.

Производителят доставя съответните изпитвания по искане на компетентните органи за контрол на пазара

Informația tehnică

NORDflam



Producător: NORDFLAM
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
 www.nordflam.pl

EN 13240
 Cod unic de identificare pentru tip de produs:
VERDO
 Scopul produsului:
 Incalzirea spatilor in cladiri.
 Organism certificat nr. 1450

Declarația de performanță

Emisia de bioxide carbon la ardere (CO) la 13% O ₂	0,14%
Putere termică	7 kW
Eficiența energetică	70%

Ref. Nu. din caracteristicile de performanță:
 02/VERDO

Alte caracteristici

Distanța de la părțile combustibile: cel puțin 150 cm
 Temperatura gazelor arse: <550°C
 Combustibil: lemnul copacilor de foioase.
 Greutate: 66 kg
 Un cuptor pentru ardere periodică.
 Orificiu de evacuare a gazului de ardere: 150 mm

Cuptorul ar trebui să aibă o rezerva de combustibil
 Citiți și aplicați instrucțiunile utilizatorului.
 Utilizați numai combustibilul recomandat.

Încălzitorul de spațiu pentru combustibil solid cu o cameră de combustie deschisă.

Dimensiunile încălzitorului

Lățime: 41 cm
 Înălțime: 80 cm
 Adâncime: 40 cm

Energie sezonieră declarată: 60%

Valorile de emisie declarate la puterea nominală la 13% O₂

PM	41 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NO _x	130 mg/Nm ³

Parametrii au fost obținuți la arderea lemnului de copaci foioase, condimentat, cu un conținut de umiditate mai mic de 20%.

Coș de fum: 12 Pa.

Dimensiunea încărcăturii: aproximativ 1,9 kg,

(2 piese egale, aprox. 20 cm).

Setați regulatoarele:

butoane deșurubate aproximativ 5 mm

15.11.2021

Tehniskā informācija



Ražotājs: NORDFLAM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyń

EN 13240

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

VERDO

Paredzētais izmantojums:

Telpu apkure ēkās.

Paziņotā iestāde: Nr. 1450

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

CO sadegšanas produktu emisija pie 13% O ₂	0,14%
---	-------

Siltumjauda	7 kW
-------------	------

Energoefektivitāte	70%
--------------------	-----

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas atsauces
Nr.: 02/VERDO

Citas īpašības

Attālums līdz degošām daļām: vismaz 150 cm
Dūmgāzu temperatūra: <550°C
Kurināmais: lapukoku malka
Svars: 66 kg
Kurtuve ar periodisku degšanu
Dūmgāzu izplūdes diametrs: 150 mm

Kurtuvei jābūt ar atsevišķu dūmvadu.
Izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukciju.
Izmantot tikai ieteicamās degvielas.

Cietā kurināmā telpu sildītājs ar
atvērtu sadegšanas kameru.

Sildītāja izmēri

Platums: 41 cm:

Augstums: 80 cm

Dziļums: 40 cm

Deklarētā sezonas energoefektivitāte:
60%

**Deklarētās emisijas vērtības pie
nominālās siltumjaudas, pie 13% O₂**

PM	41 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Parametri iegūti, dedzinot lapkoku
malku ar mitruma saturu zem 20%.

Dūmvada vilkme: 12 Pa.

Slodze: apm.1,9 kg.

2 līdzīgi gabali apm. 20 cm

Regulatoru iestatījums:

kloķi atskrūvēti apmēram 5 mm

15.11.2021

Techninė informacija



Gamintojas: NORDFLAM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn

EN 13240

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

VERDO

Numatomas naudojimas:

Patalpų šildytymas pastatuose.

Akredituota sertifikavimo įstaiga: Nr. 1450

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

CO degimo produktų išmetimas esant 13% O ₂	0,14%
Šiluminė galia	7 kW
Energijos vartojimo efektyvumas	70%

Eksploatacinių savybių deklaracijos ref. Nr. 02/VERDO

Kitos savybės

Atstumas iki degių dalių: mažiausiai 150 cm
Išmetamųjų dujų temperatūra: <550°C
Kuras: lapuočių mediena
Svoris: 66 kg
Židiny su periodiniu degimu
Išmetimo angos skersmuo: 150 mm

Židiny turi turėti atskirą kaminą.
Perskaityti ir vykdyti naudojimo instrukcijas.
Naudoti tik rekomenduojamus kurus .

Kieto kuro patalpų šildytuvus su atvira degimo kamera.

Šildytuvo matmenys

Plotis: 41 cm

Aukštis: 80 cm

Gylis: 40 cm

Deklaruojamas sezoninis energijos vartojimo efektyvumas: 60%

Deklaruojamos emisijos vertės esant vardinei šiluminei galiai, esant 13% O₂

PM	41 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Parametrai gauti deginant kietąją medieną, kurios drėgnumas mažesnis nei 20%.

Kamino trauka: 12 Pa.

Apkrova: apie 1,9 kg.

2 vienodi gabalai, apie 20 cm

Reguliatorių nustatymas

rankenėlės atsuktos maždaug 5 mm

15.11.2021

Tehniline teave



Tootja: NORDFLAM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn

EN 13240

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood::

VERDO

Kavandatud kasutus või kasutused:

Ruumide kütte hoonetes.

Teavitatud üksus: Nr 1450

Deklareeritud toimivus

Põlemissaaduste emissioon CO, O2 13% puhul	0,14%
Soojusvõimsus	7 kW
Energiatõhusus	70%

Toimivusdeklaratsiooni viitenumber:

02/VERDO

Ülejäanud omadused

Kaugus süttivatest osadest: vähemalt 150 cm
Heidete temperatuur <550°C
Kütus: lehtpuu puit
Mass: 66 kg
Perioodilise põlemisega kolle
Heidete väljalaskeava läbimõõt: 150 mm

Koldel peab olema eraldi korsten.
Lugeda ja järgida kasutusjuhendit.
Kasutada ainult soovitatud kütust

Kütta ruume tahke kütuse ja avatud
põlemiskambriga

Küttekeha mõõtmed

Laius: 41 cm

Kõrgus: 80 cm

Sügavus: 40 cm

Deklareeritud hooajaline energeetiline
jõudlus: 60%

Deklareeritud heitkoguste väärtused nimisoojusvõimsusel, 13% O2 juures

PM	41 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Lehtpuu puidu, niiskusega alla 20%,
põletamisel saadud parameetrid.

Korstna tõmme: 12 Pa.

Laadung: u 1,9 kg.

2 võrdset tükki u 20 cm

Regulaatorite seade:

nupud lahti keeratud ca 5 mm

15.11.2021

Техническая информация



Производитель: NORDFLAM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn

EN 13240
Уникальный идентификационный код типа продукта:
VERDO
Предполагаемое применение:
Отопление помещений в зданиях.
Ответственный орган: № 1450

Заявленные эксплуатационные свойства

Выбросы продуктов сгорания CO при 13% O2	0,14%
Тепловая мощность	7 kW
Энергоэффективность	70%

№ декларации эксплуатационных характеристик: 02/VERDO

Прочие свойства

Расстояние до горючих частей: не менее 150 см
Температура выхлопных газов: <550°C
Топливо: древесина лиственных пород
Вес: 66 kg
Печь с периодическим горением
Диаметр выхода газов: 150 mm

Palenisko powinno posiadać osobny komin.
Czytać i stosować instrukcję obsługi.
Stosować wyłącznie zalecane paliwa.

Твердотопливный обогреватель с открытой камерой сгорания.

Размеры обогревателя

Ширина: 41 cm

Высота: 80 cm

Глубина: 40 cm

Заявленная сезонная энергоэффективность: 60%

Заявленные значения выбросов при номинальной тепловой мощности при 13% O2

PM	41 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Параметры получены при сжигании древесины лиственных пород с влажностью ниже 20%.

Тяга в дымоходе: 12 Па.

Загрузка: ок. 1,9 кг.

2 равных части примерно 20 см.

Установка регуляторов:

ручки отвинчены примерно на 5 мм

15.11.2021

Технічна інформація



Виробник: NORDFLAM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyń

EN 13240

Унікальний ідентифікаційний код типу виробу:

VERDO

Передбачуване використання:
Опалення приміщень в будівлях.
Нотифікований орган: № 1450

Заявлені споживчі характеристики

Викид продуктів згоряння CO при 13% O2	0,14%
Теплова потужність	7 kW
Енергетична ефективність	70%

Національна декларація експлуатаційних властивостей №: 02/VERDO

Інші властивості

Відстань від горючих частин: не менше 150 см
Температура продуктів згоряння: <550°C
Паливо: дрова листяних порід
Вага: 66 kg
Піч з періодичним горінням
Діаметр отвору для відведення продуктів згоряння: 150 mm

Топка повинна мати окремий димохід.
Прочитати та дотримуватись інструкції з експлуатації.
Використовувати виключно рекомендовані види палива.

Твердопаливний обігрівач з відкритою камерою згоряння.

Розміри обігрівача

Ширина: 41 cm
Висота: 80 cm
Глибина: 40 cm

Заявлена сезонна ефективність енергетична: 60%

Заявлені значення викидів при номінальній тепловій потужності, при 13% O2

PM	41 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Параметри отримані при спалюванні дров листяних порід з вологістю нижче 20%.

Тяга в димоході: 12 Па.
Завантаження: приблизно 1,9 кг.
2 однакові частини приблизно 20 см
Налаштування регуляторів:
ручки відкручені приблизно на 5 мм

Tehnički podaci



Proizvođač:: NORDFLAM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyń

EN 13240

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

VERDO

Predviđena namjena:
Zagrijavanje prostorija u građevinama.
Prijavljeno tijelo: Br. 1450

Objavljena svojstva

Emisija produkata spaljivanja CO na 13% O ₂	0,14%
Toplinska snaga	7 kW
Energetska učinkovitost	70%

Ref. Br. Izjave o objavljenim svojstvima:
02/VERDO

Ostala svojstva

Razmak od zapaljivih dijelova: najmanje 150cm
Temperatura dimnih plinova: <550°C
Gorivo: drvo listopadni drva
Masa: 66 kg
Ložište s periodičnim spaljivanjem
Promjer odvoda dimnih plinova: 150 mm

Ložište treba imati odvojen dimnjak.
Čitati i primjenjivati upute za korištenje.
Koristiti isključivo preporučena goriva.

Grijalice prostora na kruto gorivo s otvorenom komorom za spaljivanje.

Dimenzije grijalice

Širina: 41 cm
Visina: 80 cm
Dubina: 40 cm

Deklarirana vrijednost sezone energetske učinkovitosti: 60%



Deklarirane vrijednosti emisije pri nazivnoj toplinskoj snazi, pri 13% O₂

PM	41 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Parametri su dobiveni pri spaljivanju listopadnog drva s vlažnošću ispod 20%.

Potisak dimnjaka: 12 Pa.
Punjenje: oko 1,9 kg.
2 jednaka komada oko 20 cm
Podešenost regulatora:
gumbi odvrnuti cca 5 mm

15.11.2021

Technische informatie



Fabrikant: NORDFLAM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyń

EN 13240
Unieke identificatiecode van het producttype:
VERDO
Beoogd gebruik:
Verwarming van ruimtes in gebouwen.
Aangemelde eenheid: Nr 1450

Gedeclareerde prestaties	
Emissies van CO verbrandingsproducten bij 13% O ₂	0,14%
Warmtevermogen	7 kW
Energie-efficiëntie	70%

Ref. nr. van de prestatieverklaring:
02/VERDO

Andere eigenschappen
Afstand tot brandbare delen: minimaal 150 cm
Rookgas temperatuur: <550°C
Brandstof: hardhout
Massa: 66 kg
Periodieke verbrandingshaard
Diameter van de rookgasuitlaat 150 mm

De haard moet een aparte schoorsteen hebben.
Lees en volg de gebruikshandleiding.
Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen.

Kamer verwarmingsapparaat op
vaste brandstof met open
verbrandingskamer.

Afmetingen van het verwarmingsapparaat

Breedte: 41 cm
Hoogte: 80 cm
Diepte: 40 cm

Gedeclareerde seizoensgebonden
energie-efficiëntie: 60%

Gedeclareerde emissiewaarden bij nominaal warmtevermogen, bij 13% O₂

PM	41 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

De parameters werden verkregen bij
verbranding van hardhout met een
vochtgehalte van minder dan 20%.
Schoorsteen trek: 12 Pa.
Belading: ca. 1,9 kg.
2 gelijke stukken van ca. 20 cm.
Instelling van de regelaars
knoppen losgedraaid ca. 5 mm

Açık yanma odasına sahip olan, katı yakıtlar ile beslenen oda ısıtıcısı.

Isıtıcının boyutları

Genişlik: 41 cm
Yükseklik: 80 cm
Derinlik: 40 cm

Beyan edilen mevsimlik enerji verimliliği: 60%

%13 O₂ ve nominal ısıtma gücü iken beyan edilen emisyon değerleri

PM	41 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Parametreler, nem oranı %20'den daha düşük olan geniş yapraklı ağaçların ahşabı yakılırken elde edildi.
Bacadaki alt basınç: 12 Pa.
Yükleme: yaklaşık 1,9 kg.
Yaklaşık 35cm'lik 2 eşit parça
Ayarlayıcıların konumu:
düğmeler vidasız yaklaşık 5 mm

NORDflam



Üretici: NORDFLAM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyń

EN 13240
Ürün tipine ait özgün kimlik kodu:
VERDO
Amaç:
Binadaki odaların ısıtılması.
Onaylanmış kuruluş: No 1450

Beyan edilen performans

%13 O ₂ iken CO yanma ürünlerinin emisyonu	0,14%
Isıtma gücü	7 kW
Enerji verimliliği	70%

Performans beyanının ref. no
02/VERDO

Diğer özellikler

Yanıcı parçalardan mesafe: minimum 150 cm
Egzoz gazlarının sıcaklığı: <550°C
Yakıt: geniş yapraklı ağaçların ahşabı
Ağırlık: 66 kg
Periyodik yanmaya uygun hazne
Egzoz gazı çıkış çapı: 150 mm

Haznenin ayrı bir basası olması gerekir.
Kullanma kılavuzu okunup uygulanmalıdır.
Sadece tavsiye edilen yakıtlar kullanılmalı.