



WIŚNIEWSKI

DEKLARACJA PRODUCENTA

Numer: 1450/DP/2023

Niniejszym potwierdzamy, że produkt wymieniony poniżej został wykonany zgodnie z specyfikacją techniczną opisaną w punkcie 4.

1. Producent wyrobu **Wiśniowski Sp. z o. o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153.**
2. Nazwa wyrobu **Panel kratowy Vega B Light, (Panel 4)
cynkowany galwanicznie + malowany proszkowo.**
3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu **Panel ogrodzeniowy przeznaczony jest jako część systemu ogrodzeniowego do ogrodzania posesji, obiektów przemysłowych, placów, parkingów, instytucji użyteczności publicznej i innych o podobnym charakterze.**

4. Specyfikacja techniczna

4.1. Spełnia wytyczne

PN-EN 10223-7:2013-05 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki – Część 7: Panele zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia.

PN-EN ISO 2081:2018-5 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali.

4.2. Właściwości mechaniczne drutu:

Parametr	Jednostka	Wartość
Średnica wraz z tolerancją drutu pionowego*	mm	3,70 ±0,045
Wytrzymałość na rozciąganie drutu pionowego	N/mm ²	560 ±50
Średnica wraz z tolerancją drutu poziomego*	mm	3,70 ±0,045
Wytrzymałość na rozciąganie drutu poziomego	N/mm ²	570 ±50

* Tolerancja średnicy klasa T3 wg EN 10218-2:2012.

4.3. Właściwości wyrobu:

Parametr	Jednostka	Wartość
Średnica wraz z tolerancją drutu pionowego**	mm	4,0 ±0,30
Średnica wraz z tolerancją drutu poziomego**	mm	4,0 ±0,30
Całkowita wysokość panelu kratowego wraz z tolerancją	mm	H ±4
Całkowita szerokość panelu kratowego wraz z tolerancją	mm	2509 ±4
Cynkowanie galwaniczne	µm	>5 (>36 g Zn/m ²)
Malowanie proszkowe	µm	>60

** Tolerancję drutu uśrednić po sprawdzeniu w 10 miejscach pomiarowych, dopuszczalne miejscowe zgrubienia nie są wliczane do średniej.

- 4.4. Stalowe elementy poszycia odporne na środowisko korozyjności C1, C2, C3, C4 wg PN-EN ISO 12944-2:2018; nie dotyczy okuć oraz akcesoriów. Trwałość zgodna z Warunkami Gwarancji.
- 4.5. Powłoka malarska wykonana zgodnie z międzynarodowym standardem QUALISTELLCOAT.
- 4.6. Dokumentacja techniczna producenta.

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż.  Dariusz Złocki
Dyrektor Biura-Konstrukcyjnego

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



Wielogłowy, dn. 11.12.2023r.