

Deklaracja właściwości użytkowych nr 096/1/CPR



|                                                                 |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:                 | ATLAS WODER DUO (2019)                                                                                                    |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:                       | Wszystkie zastosowania pod płytki ceramiczne mocowane na zewnątrz oraz w basenach pływackich.                             |
| Producent:                                                      | Atlas sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska<br><a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a> |
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 3                                                                                                                  |
| Norma zharmonizowana:                                           | EN 14891:2012<br>EN 14891:2012/AC:2012<br>Jednostka Notyfikowana nr 1301 TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, s.r.o.      |

Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                                                                                                                                      | Właściwości użytkowe      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Przyczepność początkowa                                                                                                                                                         | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Wodoszczelność                                                                                                                                                                  | brak przenikania          |
| Zdolność do mostkowania pęknięć <ul style="list-style-type: none"><li>w warunkach znormalizowanych</li></ul>                                                                    | $\geq 0,75 \text{ mm}$    |
| Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie klimatyczne/starzenie termiczne: <ul style="list-style-type: none"><li>przyczepność po starzeniu termicznym</li></ul>       | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody/wilgoci: <ul style="list-style-type: none"><li>przyczepność po oddziaływaniu wody</li></ul>                            | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody wapiennej <ul style="list-style-type: none"><li>przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej</li></ul>                 | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie cykli zamrażania-rozmrażania <ul style="list-style-type: none"><li>przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania</li></ul> | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych                                                                                                                                           | NPD                       |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Patrycja Stasiak w Łodzi dnia 24.01.2024 r.

ATLAS sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Jakości  
*Stasiak*  
Patrycja Stasiak

.....