

Deklaracja właściwości użytkowych nr 069/1/CPR



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	ATLAS SAM 100 (2019)																		
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	EN 13813 CA-C35-F6 Podkład podłogowy na bazie siarczanu wapnia, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych.																		
Producent:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska www.atlas.com.pl																		
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4																		
Norma zharmonizowana:	EN 13813:2002																		
Deklarowane właściwości użytkowe:																			
<table><thead><tr><th>Zasadnicze charakterystyki</th><th>Właściwości użytkowe</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcja na ogień (w przypadku ekspozycji)</td><td>A1_n</td></tr><tr><td>Wydzielanie substancji korozyjnych Wartość pH</td><td>CA ≥ 7</td></tr><tr><td>Przepuszczalność pary wodnej</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Wytrzymałość mechaniczna - Wytrzymałość na ściskanie - Wytrzymałość na zginanie </td><td>C35 F6</td></tr><tr><td>Izolacyjność akustyczna</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Dźwiękochłonność</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Opór cieplny</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Odporność chemiczna</td><td>NPD</td></tr></tbody></table>	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Reakcja na ogień (w przypadku ekspozycji)	A1 _n	Wydzielanie substancji korozyjnych Wartość pH	CA ≥ 7	Przepuszczalność pary wodnej	NPD	Wytrzymałość mechaniczna - Wytrzymałość na ściskanie - Wytrzymałość na zginanie	C35 F6	Izolacyjność akustyczna	NPD	Dźwiękochłonność	NPD	Opór cieplny	NPD	Odporność chemiczna	NPD	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe																		
Reakcja na ogień (w przypadku ekspozycji)	A1 _n																		
Wydzielanie substancji korozyjnych Wartość pH	CA ≥ 7																		
Przepuszczalność pary wodnej	NPD																		
Wytrzymałość mechaniczna - Wytrzymałość na ściskanie - Wytrzymałość na zginanie	C35 F6																		
Izolacyjność akustyczna	NPD																		
Dźwiękochłonność	NPD																		
Opór cieplny	NPD																		
Odporność chemiczna	NPD																		
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.																			
W imieniu producenta podpisał(-a): Patrycja Stasiak w Łodzi dnia 02.08.2024 r.																			
ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. Jakości <i>Patrycja Stasiak</i> Patrycja Stasiak 																			