



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr K9745-5/2021

Strona 1 z 2

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*

Nazwa: Taśmy uszczelniające ATLAS HYDROBAND 3G

Nazwa handlowa: ATLAS HYDROBAND 3G

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*

ATLAS HYDROBAND 3G (2021)

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*

Taśm uszczelniające ATLAS HYDROBAND 3G, wraz z elementami uzupełniającymi, przeznaczone są do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ściana z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych, za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych, podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych wewnątrz budynków. Wyrobu mogą być stosowane jako uszczelnienie pod płytki ceramiczne.

Taśmy uszczelniające ATLAS HYDROBAND 3G, wraz z elementami uzupełniającymi, mogą być również stosowane na zewnątrz budynków, przy wykonywaniu podpłytkowych powłok hydroizolacyjnych balkonów i tarasów, z mas lub zapraw polimerowo-cementowych, wprowadzanych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem.

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*

Atlas sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska

Miejsca produkcji (zakłady produkcyjne):

BAFESTO Sp. z o.o., Tymianka 99, 95-010 Stryków

Gebrüder Jaeger GmbH, Otto-Hahn-Str.7 42369 Wuppertal, Niemcy

Gebrüder Jaeger Austria GesmbH, Gewerbestrasse 300, 8942 Wörschach, Austria

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*

nie dotyczy

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

3

7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*

7a. *Polska Norma wyrobu:* nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. *Krajowa ocena techniczna:* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1439 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Szerokość, mm: - części powleczonej - całkowita	- ≥ 80	
Grubość całkowita, mm	0,45 ÷ 0,84	
Masa powierzchniowa, g/m ²	≥ 340	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - maksymalne naprężenie rozciągające, MPa - wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, %	≥ 3,1 ≥ 170	
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24 h	brak przecieków	
Odporność na zmęczenie - w układzie z powłoką hydroizolacyjną,	brak pęknięcia powłoki i taśmy w rejonie szczeliny badawczej oraz innych uszkodzeń obniżających szczelność	



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr K9745-5/2021

Strona 2 z 2

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Patrycja Stasiak, dyrektor ds. jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak

.....
(podpis)

Łódź, 23.05.2023 r.
(miejsce i data wydania)