



Siedziba: ALFA Kroszel Sp.j.

Wilcze ul. Krakowska 20, 86-031 Osielsko, tel: 52 324 02 98, 52 362 00 92

Regon: 365247278; NIP: 5542940937; KRS: 0000930179

www.unidelta.pl email: biuro@unidelta.pl

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 06/U/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zawory UNIDELTA z polipropylenu PP do rur z polietylenu PE.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **zawór kulowy, zawór zwrotny, zawór grzybkowy.**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- do instalacji z rurami polietylenowymi w instalacjach wodociągowych wewnętrznych i zewnętrznych
- do instalacji z rurami polietylenowymi w instalacjach wodociągowych z instalacjami z innych materiałów i armaturą, np. rur stalowych, łączników ocynkowanych, mosiężnych itp.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

UNIDELTA S.p.A. Via Capparola Sotto 4, 25078 Vestone (BS) Italy

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

Alfa Kroszel Sp.j. Wilcze, ul. Krakowska 20, 86-031 Osielsko

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Poz.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
1.	Wpływ na jakość wody	Brak.
2.	Cechy konstrukcyjne	Zawory kulowe, zwrotne i grzybkowe są kompatybilne z rurami LDPE, HDPE, PE40, PE80 i PE100. Wykonane są zgodnie z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Zawory kulowe, zwrotne i grzybkowe posiadają również wyjścia gwintowane wykonane zgodnie z normą PN-EN 10226-1:2005.
3.	Właściwości techniczne	Zawory kulowe maksymalne ciśnienie robocze 16 bar dla temperatury 20 °C (dla fi 75 10 bar). Zawory zwrotne maksymalne ciśnienie robocze 16 bar dla temperatury 20 °C. Zawory grzybkowe maksymalne ciśnienie robocze 16 bar dla temperatury 20 °C.
4.	Właściwości materiału	Zawory kulowe: - nakrętka, korpus, pierścień dociskowy, drążek sterujący, rączka, kula zaworu, wspornik uszczelniający kulę, pierścień nośny wkładki, wkładka z wyjściem gwintowanym wykonane z polipropylenu (PP-B) - pierścień zaciskowy z żywicy poliacetalowej (POM) - uszczelnienie kuli wykonane z politetrafluoroetylen (PTFE) - uszczelki wykonane z kauczuk syntetycznego NBR - pierścień wzmacniający ze stali nierdzewnej AISI 430 Zawory zwrotne: - korpus, nakrętka, pierścień dociskowy, wspornik uszczelki, tuleja gwintowana, nakrętka tulei, trzpień stożkowy wykonane z polipropylenu (PP-B), - pierścień zaciskowy z białej żywicy poliacetalowej (POM) - uszczelki wykonane z kauczuk syntetycznego NBR - sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302 Zawory grzybkowe: - nakrętka, korpus, trzpień zamykający, wkładka, górna nakrętka dociskowa, rączka, pierścień dociskowy wykonany z polipropylenu (PP-B) - pierścień zaciskowy z żywicy poliacetalowej (POM) - uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego NBR

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Wojciech Olejnik

Wojciech Olejnik
ALFA Kroszel Sp. J.

Wilcze 03.01.2024

ALFA Kroszel Sp. J.
Wilcze, ul. Krakowska 20
86-031 Osielsko
NIP: 554 294 09 37