

Klimatyzator ścienny

Seria Veles
2,6-7kW



Veles to seria klimatyzatorów ściennych Kensol, która oferuje modele urządzeń o mocy od 2,6 kW do 7 kW. Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym, urządzenia te zapewniają cichą pracę, szczególnie cenioną w domach i biurach, ale przede wszystkim komfortową temperaturę zarówno w upalne jak i chłodne dni.

Wysoka efektywność energetyczna naszej klimatyzacji przekłada się na znaczne oszczędności w rachunkach za prąd.

Klimatyzacja z serii Veles posiada funkcję i-Clean - odpowiadającą za usuwanie zanieczyszczeń oraz zapobieganie rozwojowi pleśni. 7 letnia gwarancja to potwierdzenie trwałości i niezawodności urządzeń Kensol z serii Veles.



Polska marka,
Polski gwarant

7

7 lat gwarancji



Cicha praca



Łączność Wi-Fi



Regulacja
prędkości
wentylatora



Funkcja
i-Clean

KENSOL

ENERGY FOR THE FUTURE

CHŁODZENIE						
Model			VELES 2,6	VELES 3,5	VELES 5,3	VELES 7
Wydajność	nominalna (min. - maks.)	kW	2,6 (1,0 - 3,2)	3,5 (1,4 - 4,3)	5,3 (1,9 - 6,3)	7 (3,0 - 8,8)
Pobór mocy	nominalna (min. - maks.)	kW	0,73 (0,08 - 1,1)	1,1 (0,12 - 1,65)	1,55 (0,15 - 2,25)	2,42 (0,34 - 3,45)
Prąd pracy	nominalna (min. - maks.)	A	3,18 (0,35-4,78)	4,76 (0,5-7,2)	6,7 (0,7-9,8)	10,5 (1,4-15)
EER			3,6	3,21	3,4	2,91
SEER			7,4	7,0	7,0	6,4
Klasa energetyczna			A++	A++	A++	A++
GRZANIE						
Wydajność	nominalna (min. - maks.)	kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)	5,6 (1,3 - 7,0)	7,3 (1,5 - 9,5)
Pobór mocy	nominalna (min. - maks.)	kW	0,77 (0,07 - 0,99)	1,03 (0,11 - 1,48)	1,63 (0,22 - 2,35)	2,13 (0,3 - 3,15)
Prąd pracy	nominalna (min. - maks.)	A	3,35 (0,32 - 4,32)	4,46 (0,5 - 6,4)	7,1 (0,95 - 10,2)	9,3 (1,3 - 13,7)
COP			3,8	3,71	3,42	3,44
SCOP			4,1	4,2	4,0	4,0
Klasa energetyczna	(umiarkowany/ciepły/zimny)		A+/A++/B	A+/A++/B	A+/A++/B	A+/A++/C
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	netto	mm	726x210x291	802x200x295	971x228x321	1083x244x336
	brutto	mm	790x270x375	875x285x380	1045x305x405	1155x415x315
Waga	netto	kg	8	8,7	11,2	13,6
	brutto	kg	10,5	11,5	14,6	17,3
Przepływ powietrza	(wys./śred./nis.)	m ³ /h	460/330/260	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Poziom ciśnienia akustycznego	(wys./śred./nis./cichy)	dB	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/35/21
Poziom mocy akustycznej		dB	54	55	56	62
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	netto	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
	brutto	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740
Waga	netto	kg	23,5	23,7	33,5	43,9
	brutto	kg	25,4	25,5	36,1	46,9
Przepływ powietrza		m ³ /h	1850	1850	2100	3500
Poziom ciśnienia akustycznego		dB	55,5	56	57	60
Poziom mocy akustycznej		dB	62	62	65	67
Typ sprężarki			Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna
Zasilanie		V/ faza/ Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Prąd roboczy maks.		A	10	10	13	19
Warunki pracy	chłodzenie	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	grzanie	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Czynnik chłodniczy	typ		R32	R32	R32	R32
	ilość	kg	0,6	0,65	1,1	1,45
Rury chłodnicze	średnica przewodu cieczowego	mm	6,35	6,35	6,35	9,52
	średnica przewodu gazowego	mm	9,52	9,52	12,7	15,9
	maks. Długość	m	25	25	30	50
	maks. różnica poziomów	m	10	10	20	25