

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 2/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:	ACKERMAN C1G	
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Ogrzewacz na paliwo stałe przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych	
3. Nazwa i adres producenta:	ACKERMAN Sp. z o.o. ul. Lektykarska 54, 01-687 Warszawa	
4. Nazwa i adres autoryzowanego przedstawiciela:	Nie dotyczy	
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:	System 3	
6. Norma zharmonizowana:	PN-EN 13240:2008	
7. Nazwa i nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz nr sprawozdania z badań wyrobu:	Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy, jednostka notyfikowana nr 1452 dokonał oceny właściwości użytkowych wyrobu i wydał sprawozdanie z badań nr CUE.4032.147.2024.2025.LG001	
8. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE		
Zasadnicza charakterystyka:	Właściwości użytkowe:	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
Bezpieczeństwo pożarowe:		PN-EN 13240:2008
- Odległość od materiałów palnych	Minimalna odległość w mm: Podłoże pod urządzeniem = 0 Przód, tył, bok, góra = 1500 Podłoże pod urządzeniem należy wykonać z materiałów niepalnych	PN-EN 13240:2008
- Zagrożenie związane z wypadaniem żaru i wydostawaniem się spalin do pomieszczenia	Brak zagrożeń	PN-EN 13240:2008
- Bezpieczeństwo napełniania paliwem	Spełnia	PN-EN 13240:2008
- Wyposażenie urządzenia w regulowane i prawidłowo oznaczone urządzenia nastawcze powietrza do spalania	Spełnia	PN-EN 13240:2008
- Utrzymanie w czystości powierzchni ogrzewalnych	Spełnia	PN-EN 13240:2008
- Prawidłowa i skuteczna obsługa urządzenia	Spełnia	PN-EN 13240:2008
Bezpieczeństwo elektryczne	Nie dotyczy	PN-EN 13240:2008
Nominalna moc cieplna	5,0 kW	PN-EN 13240:2008
Sprawność cieplna	73,5%	PN-EN 13240:2008
Emisja CO w produktach spalania w przeliczeniu na 13% O ₂	0,1%	PN-EN 13240:2008
Stałopalność	0,9 h	PN-EN 13240:2008
Temperatura spalin przy nominalnej mocy cieplnej	286°C	PN-EN 13240:2008
Przyrost temperatury urządzeń obsługowych	Uchwyty manipulacyjne: 31,5 K ÷ 62,5 K Producent dostarcza narzędzia zapewniające bezpieczną obsługę	PN-EN 13240:2008
Temperatura powierzchni zewnętrznych	Spełnia	PN-EN 13240:2008
Trwałość	Spełnia	PN-EN 13240:2008
Wytrzymałość mechaniczna (nośność króćca wylotowego)	Spełnia	PN-EN 13240:2008
Uwalnianie materiałów niebezpiecznych	Brak uwalniania materiałów niebezpiecznych	PN-EN 13240:2008

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta deklarację podpisał: