



**Deklaracja właściwości użytkowych nr/
Declaration of performance no
006-2024**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Unique identification code of the product-type:

SNAP ROOM

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Intended use/es:

**W instalacjach grzewczych w budynkach
In heating systems in buildings**

3. Producent:
Manufacturer:

**TERMA Sp. z o. o.
80-298 Gdańsk
Czaple 100
www.termahat.com**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System/s of AVCP:

System 3

5. Norma zharmonizowana:
Harmonised standard:

EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Notified body/ies:

**POLITECNICO DI MILANO
DIPARTAMENTO DI ENERGIA
LABORATORIO MISURE RICERCHE TERMOTECNICHE M.R.T
VIA RAFFAELE LAMBRUSCHINI, 4A – 20156 MILANO, ITALY
Numer notyfikacji 1695**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Essential characteristics	Właściwości użytkowe Properties	Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonised technical specification
Reakcja na ogień Reaction to fire	A1	EN-442-1:2014
Uwalnianie substancji niebezpiecznych Release of dangerous substances	Nie uwalnia No releases	
Szczelność pod działaniem ciśnienia Pressure tightness	Brak wycieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od MOP No leakage at 1,3 x maximum MOP	
Temperatura powierzchni The surface temperature	Max. 95°C	
Odporność na działanie ciśnienia Resistance to pressure	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od MOP No breakage at 1,69 x MOP Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (MOP): 600 kPa Maximun operating pressure (MOP): 600 kPa	
Nominalna moc cieplna Rated thermal output	Tabela 1 Table 1	
Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka) Thermal output in different operating conditions (characteristic curve)	$\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$, K _M i n patrz Tabela 1 K _M i n see Table 1	
Trwałość jako: Durability as:		
Odporność na korozję Resistance against corrosion	Brak korozji po 100 h w wilgoci Absence of surface corrosion after 100 h humidity	
Odporność na słabe uderzenia Resistance against minor impact	Klasa 0 Class 0	

Tabela 1 /Table 1						
Nazwa Name	Wysokość Hight	Szerokość Width	Moc Output $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	Moc Output $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$	K_M	n
[-]	[mm]	[mm]	[W]	[W]	[-]	[-]
SNAP ROOM	330	590	365	188	2,2985	1,2954
SNAP ROOM	330	850	527	272	3,3187	1,2954
SNAP ROOM	330	1110	689	355	4,3388	1,2954
SNAP ROOM	330	1370	851	439	5,3590	1,2954
SNAP ROOM	330	1630	1013	523	6,3792	1,2954
SNAP ROOM	530	590	557	291	3,8109	1,2742
SNAP ROOM	530	850	805	420	5,5077	1,2742
SNAP ROOM	530	1110	1052	549	7,1976	1,2742
SNAP ROOM	530	1370	1300	678	8,8944	1,2742
SNAP ROOM	530	1630	1548	807	10,5912	1,2742
SNAP ROOM	630	590	651	341	4,6408	1,2637
SNAP ROOM	630	850	940	493	6,7010	1,2637
SNAP ROOM	630	1110	1229	644	8,7612	1,2637
SNAP ROOM	630	1370	1518	796	10,8214	1,2637
SNAP ROOM	630	1630	1808	948	12,8887	1,2637
SNAP ROOM	1200	460	909	478	6,6287	1,2579
SNAP ROOM	1200	590	1168	614	8,5174	1,2579
SNAP ROOM	1200	720	1428	751	10,4134	1,2579
SNAP ROOM	1600	460	1186	615	7,8062	1,2841
SNAP ROOM	1600	590	1525	791	10,0374	1,2841
SNAP ROOM	1600	720	1863	967	12,2621	1,2841
SNAP ROOM	1800	460	1324	683	8,2791	1,2972
SNAP ROOM	1800	590	1703	878	10,6490	1,2972
SNAP ROOM	1800	720	2081	1073	13,0127	1,2972

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisał:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dariusz Berus
Czaple, dnia 2024.09.18

