

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 0821/75645/EC/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Przewód natryskowy do armatury sanitarnej.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: nr kat.: 75645, 75646, 75647, 75648, 75649, 75650, 75651, 75652, 75653, 75654, 75655
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Wyposażenie domowych przyborów sanitarnych służących higienie (łazienki) - armatura domowej sieci wodociągowej.
G1/2 x G1/2; w osłonie metalowej, nakrętka stożkowa 23 x G1/2; Maksymalna temperatura wody ≤ 90 st. C; Zalecana temperatura wody ≤ 65 st. C; Zalecane ciśnienie dynamiczne wody: 0,1 - 0,5 MPa; Graniczne ciśnienie dynamiczne wody $\geq 0,05$ MPa; Graniczne ciśnienie statyczne wody $\leq 1,0$ MPa
4. Nazwa i adres siedziby producenta: TOYA S.A.; ul. Sołtysowicka 13-15; 51-168 Wrocław, Polska
Miejsce produkcji wyrobu: Chiny
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1113:2015
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -
7b. Krajowa ocena techniczna: -
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:-
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Charakterystyka hydrauliczna		
- określenie przepływu	Klasa E	-
Charakterystyka mechaniczna i szczelności		
- wytrzymałość na rozciąganie	brak pęknięć i trwałych odkształceń	-
- odporność na zginanie	brak pęknięć i trwałych odkształceń	-
- odporność na ciśnienie w podwyższonej temperaturze	brak pęknięć i trwałych odkształceń	-
- szczelność po testach wytrzymałości na rozciąganie i odporności na zginanie	brak przecieków lub sączenia	-
- test szoku termicznego	brak przecieków lub sączenia	-
Połączenie obrotowe	spełnia; $< 0,1$ Nm	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Wrocław, 2021.08.02
(miejsce i data wystawienia)

W imieniu producenta podpisał:

 **TOYA SP. Z O.O.**
SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH
TOMASZ ZYCH
(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)