

Przeznaczenie: Preparat służy do usuwania grzybów z powierzchni elementów budowlanych oraz zapobiega ich wzrostowi. Produkt nie zawiera chloru co pozwala stosować go na podłożach kolorowych. Może być stosowany do procesów czyszczenia ścian elewacyjnych, dachów pokrytych dachówką ceramiczną lub eternitem, płyt nagrobkowych, chodników betonowych i innych elementów zewnętrznych. Skutecznie niszczy i usuwa grzyby z powierzchni betonowych, tynków mineralnych, płytek ceramicznych, kamieni naturalnych itp. **Sposób użycia:** Preparatu nie rozcieńczać. Podłoże mocno porośnięte wstępnie oczyścić szczotką. Tak przygotowane powierzchnie spryskać preparatem z odległości około 15-20 cm, preparat można też nanosić np. pędzlem, wałkiem itp.. Pozostałości i zabrudzenia należy zmyć wodą. Produkt wykazuje skuteczność po upływie 3 dni. W przypadku silnego zagrzybienia czynność można powtórzyć. Wydajność: 0,15 l/m². **Zagrożenia i warunki bezpiecznego stosowania:** Podczas stosowania nie jeść, nie pić, przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas pracy należy nosić okulary i rękawice ochronne. Przechowywać i transportować w temperaturze od +5°C do +30°C. Postępować zgodnie z instrukcją i kartą charakterystyki. **Pierwsza pomoc:** W przypadku podrażnienia dróg oddechowych dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą i mydłem oraz dobrze spłukać. W razie trwałego podrażnienia skóry zgłosić się do lekarza. W przypadku kontaktu z oczami płukać oczy przy otwartych powiekach pod bieżącą wodą minimum 10 minut. Skonsultować się z lekarzem. W przypadku spożycia przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Nie powodować wymiotów. Wezwać lekarza. Wskazówki ogólne: W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub, gdy objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Lekarzowi należy pokazać kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę. W żadnym przypadku osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do ust.



500 ml

superprofi



**preparat do usuwania
grzybów**



Postępowanie z odpadami: Najlepszym sposobem na likwidację resztek produktu jest jego zużycie lub przekazanie innej osobie. Przeteterminowany produkt przekazać do utylizacji. Puste opakowanie wrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. **Postać produktu:** Płyn, preparat do konserwacji konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niż drewno. **Wyrób zawiera substancje czynne:** 0,049g/100g 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on i 0,48g/100g Alkil (C_{12-16}) chlorku dimetylobenzylamonu (ADBAC/BKC ($C_{12}-C_{16}$)). Kategoria: II - Produkty konserwujące. Grupa: 10 - Produkty stosowane do konserwacji konstrukcji murowanych. **Środki bezpieczeństwa:** **UWAGA** Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera: 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Nr pozwolenia: 4027/10.

Podmiot odpowiedzialny:

Producent: HIRSCH-POL Sp. z o.o., ul. Krucza 30, Mysłęcinek, 86-031 Osielsko, Polska, tel. +48 52 360 55 00, fax +48 52 360 55 01, www.foreverpaints.pl, e-mail: biuro@hirsch-pol.com
Telefon alarmowy: 112. UFI: MHW8-TQG2-7209-H6VJ.

Data ważności i nr serii na opakowaniu.

