

**KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**

Ścianki modułowe: Żaluzja pionowa; Żaluzja pozioma

<b>Charakterystyka wyrobu</b>	Ścianki modułowe z żaluzjami poziomymi oraz pionowymi są wyrobami składającymi z lameli MDF opłaszczowanych folią dekoracyjną. Do łączenia elementów konstrukcyjnych ścianek zastosowano wkręty metalowe i złącza meblowe. Połączenie żaluzji wspólnym cięgnem z tworzywa sztucznego umożliwia jednocześnie ustawienie wszystkich żaluzji w jednakowym położeniu.												
<b>Skład materiałowy</b>	Lamele MDF opłaszczowane folią preimpregnat; klej termotopliwy (spoiwo folii dekoracyjnej), cięgno z tworzywa PETG, wkręty metalowe, złącza meblowe.												
<b>Parametry techniczne</b>	<table border="1"> <tr> <td>Tolerancja długości lameli [mm]</td> <td>±1.0</td> </tr> <tr> <td>Tolerancje grubości lameli [mm]</td> <td>+0.5/- 0.0</td> </tr> <tr> <td>Tolerancje szerokości lameli [mm]</td> <td>+0.5/- 0.0</td> </tr> <tr> <td>Gęstość płyty użytej do produkcji lameli [kg/m<sup>3</sup>]</td> <td>600-800</td> </tr> <tr> <td>Tolerancja cięcia pod kątem 90°</td> <td>±0.5°</td> </tr> <tr> <td>Odporność termiczna wyrobu</td> <td>max 50° C</td> </tr> </table>	Tolerancja długości lameli [mm]	±1.0	Tolerancje grubości lameli [mm]	+0.5/- 0.0	Tolerancje szerokości lameli [mm]	+0.5/- 0.0	Gęstość płyty użytej do produkcji lameli [kg/m <sup>3</sup> ]	600-800	Tolerancja cięcia pod kątem 90°	±0.5°	Odporność termiczna wyrobu	max 50° C
Tolerancja długości lameli [mm]	±1.0												
Tolerancje grubości lameli [mm]	+0.5/- 0.0												
Tolerancje szerokości lameli [mm]	+0.5/- 0.0												
Gęstość płyty użytej do produkcji lameli [kg/m <sup>3</sup> ]	600-800												
Tolerancja cięcia pod kątem 90°	±0.5°												
Odporność termiczna wyrobu	max 50° C												
<b>Zastosowanie / funkcjonalność</b>	Dekoracja wnętrz / podział pomieszczeń / wydzielenie stref w ramach pomieszczenia / zwiększenie poczucia prywatności w wydzielonych częściach pomieszczeń.												
<b>Sposób montażu</b>	Zgodnie z instrukcją montażu. Przed montażem zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.												
<b>Przechowywanie i transport</b>	Wyroby przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w zadaszonych i suchych pomieszczeniach. Wyrób chronić przed wilgocią oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze do 50° C, przy wilgotności do 60 %. Przed montażem wyrób przechowywać w pozycji poziomej na równych powierzchniach zwracając uwagę, aby elementy wyrobu nie uległy wygięciu lub odkształceniu podczas składowania.												
<b>Zalecenia dotyczące użytkowania</b>	Wyrób zawiera ruchome elementy, co może stwarzać zagrożenie szczególnie dla małych dzieci. Do czyszczenia zabrudzeń nie stosować środków chemicznych, stosować wyrób wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, chronić przed wilgocią i temperaturami powyżej 50° C. Do zabezpieczenia wyrobu (np. na czas remontu / malowania) stosować wyłącznie standardowej taśmy malarskiej. Taśmę maskującą należy usunąć po upływie 24 godzin.												
<b>Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa</b>	Wyrób nie jest zabawką. Montażu wyrobu mogą wykonywać wyłącznie osoby dorosłe lub niepełnoletnie pod nadzorem dorosłych. Zachować ostrożność. Wyrób zawiera drobne elementy (wkręty mocujące), które mogą spowodować zakrzuszenie. Wyrób może posiadać ostre krawędzie i naroża. Wyrób zawiera ruchome elementy, co może stwarzać zagrożenie szczególnie dla małych dzieci. Przy montażu i użytkowaniu wyrobu zachować ostrożność oraz przestrzegać ogólnych zasad BHP.												
<b>Oddziaływanie wyrobu na inne produkty</b>	Nie dotyczy												
<b>Oddziaływanie innych produktów na wyrób</b>	Nie dotyczy												

<b>Informacje dodatkowe</b>	<p>MDF jest materiałem o właściwościach higroskopijnych, co może powodować rozszerzanie się materiału pod wpływem wilgoci; MDF podatny jest na odprężenia powodujące odchyłki prostoliniowości; są to naturalne cechy materiału i nie mogą być traktowane jako wady produktu.</p> <p>Oświadczamy, że produkowane przez nas wyroby objęte niniejszą Kartą Techniczną zgodne są z europejskim rozporządzeniem REACH nr 1907/2006 i nie zawierają substancji wymienionych na liście kandydackiej SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy).</p> <p>Emisja formaldehydu: Klasa E05; E1</p> <p>Wyroby objęte niniejszą Kartą Techniczną nie są produktami budowlanymi i nie podlegają dyrektywie 305/2011.</p>
-----------------------------	--

*Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie prawidłowego przechowywania i użytkowania wyrobu, jednakże nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, ponieważ warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.*

*Mixpol Profile zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.*