

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Stopki montażowe

Charakterystyka wyrobu	Stopka montażowa składa się z głowicy, korpusu i stopy. Stopki montażowe posiadają regulację wysokości przez wykręcanie stopy poruszającej się w korpusie za pomocą gwintu trapezowego. Korpus osadzony w głowicy „na wcisk”.									
Skład materiałowy	Korpus: Aluminium Stopa/ głowica: Polipropylen (homopolimer) Wkręty metalowe (do montażu stopek)									
Parametry techniczne	<table><tr><td>Średnica korpusu [mm]:</td><td>50</td></tr><tr><td>Zakres regulacji wysokości [mm]:</td><td>0-20</td></tr><tr><td>Wysokość stopki montażowej [mm]:</td><td>100-120</td></tr><tr><td>Maksymalna nośność (przy zastosowaniu 2 szt. stopki montażowej) [kg]:</td><td>40</td></tr></table>		Średnica korpusu [mm]:	50	Zakres regulacji wysokości [mm]:	0-20	Wysokość stopki montażowej [mm]:	100-120	Maksymalna nośność (przy zastosowaniu 2 szt. stopki montażowej) [kg]:	40
Średnica korpusu [mm]:	50									
Zakres regulacji wysokości [mm]:	0-20									
Wysokość stopki montażowej [mm]:	100-120									
Maksymalna nośność (przy zastosowaniu 2 szt. stopki montażowej) [kg]:	40									
Zastosowanie / funkcjonalność	Stopki montażowe są wyrobem uzupełniającym dla Ścianek przestrzennych, Ścianek żaluzjowych oraz Regałów dekoracyjnych produkcji Mixpol Profile Spółka z.o.o									
Sposób montażu	Mocowanie stopek montażowych odbywa się za pomocą 4 wkrętów metalowych dostarczanych w komplecie wraz z wyrobem. Schemat montażowy wyrobu zamieszczono na etykiecie wyrobu. Montażu wyrobu mogą wykonywać wyłącznie osoby dorosłe lub osoby niepełnoletnie pod nadzorem dorosłych. Zachować ostrożność. Wyrób zawiera drobne elementy (wkręty mocujące), które mogą spowodować zakrztuszenie. Wyrób może posiadać ostre krawędzie i naroża. W trakcie montażu wyrobu przestrzegać ogólnych zasad BHP.									
Przechowywanie i transport	Nie magazynować razem z: środkami żywnościowymi i paszowymi; substancjami wybuchowymi; działającymi zapalnie/utleniająco substancjami stałymi; działającymi zapalnie/utleniająco substancjami ciekłymi; substancjami radioaktywnymi. Opakowania z wyrobem przechowywać dobrze zamknięte. Chronić przed wilgocią i wysokimi temperaturami. Zalecana temperatura magazynowania: 20°C. Chronić przed: mrozem, promieniowaniem UV/światłem słonecznym.									
Zalecenia dotyczące użytkowania	Do czyszczenia zabrudzeń nie stosować środków chemicznych. Wyrób stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, chronić przed wilgocią i wysokimi temperaturami.									
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	Wyrób nie jest zabawką. Montażu wyrobu mogą wykonywać wyłącznie osoby dorosłe lub niepełnoletnie pod nadzorem dorosłych. Zachować ostrożność. Wyrób zawiera drobne elementy (wkręty mocujące), które mogą spowodować zakrztuszenie. Wyrób może posiadać ostre krawędzie i naroża. W trakcie montażu i użytkowania wyrobu przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa.									
Oddziaływanie wyrobu na inne produkty	Nie dotyczy									
Oddziaływanie innych produktów na wyrób	Nie dotyczy									
Informacje dodatkowe	Oświadczamy, że wyroby objęte niniejszą Kartą Techniczną są zgodne z europejskim rozporządzeniem REACH nr 1907/2006 i nie zawierają substancji wymienionych na liście kandydackiej SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy). Wyroby objęte niniejszą Kartą Techniczną nie są produktami budowlanymi i nie podlegają dyrektywie 305/2011.									

Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie prawidłowego przechowywania i użytkowania wyrobu, jednakże nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, ponieważ warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
Mixpol Profile zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.