

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Panel lamelowy z LM 8x27



Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania wyrobu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu oraz stosować się zawartych w nim zasad i ostrzeżeń.

Charakterystyka wyrobu	Panele lamelowe wykonane są z podkładu filcowego, lamel MDF opłaszczowanych folią dekoracyjną oraz zszywek metalowych.	
Typy lamel	Panel lamelowy z LM 8x27	
Skład materiałowy	Filc techniczny (materiał PET lub PES), lamele MDF, folia dekoracyjna preimpregnat, klej termotopliwy, zszywki metalowe.	
Parametry techniczne	Tolerancja długości wyrobu gotowego [mm]:	+1.0/-2.0
	Tolerancje szerokości wyrobu gotowego [mm]:	±1.0
	Tolerancje grubości wyrobu gotowego [mm]:	±1.0
	Grubość filcu [mm]	6 (±0.5)
	Gramatura filcu [g/ m²]:	600
	Tolerancje grubości lameli [mm]:	+0.5/- 0.0
	Tolerancje szerokości lameli [mm]:	+0.5/- 0.0
	Tolerancje długości lameli [mm]:	+0.0/-2.0
	Gęstość płyty MDF użytej do produkcji lameli [kg/m³]:	600-800
	Tolerancja cięcia pod kątem 90°	± 1°
	Odporność termiczna wyrobu:	max 50° C
	Zastosowanie / funkcjonalność	Dekoracja wnętrz; zabezpieczenie ścian przed uszkodzeniem.
Sposób montażu	Panele lamelowe zaleca się montować za pomocą kleju montażowego. Ilość nakładanego kleju dostosować do wagi paneli oraz rodzaju podłoża. Panele lamelowe można docinać dopasowując ich długość do wysokości pomieszczenia. <u>Uwaga:</u> Do mocowania paneli lamelowych nie stosować klejów montażowych zawierających rozpuszczalniki. Conajmniej 24 godziny przed docelowym montażem paneli przeprowadzić klejenie próbne celem stwierdzenia czy stosowany klej montażowy nie powoduje uszkodzeń paneli oraz dla sprawdzenia wytrzymałości uzyskanego połączenia. Wyrób zaprojektowano do wykonywania połączeń sąsiadujących paneli wzdłuż długiej krawędzi. W pomieszczeniach wyższych niż długość paneli - przy łączeniu paneli lamelowych w pasach pionowych może wystąpić efekt przesunięcia lameli na sąsiadujących panelach wzdłuż krótszego boku - nie stanowi to wady wyrobu oraz nie może być podstawą do reklamacji.	
Przechowywanie i transport	Wyroby przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w zadaszonych i suchych pomieszczeniach, w temperaturze do 50° C przy wilgotności do 60 %. Wyrób chronić przed wilgocią oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Wyrób zaleca się przechowywać w pozycji poziomej na równych powierzchniach zwracając uwagę, aby wyrób nie uległ wygięciu lub odkształceniu podczas składowania.	
Zalecenia dotyczące użytkowania	Do czyszczenia zabrudzeń nie stosować środków chemicznych. Wyrób stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, chronić przed wilgocią i temperaturami powyżej 50° C. Do zabezpieczenia wyrobu (np. na czas remontu / malowania) stosować wyłącznie standardowe taśmy malarskie. Taśmę maskującą należy usunąć po upływie 24 godzin.	

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	Wyrób nie jest zabawką. Montaż wyrobu może być wykonywany wyłącznie przez osoby dorosłe lub osoby niepełnoletnie pod nadzorem dorosłych. Zachować szczególną ostrożność: • montaż wyrobu wymaga użycia narzędzi i materiałów stwarzających ryzyko powstania obrażeń; • wyrób zawiera drobne elementy stwarzające ryzyko zakrztuszenia lub zadławienia się; • wyrób może mieć ostre krawędzie i naroża; • w trakcie użytkowania wyrobu zwracać szczególną uwagę na dzieci i/lub osoby niepełnosprawne • zachowywać bezpieczny odstęp wyrobu od źródeł ciepła (grzejniki, kominki, piece itp.); • odpady po wyrobach sortować i przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z lokalnie obowiązującymi ustaleniami.
Oddziaływanie wyrobu na inne produkty	Nie dotyczy
Oddziaływanie innych produktów na wyrób	Do mocowania paneli lamelowych nie stosować klejów montażowych zawierających rozpuszczalniki. Do czyszczenia zabrudzeń nie stosować środków chemicznych. Zachowywać bezpieczny odstęp wyrobu od źródeł ciepła (grzejniki, kominki, piece itp.). Do zabezpieczenia wyrobu (np. na czas remontu / malowania) stosować wyłącznie standardowe taśmy malarskie. Taśmę maskującą należy usunąć po upływie 24 godzin.
Informacje dodatkowe	MDF jest materiałem o właściwościach higroskopijnych, co może powodować rozszerzanie się materiału pod wpływem wilgoci; MDF podatny jest na odprężenia powodujące odchyłki prostoliniowości; są to naturalne cechy materiału i nie mogą być traktowane jako wady produktu. Oświadczamy, że produkowane przez nas wyroby objęte niniejszą Kartą Techniczną zgodne są z europejskim rozporządzeniem REACH nr 1907/2006 i nie zawierają substancji wymienionych na liście kandydackiej SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy). Emisja formaldehydu: Klasa E05; E1 Wyroby objęte niniejszą Kartą Techniczną nie są produktami budowlanymi i nie podlegają dyrektywie 305/2011.

Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie prawidłowego przechowywania i użytkowania wyrobu, jednakże nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, ponieważ warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Mixpol Profile zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.