

Listwy dekoracyjne i wykończeniowe

Karta Techniczna Produktu (KTP)



1. Materiał:

MDF

2. Opłaszczowanie:

folia pre-impregnat

3. Spoiwo:

klej termotopliwy

4. Zastosowanie/funkcjonalność:

wykończenie wnętrz, elementy dekoracyjne ścian

5. Parametry techniczne:

• tolerancja grubości [mm]:	+0.5/-0
• tolerancja szerokości [mm]:	+0.5/-0
• tolerancja długości [mm]:	+5/-0
• gęstość płyty:	600-800 kg/m ³
• cięcie pod kątem 90° w tolerancji:	±1°
• odporność termiczna:	max 50°C

6. Sposób montażu:

Klej montażowy. Do mocowania wyrobu nie stosować klejów montażowych zawierających rozpuszczalniki. Co najmniej 24 godziny przed docelowym montażem należy przeprowadzić klejenie próbne celem stwierdzenia czy zastosowany klej montażowy nie powoduje uszkodzeń wyrobu oraz sprawdzenia wytrzymałości uzyskanego połączenia.

7. Przechowywanie:

Chronić przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych, zawilgoceniem; przechowywać w suchych i zamkniętych pomieszczeniach w pozycji poziomej (w warunkach mieszkalnych) z dala od źródeł ciepła; przechowywać w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.

8. Zalecenia:

Do czyszczenia zabrudzeń nie stosować środków chemicznych; wyrób montować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, chronić przed wilgocią i temperaturami powyżej 50°C.

9. Informacje dodatkowe:

MDF ma właściwości higroskopijne, co może skutkować rozszerzaniem się materiału pod wpływem wilgoci; materiał jest podatny na odprężenia powodujące odchyłki prostoliniowości; te naturalne cechy materiału nie mogą być traktowane jako wady produktu; emisja formaldehydu: Klasa E05, E1

Wyroby objęte niniejszą Kartą Techniczną są zgodne z europejskim rozporządzeniem REACH nr 1907/2006 i nie zawierają substancji wymienionych na liście kandydackiej SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy).

Opaski i listwy nie są produktami budowlanymi i nie podlegają dyrektywie 305/2011.