

Ścianki przestrzenne i modułowe

Karta Techniczna Produktu (KTP)



1. Materiał:

MDF, wkręty i łączniki meblowe (ścianki w wersji żaluzji pionowych i poziomych zawierają dodatkowo cięgna z tworzywa sztucznego PET)

2. Opłaszczowanie:

folia pre-impregnat

3. Spoiwo:

klej termotopliwy

4. Zastosowanie/funkcjonalność:

dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego; podział pomieszczeń/wydzielenie stref w ramach pomieszczenia

5. Parametry techniczne:

• tolerancja długości lameli [mm]	+0/-1
• tolerancje grubości lameli [mm]	+0.5/-0
• tolerancje szerokości lameli [mm]	+0.5/-0
• gęstość płyty użytej do produkcji lameli [kg/m ³]:	600-800
• tolerancja cięcia pod kątem 90°	±0.5°
• odporność termiczna wyrobu:	max 50°C

6. Sposób montażu:

Zgodnie z Instrukcją Montażu.

7. Przechowywanie:

chronić przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych i zawilgoceniem; przechowywać w suchych i zamkniętych pomieszczeniach w pozycji poziomej (w warunkach mieszkalnych), z dala od źródeł ciepła; przechowywać w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%

8. Zalecenia:

do czyszczenia zabrudzeń nie stosować środków chemicznych; stosować wyrób wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, chronić przed wilgocią i temperaturami powyżej 50°C.

9. Informacje dodatkowe:

MDF ma właściwości higroskopijne, co może skutkować rozszerzaniem się materiału pod wpływem wilgoci; materiał jest podatny na odprężenia powodujące odchyłki prostoliniowości; te naturalne cechy materiału nie mogą być traktowane jako wady produktu; emisja formaldehydu: Klasa E05, E1

Wyroby objęte niniejszą Kartą Techniczną są zgodne z europejskim rozporządzeniem REACH nr 1907/2006 i nie zawierają substancji wymienionych na liście kandydackiej SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy).

Ścianki przestrzenne i modułowe nie są produktami budowlanymi i nie podlegają dyrektywie 305/2011.