

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Ścianka przestrzenna; Regał dekoracyjny

Charakterystyka wyrobu	Ścianka przestrzenna oraz Regał dekoracyjny są wyrobami składającymi z lameli MDF opłaszczowanych folią dekoracyjną. Do oklejenia lamel użyto kleju termotopliwego. Łączenie elementów konstrukcyjnych w obu wyrobach następuje z użyciem wkrętów metalowych oraz złączy meblowych.																
Skład materiałowy	Lamele MDF, opłaszczowanie folią preimpregnat, klej termotopliwy (spoiwo folii dekoracyjnej), wkręty metalowe, złącza meblowe.																
Parametry techniczne	Parametry wspólne: <table border="1"> <tr> <td>Tolerancja długości lameli [mm]</td><td>±1.0</td></tr> <tr> <td>Tolerancje grubości lameli [mm]</td><td>+0.5/- 0.0</td></tr> <tr> <td>Tolerancje szerokości lameli [mm]</td><td>+0.5/- 0.0</td></tr> <tr> <td>Gęstość płyty użytej do produkcji lameli [kg/m³]</td><td>600-800</td></tr> <tr> <td>Tolerancja cięcia pod kątem 90°</td><td>± 0.5°</td></tr> <tr> <td>Odporność termiczna wyrobu</td><td>max 50° C</td></tr> </table> Dodatkowe parametry - wyłącznie dla Regału Dekoracyjnego: <table border="1"> <tr> <td>Maksymalna nośność pojedynczej półki [kg]</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>Maksymalna nośność Regału Dekoracyjnego [kg]</td><td>10.0</td></tr> </table>	Tolerancja długości lameli [mm]	±1.0	Tolerancje grubości lameli [mm]	+0.5/- 0.0	Tolerancje szerokości lameli [mm]	+0.5/- 0.0	Gęstość płyty użytej do produkcji lameli [kg/m ³]	600-800	Tolerancja cięcia pod kątem 90°	± 0.5°	Odporność termiczna wyrobu	max 50° C	Maksymalna nośność pojedynczej półki [kg]	1.0	Maksymalna nośność Regału Dekoracyjnego [kg]	10.0
Tolerancja długości lameli [mm]	±1.0																
Tolerancje grubości lameli [mm]	+0.5/- 0.0																
Tolerancje szerokości lameli [mm]	+0.5/- 0.0																
Gęstość płyty użytej do produkcji lameli [kg/m ³]	600-800																
Tolerancja cięcia pod kątem 90°	± 0.5°																
Odporność termiczna wyrobu	max 50° C																
Maksymalna nośność pojedynczej półki [kg]	1.0																
Maksymalna nośność Regału Dekoracyjnego [kg]	10.0																
Zastosowanie / funkcjonalność	Dekoracja wnętrz; podział pomieszczeń / wydzielenie stref w ramach pomieszczenia.																
Sposób montażu	Zgodnie z instrukcją montażu. Przed montażem zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.																
Przechowywanie i transport	Wyroby przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w zadanych i suchych pomieszczeniach. Wyrób chronić przed wilgocią oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze do 50° C, przy wilgotności do 60 %. Wyrób zaleca się przechowywać w pozycji poziomej na równych powierzchniach zwracając uwagę, aby elementy wyrobu nie uległy wygięciu lub odkształceniu podczas składowania.																
Zalecenia dotyczące użytkowania	Do czyszczenia zabrudzeń nie stosować środków chemicznych, stosować wyrób wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, chronić przed wilgocią i temperaturami powyżej 50° C. Do zabezpieczenia wyrobu (np. na czas remontu / malowania) stosować wyłącznie standardowej taśmy malarskiej. Taśmę maskującą należy usunąć po upływie 24 godzin.																
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	Wyrób nie jest zabawką. Montażu wyrobu mogą wykonywać wyłącznie osoby dorosłe lub osoby niepełnoletnie pod nadzorem dorosłych. Zachować ostrożność. Wyrób zawiera drobne elementy, które mogą spowodować zakrztuszenie. Wyrób może posiadać ostre krawędzie i naroża. Przy montażu i użytkowaniu wyrobu zachować ostrożność oraz przestrzegać ogólnych zasad BHP.																
Oddziaływanie wyrobu na inne produkty	Nie dotyczy																
Oddziaływanie innych produktów na wyrób	Nie dotyczy																

Informacje dodatkowe	MDF jest materiałem o właściwościach higroskopijnych, co może powodować rozszerzanie się materiału pod wpływem wilgoci; MDF podatny jest na odprężenia powodujące odchyłki prostoliniowości; są to naturalne cechy materiału i nie mogą być traktowane jako wady produktu. Oświadczamy, że produkowane przez nas wyroby objęte niniejszą Kartą Techniczną zgodne są z europejskim rozporządzeniem REACH nr 1907/2006 i nie zawierają substancji wymienionych na liście kandydackiej SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy). Emisja formaldehydu: Klasa E05; E1 Wyroby objęte niniejszą Kartą Techniczną nie są produktami budowlanymi i nie podlegają dyrektywie 305/2011.
-----------------------------	--

Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie prawidłowego przechowywania i użytkowania wyrobu, jednakże nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, ponieważ warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Mixpol Profile zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.