



DECORAGE
KAMIEŃ DEKORACYJNY

DECORAGE ELASTICA BRICK

PRODUKT

Elastyczne płytki akrylowe o wyglądzie klinkieru do stosowania na elewacjach i we wnętrzach budynków.

WŁAŚCIWOŚCI

ELASTICA BRICK to płytki elastyczne o wyglądzie klinkieru, cechujące się wysoką elastycznością oraz odpornością na działanie warunków atmosferycznych i mechanicznych. Odpowiednie dla powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, doskonale imitują efekt wizualny muru licowego z cegły. Dzięki swojej elastyczności idealnie nadają się do budynków ocieplonych i nieocieplonych.

Dostępne w różnych kolorach i teksturach, są nie tylko estetycznym wyborem, ale również wykazują odporność na promieniowanie UV, porastanie glonami i grzybami oraz zmienne warunki pogodowe. Dzięki temu, są trwałym i efektownym rozwiązaniem dla różnorodnych projektów dekoracyjnych.

Płytki mocowane są do ściany przy pomocy klejo-fugi ELASTICA KLEJ.

ELASTICA BRICK mogą być przyklejane na każde suche, nośne i zwarte podłoże budowlane: warstwę zbrojącą na ociepleniach, wysezonowane tynki: wapienne –cementowe i cementowe, beton, tynki gipsowe, płyty gipsowo kartonowe, płyty OSB.

Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie: wody (w szczególności na powierzchniach poziomych), zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.

ZALETY

- Wiernie odzwierciedla wygląd ściany z cegły murowanej tradycyjnie,
- Duża twardość i wytrzymałość mechaniczna oraz niska nasiąkliwość,
- Prosty montaż, jedynie przy użyciu klejo-fugi,
- Elastyczne, można je stosować na łuki i krzywizny,
- Niewielki ciężar pozwala na mocowanie praktycznie na każdej nośnej powierzchni,
- Można go naklejać bezpośrednio na warstwę zbrojoną systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS.

DANE TECHNICZNE

Bazowy środek wiążący: kompozycja kopolimerów akrylowych i żywic silikonowych

Wymiary:

Długość 240mm

Szerokość 65 mm

Grubość od 2 do 5 mm

Powierzchni płytki: Gładka, fakturowana, chropowata

Kolor: wg wzornika DECORAGE

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Okres przydatności do stosowania: 24 miesiące, data podana na opakowaniu

OPAKOWANIA

Karton zawierający 57szt cegiełki czyli 1m2 produkty liczony wraz z obrysem fugi ok 10-12mm, dostarczany na paletach o wymiarach EURO

PRZECHOWYWANIE

Produkt przewozić i przechowywać w suchych warunkach w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Przechowywany w takich warunkach produkt posiada okres przydatności do użycia 24 miesiące.

GWARANCJA JAKOŚCI

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoże, do którego ma być przyklejony panel ELASTICA BRICK musi być nośne, odtłuszczone, równe i suche w całym przekroju oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego.
- W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, zmyć wodą, a następnie odkazić preparatem grzybobójczym.
- Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem środka powierzchniowo czynnego. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy jak złuszczone się farby usunąć.
- W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przespachlować dobrej jakości zaprawą klejąco-szpachlową.

GRUNTOWANIE

Nie jest wymagane gruntowanie podłoża za wyjątkiem bardzo chłonnych (np. tynków gipsowych), które mogą znacznie skrócić czas otwarty klejo-fugi ELASTICA KLEJ. W takim przypadku chłonne podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym GŁĘBOKO PENETRUYĄCY. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu wynosi ok. 24 godzin.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed aplikacją produkt należy składować w temperaturze powyżej 10°C. Po rozpakowaniu kartonu pojedyncze panele rozwinąć i pozostawić do swobodnego rozprostowania na stole o wymiarze zapewniającym całkowite podparcie ułożonych paneli.

PRZYKLEJANIE

Klejo-fugę ELASTICA KLEJ wymieszać mieszadłem przed użyciem. Klej nakłada się pionowo za pomocą pacy zębatej 4x4 na podłoże, grubość warstwy ok. 1,5 do 2,0 mm. W zależności od okoliczności (temperatura, wilgotność względna powietrza itp.) nie należy nakładać więcej niż 1 m² kleju, aby zapobiec tworzeniu się skórki na kleju. Nigdy nie nakładać więcej kleju, niż można go przetworzyć w ciągu około 10 minut. Docisnąć płytkę ELASTICA BRICK do kleju tak, aby klej pozostał gęsto zalegający w spoinach. Płytkę elewacyjna musi być szczelnie uszczelniona na krawędziach, aby zapobiec przedostawaniu się wody za płytkę. Płytkę musi być całkowicie osadzona w kleju (można to łatwo sprawdzić, usuwając już nałożoną płytkę, tył musi być całkowicie pokryty klejem). Nałożyć płytkę ELASTICA BRICK wzdłuż sznura murarskiego/lasera/narysowanej linii. Spoiny natychmiast wygładzić zwilżonym pędzlem 10 mm, długimi delikatnymi, ale zdecydowanymi ruchami.

WYSYCHANIE

Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza (pod płytką nawet do 5 dni). W przypadku aplikacji na zewnątrz należy zawsze stosować ochronę przed warunkami atmosferycznymi przez minimum 5 dni. Podczas montażu i schnięcia temperatura nie powinna spaść poniżej +5°C.

Nowo nałożoną powierzchnię z płytkami ELASTICA BRICK należy chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci przez minimum 48 godzin - do całkowitego utwardzenia kleju w miejscach połączenia. Nie należy przyklejać płytek jeżeli w okresie około tygodnia od montażu mogą wystąpić temperatury poniżej 0°C. Późną jesienią i wczesną wiosną kiedy występuje wysoka wilgotność powietrza i temperatury w nocy spadają poniżej 0°C nie wykonywać prac montażowych.

Po z moczeniu przez deszcz lub przemarznieniu nie wyschniętego kleju, panele odpadną od ściany.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas prac montażowych należy unikać kontaktu produktów ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

BEZPIECZEŃSTWO OZNAKOWANIE

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane.

APROBATY

ICIMB-KOT-2017/0007 wyd. 3

Informacje podane na opakowaniu produktu oparte są na naszej aktualnej wiedzy, badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować uzasadnione różnice w zależności od sposobu wykonywania prac, rodzaju przyklejanego produktu, specyfiki podłoża i warunków atmosferycznych.