

BLOKUJE
MIGRACJE
TANIN



NJORD

GRUNT ODCINAJĄCY

DO DREWNA



PRZECIWDZIAŁA
ŻÓŁKNIECIU
I CIEMNIENIU
DREWNA



TESTOWANY
W SKANDYNAWII



polecany do drewna
liściastego
i egzotycznego



poprawia przyczepność



zmniejsza
chłonność powierzchni

wydajność:

±7,5m²/0,75L

NJORD

GRUNT ODCINAJĄCY

PRZECIWDZIAŁA
ŻÓŁKNIECIU
I CIEMNIENIU
DREWNA

Grunt Odcinający Njord to bezbarwny preparat zabezpieczający do elementów drewnianych, szczególnie polecany do drewna liściastego i egzotycznego. Dzięki zastosowaniu technologii **Tannin ProtectX** produkt blokuje migrację tanin, przeciwdziała żółknieniu i ciemnieniu drewna. Zmniejsza chłonność powierzchni, poprawia przyczepność do podłoża i ułatwia aplikację preparatów nawierzchniowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże do malowania powinno być czyste i suche (wilgotność max. 15%). Powierzchnie narażone na owady, grzyby czy pleśń należy zabezpieczyć preparatem biobójczym. W przypadku drewna miękkiego, w którym występuje znaczna ilość żywicy, należy ją oskrobać i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną.

SPOSÓB UŻYCIA:

Produkt gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Temperatura aplikacji: min. 10°C. Na przygotowane drewno nanieść 2 warstwy Gruntu odcinającego. Drugą warstwę nanosić po ok. 1h. Przed wystawieniem drewna na działanie warunków atmosferycznych, nanieść warstwę nawierzchniową.



narzędzia



2
ilość
warstw



1 H
schnięcie
dotykowe



1 H
kolejna
warstwa



24 H
schnięcie
całkowite



H₂O
+detergent
mycie
narzędzi

REKOMENDOWANY POD:



emalie



lakiery



impregnaty
dekoracyjne



lakierobejce



bejce
akrylowe

PRZECHOWYWANIE:

Produkt przechowywać w temperaturze 5-30°C, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.

Wyrób poddany działaniu produktu biobójczego. Zawiera C(M)IT/MIT (3:1). Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 1,2-benzoizotiazol 3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Data ważności podana na opakowaniu.

PRODUCENT:
Unicell International Sp. z o.o.
ul. Supraśka 25,
16-010 Wasilków
tel.: (85) 733 66 41
www.unicell.com.pl

pojemność:
0,75L

U-9746

