

PRIMACOL® PROFESSIONAL

EXTERIA FARBA STRUKTURALNA DO ELEWACJI

ODPORNĄ NA SZOROWANIE
TRWAŁE KOLORY
DOBRZE KRYJĄCA

HIGH
Quality


EFEKT
TYNKU



do 9 m²/l*
WYSOKA WYDAJNOŚĆ

F-10361

FARBA STRUKTURALNA EXTERIA DO ELEWACJI



EFEKT
TYNKU

HIGH
Quality

Dbaj o środowisko
z nami
Take care
of the environment
with us.



Wybieraj
odpowiedzialnie
Choose responsibly



To opakowanie
w min. 50%
pochodzi z recyklingu
This packaging is
at least 50% recycled



[PL] FARBA DO ELEWACJI

Farba elewacyjna do ochronnego i dekoracyjnego malowania elewacji budynków. Charakteryzuje się wysoką siłą krycia, odpornością na warunki atmosferyczne. Tworzy matowe, trwałe i pozwalające „oddychać ścianom” powłoki. Przeznaczona jest do stosowania na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i innych podłożach mineralnych. Może być barwiona na dowolny kolor przy użyciu koncentratów pigmentowych do farb zewnętrznych wodorozcieńczalnych.

Przygotowanie podłoża.

Podłoże powinno być czyste, suche, stabilne. Brud, kurz, resztki farb i łuszczących się powłok należy usunąć. Drobne ubytki należy zaszpachlować. Podłoża chłonne zagruntować. W przypadku świeżych tynków należy odczekać przez okres 3-4 tygodni przed nakładaniem powłok dekoracyjnych.

Sposób użycia.

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem lub wałkiem. Stosować w temp. podłoża i otoczenia powyżej 5 °C. Kolejne warstwy farby można nanosić po wyschnięciu poprzedniej (ok. 4 h). Narzędzia po użyciu czyścić wodą.

Uwagi. Całość elewacji lub co najmniej jej poszczególne płaszczyzny zalecamy malować farbami z tej samej partii produkcyjnej. Należy przestrzegać czasu schnięcia pomiędzy nakładanymi warstwami. Świeżo wykonana powłoka nie chroniona przed warunkami atmosferycznymi narażona jest na wystąpienie zacieków oraz może powodować niestabilność ostatecznej warstwy.

Chronić przed dziećmi.
Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temp. 5 - 30°C.
Produkt nie jest odporny na mróz.

Data ważności podana na opakowaniu.

***Wydajność do 9m²/l (jedna warstwa), w zależności od rodzaju podłoża, użytego narzędzia oraz techniki aplikacji.**

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/c/FW) 40 g/l, produkt zawiera max. 40 g/l.
The product contains max. 40 g/l. Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) i 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respiralne kropelki. Nie wdychać rozpylanej cieczy i mgły.
Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

[EN] PAINT FOR FACADE

This is facade paint for protection and decoration of building facade. It is characterised by its high covering power and resistance to weather conditions. The paint creates matt and durable coatings that allow wall breathing. It is used for application on cement plasters, cement-lime plasters and other mineral surfaces. It can be dyed to any colour using pigment concentrates for water-soluble outdoor paints.

Surface preparation. The surface should be clean, dry and stable. Dirt, dust, paint residues and peeling-off coatings must be removed. Patch minor spalling. Prime absorptive surfaces. For fresh plasters, wait 3 to 4 weeks prior to application of decorative coatings.

Instructions for use. Mix the paint well before use. Apply with a brush or roller. Apply when the surface and ambient temperature is above 5 °C. Recoat once the previous layer has dried (after about 4 hours). Clean your tools after use with water.

Notes. It is recommended to paint the entire facade or at least its individual sections with paints from the same production batch. Observe drying times between recoating procedures. When the coating is fresh and not protected from weather conditions paint runs may occur and instability of the final coating may result.

Keep out of the reach of children.
Store in the original, tightly closed container within a temperature range of 5 °C to 30 °C.
The product is susceptible to freezing weather.

See the container for the shelf life.

***Coverage: approx. 9 m² /l (single layer), depending on the type of substrate, tool used and application technique.**

VOC limit acc. to Directive 2004/42/EC (cat. A/c/WB) 40 g/l.
The product contains max. 40 g/l. Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction.
Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.
Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility.

9l

Producent / Manufacturer:
Unicell International Sp. z o.o.
ul. Supraśka 25, 16-010 Wasilków
tel.: 00 48 85 733 66 41
e-mail: unicell@unicell.com.pl
www.unicell.pl

B-10362