

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NUMER 1/2024

1. **Nazwa handlowa wyrobu :** Parapety wewnętrzne BIURO STYL
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :** Parapety wewnętrzne postforming
3. **Zamierzone zastosowanie :** Parapety wewnętrzne BIURO STYL są przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w obiektach budowlanych nowowznoszonych i eksploatowanych. Parapety mogą być stosowane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń suchych, w miejscach nie narażonych na ciągłe działanie wody lub pary wodnej (zgodnie z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2020/1466 wydanie 1).
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :**
Nazwa producenta : BIURO STYL SP. Z O.O., ul. Wiktora Jankowskiego 9, 61-248 Poznań
Zakład produkcyjny : BIURO STYL SP. Z O.O., Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela :** nie dotyczy
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości użytkowych :** system 4
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
Raport z badań i oceny właściwości wyrobu : ITB-KOT-2020/1466 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej.
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Poz.	Właściwości	Wymagania	Metody badań
1	2	3	4
1	Wygląd zewnętrzny i kształt	powierzchnie licowe i krawędź przednia wykończona laminatem o barwie, wzorze, fakturze i połysku zgodnym ze wzornikiem producenta; powierzchnie, krawędzie i naroża bez uszkodzeń mechanicznych; kształt zgodny z rys. B1 ÷ B8	ocena wizualna
2	Dopuszczalne odchyłki wymiarów, mm - długość - szerokość - grubość	$\pm 5,0$ $\pm 2,0$ $\pm 1,0$	PN-EN 324-1:1999
3	Odchyłka od płaskości, mm	$\leq 0,5$	PN-EN 825:2013
4	Odchyłka od prostokątności, mm/m	$\leq 0,5$	PN-EN 324-2:1999
5	Odchyłka od prostoliniowości krawędzi przedniej, mm/m	$\leq 0,5$	PN-EN 324-2:1999
6	Spęcznie na grubości po 2 h moczenia w wodzie, %	$\leq 10,0$	PN-EN 317:1999/Ap1:2002
7	Wytrzymałość na zginanie, MPa: - grubość 18 mm - grubość 28 mm - grubość 38 mm	$\geq 13,0$ $\geq 10,0$ $\geq 8,5$	PN-EN 310:1994/Ap1:2002
8	Moduł sprężystości przy zginaniu, MPa: - grubość 18 mm - grubość 28 mm - grubość 38 mm	≥ 1600 ≥ 1350 ≥ 1200	PN-EN 310:1994/Ap1:2002

Poz.	Właściwości	Wymagania	Metody badań
1	2	3	4
9	Maksymalne ugięcie pomiędzy podporami pod obciążeniem siłą skupioną o wartości 1,5 kN	L/200 gdzie L - rozstaw między podporami, wg p. 2	PN-EN 380:1998 lub obliczeniowo
10	Przyczepność laminatu do płyty wiórowej, MPa	$\geq 0,5$	PN-EN 311:2004
11	Odporność na starzenie po napromieniowaniu do 590 MJ/m ² , określona trwałością barwy, stopień szarej	≥ 3	PN-EN ISO 4892-1:2016 PN-EN ISO 4892-2:2013 PN-EN 20105-A02:1996
12	Odporność powierzchni licowej na czynniki eksploatacyjne, stopień: - aceton - kawa - 25% roztworem wodorotlenku sodu - 30% roztworem nadtlenu wodoru	≥ 5 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 4	PN-EN 438-2:2019
13	Odporność powierzchni licowej na żar papierosa, stopień	≥ 3	PN-EN 438-2:2007

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Witaszyczki, dnia 05.01.2024

(miejsce i data wystawienia)

DYREKTOR ds. PRODUKCJI
Sławomir Cieślak
 Sławomir Cieślak

(podpis osoby upoważnionej)