

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 47/SZ/17

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKREĆ-MET-ogólnego zastosowania typ KPD**

Nazwa handlowa: Wkręt dwugwintowy z kołkiem rozporowym do mocowania uchwytów rur spustowych KPM
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **KPD**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKREĆ-MET-ogólnego zastosowania są przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych.
Typ KPM: do przetykowego mocowania uchwytów rur spustowych odwodnień połaci dachowych do ścian budynków.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Wkręt-met Sp. z o.o.; sp. komandytowa
ul. Wincentego Witosa 170/176
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a) Krajowa aprobata techniczna: **AT-15-9031/2012**
 - b) Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej – ITB Warszawa**
 - c) Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: **Instytut Techniki Budowlanej – ITB Warszawa** Numer certyfikatu: **ITB-0239/Z**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe						Uwagi
Nośność charakterystyczna na wrywanie z podłoża [kN]	Efektywna głębokość zakotwienia [mm]	Nośność charakterystyczna [kN]					AT-15-9031/2012
		Beton klasy C20/25	Cegła ceramiczna pełna klasy 15	Pustaki ceramiczne klasy 15	Cegła silikatowa pełna klasy 20	Gazobeton klasy gęstości 600	
KPD-10	70	9,35	9,48	1,76	9,29	1,71	
KPD-12	100	3,24	2,94	-	3,08	0,98	

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

W imieniu producenta podpisał:

Kuźnica Kiedrzyńska
22.02.2017r.
(miejsce i data wydania)

DORADCA TECHNICZNY

mgr inż. Adam Szczepanowski
- 333 -


Niniejsza deklaracja zastępuje deklarację nr 49/SK/12 z dnia 18.12.2012r