

	Producer: Ceramika Końskie Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 5, 26-200 Końskie, Poland produkt@grupakonskie.pl	
DRY-PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION Eb≤0.5%; Group BIa; GLAZED (GL)		
CERAMIC TILES FOR TILING OF FLOORS AND WALLS, INDOOR AND/OR OUTDOOR, INCLUDING STAIRS, IN BUILDINGS AND INDUSTRIAL FACILITIES		
DECLARATION OF CONFORMITY No CK 03/UKCA/2022/1 Declaration of conformity can be downloaded from: www.ceramikakonskie.pl		
ESSENTIAL CHARACTERISTICS	PERFORMANCE	BS EN 14411:2012
Reaction-to-fire performance	A1fl / A1	
Breaking strenght	≥ 1300 N	

	Producent: Ceramika Końskie Sp. z o. o. ul. Ceramiczna 5 26-200 Końskie, Polska produkt@grupakonskie.pl	
PŁYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO O NASIĄKLIWOŚCI WODNEJ Eb≤0,5% ; Grupa BIa; SZKLIWIONE (GL)		
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYKŁADANIA PODŁÓG I ŚCIAN WE WNĘTRZACH I/LUB NA ZEWNĄTRZ, WŁĄCZAJĄC SCHODY, W BUDYNKACH ORAZ ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH		
Nr Deklaracji Właściwości Użytkowych: CK 03/2022/1 Deklaracja Właściwości Użytkowych dostępna na stronie internetowej: www.ceramikakonskie.pl		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1fl / A1	EN 14411:2012
Siła łamiąca	≥ 1 300 N	