

Karta produktu do okapów nadkuchennych dla gospodarstw domowych
w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014 oraz rozporządzenia nr 66/2014



Identyfikator modelu: (NAZWA)		FLAVIO
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	kWh/rok	43,57
Klasa efektywności energetycznej		B
A++ (największa efektywność) do E (najmniejsza efektywność)		
Wskaźnik efektywności energetycznej (EE _{hood})		62,2
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})		22,94
Klasa wydajności przepływu dynamicznego		C
A (największa wydajność) do G (najmniejsza wydajność)		
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	lx/W	43,6
Klasa sprawności oświetlenia		A
A (największa wydajność) do G (najmniejsza wydajność)		
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	%	82,6
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})		C
A (największa wydajność) do G (najmniejsza wydajność)		
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Q _{BEP})	m3/h	264,09
Natężenie przepływu powietrza (minimalna wydajność)	m3/h	311,71
Natężenie przepływu powietrza (maksymalna wydajność)	m3/h	498,46
Natężenie przepływu powietrza (tryb intensywny lub turbo)	m3/h	-
Maks. natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	m3/h	498,46
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{BEP})	Pa	301,94
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność)	dB	52,8
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność)	dB	62,8
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo)	dB	-
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W _{BEP})	W	95,56
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (P ₀)	W	0
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (P _s)	W	-
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _L)	W	3
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E _{middle})	lux	130,8
Współczynnik upływu czasu (f)		1,17