NORGIPS®

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr GKBI 12,5/N/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   H2 12,5 – EN 520

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Płyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do zastosowania w budownictwie wewnątrz budynków.

3. Producent:
   Norgips Sp. z o.o.
   ul. Krakowiaków 50
   02-255 Warszawa
4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System 3, System 4.

5. Norma zharmonizowana:
   EN 520:2004+A1:2009
   Instytut Techniki Budowlanej 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	EN 520:2004+A1:2009
Wytrzymałość na zginanie Kierunek wzdłużny Kierunek poprzeczny	 ≥ 550 N ≥ 210 N	EN 520:2004+A1:2009
Współczynnik paroprzepuszczalności	10	EN 520:2004+A1:2009
Wytrzymałość na ścinanie na łącznik	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,25 W/(m·K)	EN 520:2004+A1:2009
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych Odporność na uderzenia Pochłanianie dźwięków	Określone dla systemów wg literatury www.norgips.pl	

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączoną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał:

Marek Gładysz
Warszawa 10.10.2024