

Parametry Okien 12.4/2021/ okna standard-referencyjne

1. Okna: **12 – Investline [by Rehau Synego] – szyba 3/18/3/20/3.**
2. Zastosowanie: Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych
3. Producent: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
4. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Charakterystyki	Parametr
Odporność na obciążenie wiatrem (okna jednoskrzydłowe)	Klasa C4
Odporność na obciążenie wiatrem (okna dwuskrzydłowe / okna dwurzędowe)	Klasa C2/B2
Odporność na obciążenie wiatrem (drzwi balkonowe jednoskrzydłowe)	Klasa C2/B2
Odporność na obciążenie wiatrem (drzwi balkonowe dwuskrzydłowe)	Klasa C1/B2
Odporność na obciążenie wiatrem (drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z progiem aluminiowym)	Klasa C1/B2
Wodoszczelność	Klasa 9A
Wodoszczelność (drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z progiem aluminiowym)	Klasa 7A
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N
Izolacyjność akustyczna (tabelarycznie); okna/drzwi balkonowe, szyba 3/18/3/20/3, #47mm	maxRw=32(-1;-5)dB
Przenikalność cieplna: okno referencyjne 1230x1480mm, szyba 3/18/3/20/3, Ug=0,50 W/m²K, ramka dystansowa stalowa,	Uw = 0,85 W/m²K
Przenikalność cieplna: okno referencyjne 1230x1480mm, szyba 3/18/3/20/3, Ug=0,50 W/m²K, ramki dystansowe ciepłe TGI,	Uw = 0,78 W/m²K

W imieniu producenta podpisał:
Artur Kruszewski – Dział R&D

Stary Laskowiec, dnia 01.04.2021r.

DOBROPLAST
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów
KRS 0000404303 Regon 145908247
NIP 5252523303
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55



Artur Kruszewski
KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI