



**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH nr.:**
KDWU-SIRIUS SIDE-01-2023



MAKE IT WONDERFUL

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **SIRIUS SIDE**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Bateria jednodźwigniowa, jednootworowa, z wyciąganą wylewką, z głowicą ceramiczną, o numerach:
115.0668.279, 115.0668.280, 115.0668.381, 115.0668.382,
115.0668.383
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Bateria zlewozmywakowa
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Franke Kitchen Systems Ltd., CH-4663 Aarburg, Franke Strasse 2, Szwajcaria.
Zakład produkcyjny: PAINI S.p.A. Rubinetterie, based in 28076 Pogno (NO) Italy,
Via Cremosina 43
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Franke Polska Sp. z o.o. 05-090 Sękocin Nowy Ul. Franke 1, Polska
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna: Zastosowano polską normę.
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 817:2008**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego Nie Dotyczy certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
7b. Krajowa ocena techniczna: Nie Dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie Dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie Dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Grupa akustyczna	Grupa I	Zmierzono zgodnie z PN-EN ISO 3822-1:20011 w warunkach określonych w PN-EN ISO 3822-2:2001 dla wymienionej klasy przepływu.
Klasa przepływu	Z	
Maksymalne (Zalecane) ciśnienie robocze	0,1 - 0,5 MPa (0,3 MPa)	
Maksymalna (Zalecana) temperatura robocza wody ciepłej	70 °C (60 °C)	
Rozmiar przyłącza	G 3/8	Rozmiar wg. PN-EN ISO 228-1:2005
Higieniczność	Atest higieniczny: B.BK.60110.0605.2022	
Szczelność Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne (2,5 MPa) Odporność na skręcanie elementu regulacyjnego Trwałość	SPEŁNIA wymagania normy	Norma: PN-EN 817:2008
Zabezpieczenie przed przepływem wstecznym	SPEŁNIA wymagania normy	Norma: PN-EN 1717:2003
Minimalny przepływ	0,13 l/s	Norma: PN-EN 817:2008
Regulator przepływu lub inne właściwości oszczędzające wodę.	Zastosowano regulator strumienia z zasysaniem powietrza - napowietrzający wodę	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. Załącznik nr 2 Wzór Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 1966

W imieniu producenta podpisał(a):

Paweł Balamucki

Paweł Balamucki
Product Manager

Sękocin Nowy 10.03.2023

.....
(podpis)