



**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH nr.:**
KDWU-POLA 2.0-J-PULL-OUT-02-2025



MAKE IT WONDERFUL

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **POLA J PULL-OUT**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Bateria jednodźwigniowa, jednootworowa, bez przełącznika, z ruchomą wylewką, z głowicą ceramiczną o numerach:

115.0735.626, 115.0735.627

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Bateria zlewozmywakowa

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Franke Kitchen Systems Ltd., CH-4663 Aarburg, Franke Strasse 2, Szwajcaria
Miejsce produkcji: Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Franke Polska Sp. z o.o. 05-090 Sękocin Nowy Ul. Franke 1, Polska

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: SYSTEM 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna: Zastosowano polską normę.

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 817:2008**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego Nie Dotyczy
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

7b. Krajowa ocena techniczna: Nie Dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie Dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie Dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Grupa akustyczna	Grupa U	Zmierzono zgodnie z PN-EN ISO 3822-1:20011 w warunkach określonych w PN-EN ISO 3822-2:2001 dla wymienionej klasy przepływu.
Klasa przepływu	A	
Maksymalne (Zalecane) ciśnienie robocze	0,1 - 0,5 MPa (0,3 MPa)	
Maksymalna (Zalecana) temperatura robocza wody ciepłej	70 °C (60 °C)	
Rozmiar przyłącza	G 3/8	Rozmiar wg. PN-EN ISO 228-1:2005
Higieniczność		
Szczelność Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne (2,5 MPa) Odporność na skręcanie elementu regulacyjnego Trwałość	SPEŁNIA wymagania normy	Norma: PN-EN 817:2008
Zabezpieczenie przed przepływem wstecznym	SPEŁNIA wymagania normy	Norma: PN-EN 1717:2003
Minimalny przepływ	0,14 l/s	Norma: PN-EN 817:2008
Regulator przepływu lub inne właściwości oszczędzające wodę.	Zastosowano regulator strumienia z zasysaniem powietrza - napowietrzający wodę	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. Załącznik nr 2 Wzór Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 1966

W imieniu producenta podpisał(a):

Paweł Bałamucki

Paweł Bałamucki
Product Manager

Sękocin Nowy 08.01.2024

.....
(podpis)