

## OKAPÓW NADKUCHENNYCH KARTA PRODUKTU

|                                                                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Znak towarowy                                                                                                | WHIRLPOOL             |
| Identyfikator modelu                                                                                         | AKR 558/3 IX          |
| Całkowite roczne zużycie energii                                                                             | 66,3 kWh/a            |
| Klasa efektywności energetycznej                                                                             | D                     |
| Wydajność przepływu dynamicznego                                                                             | 11,6                  |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego                                                                      | E                     |
| Sprawność oświetlenia                                                                                        | 13,0 lux/W            |
| Klasa sprawności oświetlenia                                                                                 | D                     |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń                                                                      | 76,0 %                |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń                                                               | C                     |
| Minimalny przepływ powietrza                                                                                 | 302 m <sup>3</sup> /h |
| Maksymalny przepływ powietrza                                                                                | 428 m <sup>3</sup> /h |
| Przepływ powietrza w trybie turbo                                                                            | 0 m <sup>3</sup> /h   |
| Moc akustyczna przy prędkości min.                                                                           | 57 dB(A)              |
| Moc akustyczna przy prędkości maks.                                                                          | 65 dB(A)              |
| Dane dotyczące poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie power boost. | 0 dB(A)               |
| Zużycie energii w trybie wyłączonym                                                                          | 0,00 W                |
| Zużycie energii w trybie czuwania                                                                            | 0,00 W                |
| Współczynnik wzrostu czasu (f)                                                                               | 1,6                   |

|                                                                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Wskaźnik efektywności energetycznej ( $EEl_{hood}$ )                                                               | 86,2                    |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy ( $Q_{BEP}$ )                                    | 240,0 m <sup>3</sup> /h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy ( $P_{BEP}$ )                                              | 185 Pa                  |
| Zmierzone wejście energii elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności ( $W_{BEP}$ )                               | 106,0 W                 |
| Nominalna moc systemu oświetlenia ( $W_L$ )                                                                        | 6,0 W                   |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej ( $E_{middle}$ ) | 78 lux                  |