

Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KLTI12L4MB
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	54.8 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	33.9
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	20.3 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	D
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	73.2 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	220 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	560 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	739 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	43 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	66 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dBA
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (P _o)	0.49 W
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (P _s)	0.49 W
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	51.5
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	384 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	376 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	151 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	15 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E _{middle})	300 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	66 dBA

czwartek, 2 lipca 2026